Empowered by Innovation

NEC AccuSync® AS231WM

КОД ПРОДУКТА: 60002931

NEC LCD 23" Desktop Display

23” 16:9ЖК-мониторсTN TFTдисплеем-этоэкологическичистыйпродуктсдвухламповойподсветкойподоступнойцене.ПривлекательныйдизайндисплеясопровождаетсявходомDVI-Dивстроеннымидинамиками.

Идеальный монитор для начинающих пользователей.



ПРИНОСИТ РЕАЛЬНУЮ ВЫГОДУ

Работа в зеленом режиме - низкое энергопотребление благодаря двухламповой подсветке, функции включения режима EcoMode и измерителю "углеродного следа".

Технология - 16:9 full-HD-форматный TN дисплей с технологией Rapid Response.

Встроенные динамики и вход DVI Отличный дизайн продукта Экологические и эргономические характеристики - соответствуют современным стандартам, включая TCO 5.0 и ISO 9241-307.

ErP COMPLIANT

ПРЕВОСХОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- **УСТРОЙСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ**: 23-дюймовый 16:9 дисплей Full-HD формата с технологией TN.
- **УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** благодаря 23-дюймовому 16:9 дисплею с высоким разрешением 1920x1080.
- **ВХОД**: Дисплей располагает двумя входами, DVI-D (цифровым) и D-Sub (аналоговым).
- **ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ (1+1Вт) И ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ** идеально подходят для обучения и мультимедийных прикладных программ.
- **КРЕПЛЕНИЕ VESA** (100 мм) для монтажа монитора в различных положениях.
- **ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ**: для интеграции сенсорного управления.
- **ДОСТУПНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ NEC**

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2010 NEC Display Solutions Europe GmbH.
Все права соблюдены в пользу соответствующих владельцев. Все названия аппаратных средств и программного обеспечения являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
Ошибки и пропуски исключены. 10.05.2011

NEC AccuSync® AS231WM






СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AutoContrast - автоматическая регулировка контрастности; Carbon Savings Meter; Windows 7 совместимость; Технология Rapid Response



Эффективность использования энергии:	Двухламповая флуоресцентная подсветка CCFL; Измеритель "углеродного следа"; ECO-режим
Экономия материалов:	Рациональное проектирование продукции с учетом сокращения упаковочных материалов; Минимальное использование экологически вредных материалов
Экологические стандарты:	Energy Star 5.0; EPEAT Silver; Совместим с ErP; TCO 5.0

Technical Specification NEC AccuSync® AS231WM	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	TN TFT
Размер экрана [дюймы/см]	23.0 / 58.42
Соотношение сторон	16:9
Шаг пикселя [мм]	0.265
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	250
Контрастность (тип. значение)	1000:1
Угол обзора [°]	170 по горизонтали / 160 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1); 176 по горизонтали / 170 по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	5
Цвета [Млн.]	16.7
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	31.5 - 82.3
Частота кадровой развертки [Гц]	56.0 - 75.0
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1280 x 1024; 1920 x 1080; 1360 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 640 x 480; 720 x 400
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Цифровой:	1 x DVI-D
Аналоговый:	1 x мини-D-sub 15-контактный
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	25 (тип.); 22 (экономичный режим)
Режим экономии электроэнергии [Вт]	< 0.42
Блок питания	100-120 В/220-240 В; 0.60 А/0.35 А; Встроенный блок питания
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
Уровень влажности при хранении [%]	10 до 85
Температура хранения [°C]	10 до 60
ЭРГОНОМИКА	
Регулируемая по высоте подставка [mm]	Нет
Наклон экрана / Поворот экрана [°]	-5 to +20
Поворот экрана [°]	Нет
Вращение экрана [°]	Нет
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Ширина рамки [мм]	17.0
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	546.0 x 378.6 x 221.8
Вес [кг]	5.4
Крепление VESA [мм]	100 x 100 (4 точек)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Скрытое расположение кабелей	есть
Разъем Kensington security slot	есть
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC2B; EDID Standard
Аудио	Optional Speakers (1 W + 1 W); Встроенные колонки (1 W + 1 W)
Регулировки	Автонастройка; Яркость; Контрастность; Информация о мониторе; Расширенный режим; Блокировка экранного дисплея (OSD); Выбор языка; Громкость; Эко-режимы; Система контроля цвета; Отключение меню OSD; Resolution Notifier - появление информационного окошка при нестандартном для ЖК-дисплея разрешении; Заводские настройки
Комплект поставки	Сигнальный кабель VGA - VGA; Монитор; Кабель питания; Аудио кабель; Руководство пользователя
Безопасность и эргономика	EPEAT Silver™; CE; TCO 5.0 (совокупная стоимость владения); ErP; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Класс B; ГОСТ-Р; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 9241-307 (класс матрицы I); MPR II/ MPR III
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки

Empowered by Innovation NEC