

NEC MultiSync® LCD3090WQXi



Monitor LCD formato Wide di straordinaria qualità dotato di caratteristiche avanzate e funzioni innovative a garanzia della migliore qualità ed ergonomia di utilizzo.

- monitor per ogni situazione e qualsiasi applicazione grazie alla versatilità di caratteristiche come AmbiBright, AutoBright, TileMatrix o il supporto HDCP
- ErgoDesign®: stato regolabile altezza (190 mm) con caratteristiche rotazione a 90°
- massima economicità e costi totali di proprietà ridotti con caratteristiche multiple come gli EcoModes, lo schedulatore, il timer di spegnimento dell'alimentazione e la OSD Keyguide
- caratteristiche straordinarie come CableComp, ColorComp oppure X-light® Pro

[illegible]

Tecnologia degli schermi	H-IPS (Horizontal IPS)
Dimensioni schermo [Inch/cm]	29,8 / 75,6
Gamma di colori (paragone misure, typ.)	102% NTSC
Dimensioni pixel [mm]	0,251
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	350
Tempo di risposta (tip.) [ms]	6 (grigio-grigio), 12 (6 bianco / nero; 6 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 98,7 (digitale) / 24,0 - 93,8 (analogico)
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	2560 x 1600 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	2560 x 1600; 1920 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Digitale/analogico: 1 x DVI-I
Plug & Play	VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Livello di nero; Luminosità; Menu utente avanzato; Modalità di espansione; Nitidezza; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Tasti di scelta rapida
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT Silver™; CE; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/etichetta energetica; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; PCBC/contrassegno B; PSB; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	143 (tip.); 117 (Modalità eco 1); 94 (Modalità eco 2)
Modo Stand-by [W]	1
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1,76 A/0,77 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100; 200 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	190 (modalità Paesaggio)
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +30 / da -170 a +170
Dimensioni (l x a x p) [mm]	687,3 x 478,6 - 668,6 x 342,8 (modalità Paesaggio) Senza supporto: 687,30 x 446,80 x 126,00
Larghezza cornice [mm]	22
Peso [kg]	19,1; Senza supporto: 14,40
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	AmbiBright; ambix³™; AutoBright; Autodiagnostica; CableComp con Rilevamento continuità sync; ColorComp; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Contrasto automatico; DDC-CI; Design TORO™; EcoModes; Formato ampio 16:10; GammaComp (tabella di ricerca 12 bit) e correzione contrasto 12 bit; LED corrente regolabile (colore e luminosità); Livello nero automatico; Luminosità automatica; Luminosità e contrasto diretti; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; Orologio in tempo reale con pianificatore (timer di accensione e spegnimento); Overdrive; RapidMotion; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; tecnologia di risposta rapida; TileComp; TileMatrix; Windows XP; X-Light® Pro (AutoLuminace, AutoColour)
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 90
Versioni colore	cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale DVI-A - VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division
Viale Enrico Forlanini 23 - I-20134 - Milano
Phone: +39.02.48415.1. Fax: +39.02.48414.409