

NEC NP216 EDU

ORDREKODE: 60003135

NEC NP216 EDU Mobile Projectors

Få den endelige 3D-oplevelse med en DLP®-projektor som er klar til 3D fra NEC. Link™-teknologi sørger for, at 3D-billeder kan projiceres med bare én projektor og aktive linser uden specielle skærme, filtre eller sendere. 3D-indtrykket skabes i interaktion med de aktive LCD-lukkerlinser. Et alternativ til sædvanlig 3D-stereoprojektion, som er let at sætte op.

En ideel løsning til klasseværelser, (små) mødelokaler, blandet brug (privat/professionel), mobile/kooperative applikationer.



BYDER PÅ ÆGTE FORDELE

3D ready – fremtidssikker DLP®-link™-teknologi med 120Hz.

TCO-certificeret – miljøvenlig med høj ydelse. TCO-billedstørrelser til kontorbrug (L = 170 cd/m², E = 100 lx) i et område fra 30" til 300".

Højere effektivitet, lavere strømforbrug – fuld ErP-kompatibilitet.

CO2-besparelsesberegner – for at fremme brugen af EcoMode.

Lang lampelevetid – op til 5.000 timer.

Grøn EcoMode-knap – på fjernbetjeningen.

Styring og overvågning – via RS-232.



FREMRAGENDE PRÆSTATION

- **3D Ready** DLP®-Link™-teknologi med 120 Hz
- **Fremragende, klare farver** På grund af VIDI-teknologi
- **Kontrast** 2000:1
- **Quick Start** Start 3-4 sek., **Quick Power Off** 0 sek. (ingen køling efter standsning)
- **Kontrol VIA netværk** (RJ45) eller RS232
- **7 W højttaler**
- **NVIDIA-certificeret** For fantastiske oplevelser med 3D-spil
- **CO₂-måler** Viser den reducerede mængde CO₂-emissioner ved brug af ECO-modus



SPECIELLE EGENSKABER

3D ready; 6-segment-farvehjul; Automatisk elstart; BrilliantColor™ og VIDI-teknologi; Carbon Footprint Meter; Long Life lampe; Manuel, vertikal trapezkorrektion ($V = \pm 40^\circ$); NVIDIA certificeret; Off-Timer; Plug&Play; Quick-Start-/Quick-Power-Off-funktion; Windows Embedded Partner



Energieffektivitet: Intelligent energistyring

Økologiske materialer: 100 % genbrugsemballage; Manualer, der kan downloades; Ingen affalds- og bortskaffelsesproblemer som ved 35 mm-medier

Økologiske standarder: EuP-kompatibel

Technical Specification NEC NP216 EDU

OPTIK	
Gengivelsesteknik	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD chip (billedformat 4:3)
Native opløsning	1024 x 768 (XGA)
Lysstyrke ¹	2500 ANSI Lumens
Kontrastomfang ¹	2000:1
Pære	180 W DC
Pærens levetid [timer]	3500 (5000 Eco Mode)
Projektionsfaktor	1,95 – 2,15 : 1
Projektionsafstand [m]	1,2 – 13
Skærmstørrelse (diagonal) [cm]	Minimum: 76; Maximum: 762
zoom	Manuel
Focus	Manuel
Understøttede opløsninger	832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 960; 1280 x 1024; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1920 x 1080
Frekvensgang	Horisontalt: 15 – 100 Hz; Vertikalt: 50 – 120 Hz
KONNEKTIVITET	
Computer analog	Indgang: 2 x Mini D-sub 15 pin, kompatibel med komponent (YPbPr); Udgang: 1 x mini D-sub 15 ben
Video	Indgang: 1 x RCA
S-video	1 x Mini DIN stik 4-polet
Audio	Indgang: 2 x jack-stik 3,5 mm; Udgang: 1 x jack-stick 3,5 mm
PC-styring	Indgang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
LAN	1 x RJ45
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJERNBETJENING	
Fjernbetjening	Styring af indgangskilder; Freeze-funktion; Trapezkorrektion; Automatisk justering; Billedformat-funktion; Automatisk billedjustering; Trinløs digital forstørrelse af billedudsnit; Hjælp-funktion; Styring af pæredrift; Billedjustering; Volumenkontrol; Picture-Mute-funktion; Billedmodus
ELEKTRISK SYSTEM	
Strømforsyning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbrug [W]	233 maks.; 210 Eco Mode; 0,7 netværks stand-by modus
MEKANIK	
Mål (B x H x D) [mm]	310 x 95 x 247 (uden fødder og optik)
Vægt [kg]	2,5
Driftsstøj [dB (A)]	31 / 34 (Eco / Normal)
EKSTRA TILBEHØR	
Valgfrit tilbehør	Reservelampe (NP13LP); Loftophæng (NP11CM); Universelt loftbeslag (NP01/02/03/04/05UCM); DLP-Link 3D Glasses (NP01GL); 3D Starter Kit (NP01SK)
ERGONOMI	
Sikkerhed og ergonomi	CE; TÜV GS; EuP; RoHS; TCO
Højtalere [W]	1 x 7 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 timer
LEVERINGSINDHOLD	
Pakkens indhold	Projektor; IR-fjernbetjening (RD-443E); Mini D-SUB-signalkabel (1,8 m); Netkabel; Manual (CD-ROM); Kort vejledning; Objektivdæksel

¹Ved overholdelse af ISO21118-2005