

NEC PA522U

Codice Prodotto: 60003640

NEC Professional Installation Projector



Con tante caratteristiche uniche, la nuova serie PA di NEC è la prima gamma di proiettori al mondo che offre un'interfaccia 4K per la visualizzazione su schermi molteplici. Un'eccellente qualità d'immagine viene garantita con la terza generazione di Sweetvision® di NEC, alti livelli di luminosità e lo scaler chip unico di NEC.

Il nuovo PA522U offre una connettività molto buona con un'ampia gamma di entrate ed ineguagliate possibilità d'installazione rendendolo **ideale per ditte, l'istruzione superiore, musei ed applicazioni signage in sale grandi ed auditoria.**



NaViSet
Administrator 2

VANTAGGI

Installazione facile - La selezione di lenti baionetta con elevata messa a fuoco, ampio spostamento verticale ed orizzontale della lente ed emulazione codice di controllo garantiscono un'installazione e sostituzione senza problemi di vecchi proiettori d'installazione.

Arrivare in modo semplice ad una grande immagine - max. 4K interface, loop-through segnale d'uscita HDMI, divisore segnale integrato e funzione edge blending rendono possibili grandi immagini di presentazione senza dispositivi esterni. Grazie alla funzione PiP possono essere visualizzate sorgenti aggiuntive.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.

Costo di proprietà molto basso - lampada a durata molto lunga di max. 4000 ore, display a lunga durata inorganici, filtri esenti da manutenzione ed energia standby di soltanto 0,15W.

Supporto molto ampio di applicazioni - proiezione in modalità verticale, installazione ribaltabile del 360°, adattamento geometrico unico e supporto 3D offrono ineguagliate possibilità d'installazione.

Connettività molto buona - incluso HDBaseT, la prima interfaccia al mondo d'uscita HDMI, 2xHDMI e la tecnologia DisplayPort garantisce una connettività eccellente.

Qualità d'immagine perfetta - alta luminosità, segnale d'entrata max. 4K ed unica tecnologia d'elaborazione immagine e colore basata sul più recente scaler chip di NEC per ottenere una qualità d'immagine eccellente.

IMMAGINE	Tecnologia di proiezione	3LCD tecnologia
	Risoluzione nativa	1920 x 1200 (WUXGA)
	Rapporto di contrasto ¹	5000:1
	Luminosità ¹	5200 ANSI Lumen (ca. 80% in Eco Mode), con std. lente opzionale
	Lampada	330 W UHP AC (264 W UHP AC Modalità eco)
	Durata lampade [ore]	3000 (4000 Modalità eco, 2000 Modalità funzionamento verticale)
	Obiettivo	6 lenti opzionali attacco di montaggio rapido
	Rapporto di proiezione	in base all'ottica selezionata (opz. std. NP13ZL, 1,5-3,02:1)
	Distanza di proiezione [m]	0.7 (NP11FL) - 76.4 (NP15ZL)
	Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]	Massimo: 1.270 / 500"; Minimo: 76 / 30"
	zoom	Manuale (x2 con lente opzionale NP13ZL)
	Focus	Manuale
	Risoluzioni supportate	4096 x 2160 (4k); 2560 x 1600 (WQXGA); 2048 x 1080 (2k); 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; 480p/60; 480i/50
	Frequenza	Orizzontale: analogico 15/24-100 kHz, digitale: 15/24-153 kHz; Verticale: analogico: 48-120 Hz, digitale: 24-120 Hz
CONNETTIVITÀ	Computer analogico	Ingresso: 1 x 5BNC, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr); 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)
	Connettori Digitali	Ingresso: 1 x HDBaseT; 1 x Porta Display; 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia) Uscita: 1 x HDMI
	Video	Ingresso: condivisione 1 x BNC R
	S-Video	Ingresso: condivisione 1 x BNC G/B
	Audio	Ingresso: 1 x supporto audio DisplayPort; 1 x supporto audio HDBaseT; 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 2 x supporto audio HDMI Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)
	Controllo	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Ethernet
	USB	1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)
	3D Sync	Uscita: 1 x Mini DIN 3pin
	Segnali Video	NTSC; NTSC443; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM
TELECOMANDO	Ingresso:	1 x Presa 3,5 mm
	Telecomando	3D Setup; Auto Adjust; Controllo Eco Mode; Correzione Geometrica; DisplayPort; Edge Blending; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Funzione PBP/POP; Funzione PIP; Gestione sorgenti; HDMI; Immagine Test; Multiscreen; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-Off); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Consumo di Energia [W]	460 (Normal) / 362 (Eco) / 7.9 (HDBaseT Stand-by) / 0.16 (Stand-by); Ruhemodus (Lampe aus): 16
CARATTERISTICHE MECCANICHE	Dimensioni (l x a x p) [mm]	499 x 142 x 359 (senza piede o ottica)
	Peso [kg]	8,4
	Rumore delle ventole [dB (A)]	33 / 39 (Eco / Normale)
ERGONOMIA	Sicurezza ed ergonomia	CE; ErP; RoHS; TUEVGS
	Altoparlanti [W]	1 x 10 (mono)
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	Caratteristiche Particolari	3D-Reform™ digitale; AMX Beacon; comandi RS-232; Correzione geometrica; Correzione trapezoidale (H=±40°, V=±40°); Crestron RoomView; Funzione di correzione Wall Colour; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione Edge Blending (Build In); Funzione Lens-Shift (V +0.5 max/-0.1 max, H ± 0.3 max.); Funzione Stacking; Funzione Timer; HDBaseT; Immagine di qualità cinema (CQP - Cinema Quality Picture) per una migliore qualità dell'immagine; Impostazione verticale; installazione versatile; Interfaccia 4 K; LAN; Menu OSD in 27 lingue; Modalità compensazione Multi-Screen; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Pieno supporto 3D HDMI; PIP/Side by Side, HDMI-entrata; P.J LINK; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Splitter integrato Mult-Display/ Multi-screen; Telecomando Virtuale
GREEN FEATURES	Efficienza energetica	"Power Mangement" intelligente; Inferiore a 0.16W potenza in Stand-By
	Materiali ecologici	Copertura cavo unica opzionale NEC NeCycle in bioplastica; Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf
	Standard ecologici	ErP compatibile
GARANZIA	Proiettori	3 years pan-European service
	Sorgente di Luce	6 mesi, max. 1000 ore.
CONTENUTO DELL'IMBALLO	Contenuto della fornitura	Cavo di alimentazione; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Manuale di set up Network; Proiettore; Telecomando IR (RD - 466E)
ACCESSORI OPZIONALI	Accessori opzionali	Copri cavi (NP04CV); Lampada di ricambio (NP26LP)
	Lenti intercambiabili	NP11FL (0,8:1); NP12ZL (1,19-1,56:1); NP13ZL (1,5-3,02:1); NP14ZL (2,97-4,79:1); NP15ZL (4,7-7,2:1); NP30ZL (0,79-1,03:1)

¹ Conforme alla normativa ISO21118-2005