

NEC M300WS

BESTILLINGSKODE: 60003075

NEC M300WS Professional Short-Throw Projector

Skap resultater samtidig som du tar vare på miljøet. Advanced Eco gir deg hjelp til betydelige kostnadsinnsparinger uten å renonsere på kvalitet og fleksibilitet. Mindre skygge og blending gir den som presenterer mer plass slik at han kan kommunisere bedre med tilhørerne. Gi presentasjonene dine store bredde og vis video i standard format.

M300WS er spesielt godt egnet for bruk i klasserom og små til middels store møterom.



GIR EKE FORDELER

Få sterke resultater uten å renonsere på kvalitet eller brukervennlighet.

Vern om miljøet med ny eco-teknologi som minimerer strømforbruket og fokuserer på gjenvinnbare resurser.

Stor fleksibilitet i plasseringen av projektoren og minimerte kostnader for utbyttedeler.

Intuitiv bruk av ny eco- og projeksjonsteknologi med brukerfokustert design.

Betrygende framtidssikker konnektivitet.

Bredt format gir deg mulighet for ekstra plass i presentasjoner og andre kontorrelaterte filer.

Mindre skygge og blending - å slippe å stå i lysstrålen gir deg rom for interaksjon med tilhørerne mens du presenterer.



ENESTÅENDE YTELSE

- **Kortdistanseprojeksjon** med projeksjonsforhold 0,47:1
- **Minimert eie-kostnad** med langt lampeliv og intervaller mellom filterbytterne
- **Innovative ECO funksjoner** for å redusere strømforbruket
- **God konnektivitet** med et stort antall analoge og digitale nettverksterminaler og sterk nettverkskapasitet
- **Intuitiv og enkel betjening** med brukertilpasset design



SPESIELLE EGENSKAPER

Auto PÅ/AV; Auto øko modus; Automatisk og manuell keystone korreksjon (V= +/-20°); Brukerlogo som opsjon; Carbon Savings Meter; DICOM simulasjon; Direct-Power-Off funksjon; Fargemanagement; Fjernkontroll og administrasjon via LAN og RS232; Forstørr; High Altitude Mode; Hurtig på/av; Kensington sikkerhetslås; Off-Timer; OnScreen meny i 27 språk; Overføring av innhold via nettverk; Passord sikkerhetssystem; Tastaturlås; Tyverisikring; USB viewer for JPEG; Valgfri WLAN; Veggfargekorrektur; Virtual Remote gir direkte PC kontroll



- ECO-innovasjon:

Automatisk ECO-modus; Grønn ØKO og AV-mute-tast med ett tastetrykk; 75% AV-mute-funksjon
- Energieffektivitet:

ECO scheduler; Intelligent energistyring; Lengre lampeliv; Redusert strømforbruk Kun 0,4W i beredskapsmodus; Programvare scheduling
- Økologiske materialer:

100% gjenvinnbar forpakning; Manualene lastes ned; Økologisk emballasje
- Økologiske standarder:

EuP samsvar; RoHs samsvar

Technical Specification NEC M300WS	
OPTISK	
Teknologi	3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD panel med MLA
Naturlig oppløsning	1280 x 800 (WXGA)
Bildesideforhold	16:10
Lysstyrke ¹	3000 ANSI Lumens (cirka 75% Eco mode)
Kontrast ¹	2000:1
Lampe	265 W AC (195 W AC Eco mode)
Levetid lampe [t]	3000 (3500 Eco Mode)
Linse	F= 2,0, f= 00 mm
Projeksjonsfaktor	0,47 : 1
Projeksjonsvinkel [°]	37,3 - 38,6
Projeksjonsavstand [m]	0,6 – 1,1
Skjermstørrelse (diagonal) [cm]	Minimum: 152,4 / 60"; Maksimum: 279,4 / 110"
Projeksjonsavstand: min. / maks. [cm]	00 (00")
Zoom	Digital zoom
Focus	Manuell
Oppløsning støttet	640 x 480 (VGA/MAC 13"); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 1024 x 768 (XGA); 1152 x 864 (XGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1152 x 870 (MAC 21"); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1280 x 1024 (Maks. oppløsning av digital input); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 576 SDTV 480p/480i
Frekvens	Horisontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
KONNEKTIVITET	
Computer Analog	Inngang: 2 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr)
Video	Inngang: 1 x RCA
HDMI™	Inngang: 1x HDMI® (deep color, lip sync)
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 2 x cinch 3,5 mm; Inngang: 2 x RCA stereo; Utgang: 1 x 3.5 mm stereo mini kontakt (variable)
PC-styring	Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x type A (USB 2.0 high speed); 1 x type B
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M
FJERNKONTROLL	
Fjernkontroll	Styring av inngangskilder; Freeze funksjon; Autojustering; Bildeformat; Automatisk bildejustering; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Musestyring og presentasjonsbladfunksjon som opsjon (frem/tilbake); Lampemodus-kontroll; Bildejustering; Volumregulering; Utblending av bilde; Bildemodus; Frys; Hjelp øko modus; Digital zoom; Presentasjon og mus-kontroll; AV mute; ID sett
ELEKTRISK	
Strømtilførsel	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk [W]	343 (Normal) / 264 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)
MEKANISK	
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	398 x 140 x 309,5 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	4,0
Støy [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normal)
MILJØFORHOLD	
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	5 to 40
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 to 80
Lagringstemperatur [°C]	-10 to 50
Lagringsfuktighet [%]	20 to 80
VALGFRITT UTSTYR	
Tilbehør	Reservelampe (NP17LP); Trådløse LAN moduler (NP02LM2); Sett for veggmontering (NP02WK)
ERGONOMI	
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Høytalere [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 t.
INNHALDET I PAKKEN	
Innhold	IR-fjernkontroll (RD-448E); Mini-D-SUB signalkabel; Nettkabel (1,8 m); Sikkerhetsplugg; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning; Objektiv vernehette