

NEC M260WS

Número de orden: 60003072

NEC M260WS Professional Short-Throw Projector

Un funcionamiento excelente que al mismo tiempo protege el medio ambiente. Las avanzadas funciones del modo Eco ayudan a reducir los costos operacionales considerablemente sin comprometer la calidad y flexibilidad. Menos sombra y deslumbramiento otorgan al presentador más espacio para captar a su audiencia y fomenta la experiencia con white boards interactivos. Podrá lucirse con presentaciones en este formato ancho y vídeos en formato original.

El M260WS es particularmente ideal para salones de clases y salones de reuniones desde pequeños hasta medianos.



OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Obtenga un excelente funcionamiento - sin comprometer la calidad y la facilidad de uso.

Uso intuitivo - de lo más novedoso del modo Eco y tecnología de proyección gracias al diseño centrado en el usuario.

Gran flexibilidad - al posicionar el proyector y costos reducidos para repuestos.

Menos sombra y deslumbramiento - al no estar ante el haz de luz, Ud. tendrá más espacio para interactuar con su público durante la presentación.

Tranquilidad - gracias a la conectividad orientada al futuro.

Proteja el medio ambiente - mediante la más novedosa tecnología Eco, minimizando su consumo de energía y reemplazos consumibles.

Formato ancho - le permitirá disfrutar de un espacio más grande en sus presentaciones y demás archivos en la oficina.



EXCELENTE RENDIMIENTO

- **Proyector de tiro corto** cuenta con una relación de proyección de 0.47:1
- **Menor costo de Propiedad** gracias a la lámpara de larga vida e intervalos de limpieza de filtro
- **Innovadoras funciones ECO** para reducir el consumo de energía
- **Excelente Conectividad** gracias a las numerosas terminales de conectividad análogas y digitales, así como la capacidad de red
- **Operación fácil e intuitiva** con un diseño centrado en el usuario



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Agrandar, Barra de seguridad, Bloqueo de teclado, Carbon Savings Meter, Conector de seguridad Kensington, Corrección del color de la pared, Corrección Keystone automática y manual (V= +/-20°), Crestron RoomView, Encendido/apagado rápido, Función de apagado directo, Gestión de colores, Logotipo del usuario, opcional, Mando a distancia virtual para control directo de PC, Menú de pantalla en 27 idiomas, Modo Auto Eco, Modo de gran altitud, simulación DICOM, Sistema de seguridad con contraseña, Transmisión de contenido por red, Visualización por USB para formato JPEG, WLAN opcional



Eficiencia Energética Administración inteligente de energía; Consumo de energía reducido. Sólo 0,4W en stand-by; Función de silencio de 75% AV; Función ECO con sólo un botón y botón con función de silencio AV; Modo Automático ECO; Más vida de la lámpara; Programador ECO; Software de programación

Materiales Ecológicos 100% de envases reciclables; Manuales para descargar

Estándares Ecológicos ErP compatible; RoHS compatible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC M260WS	
ÓPTICO	
Técnología de reproducción	3 x 1,5 cm (0,59") panel LCD p-Si con MLA
Resolución nativa	1280 x 800 (WXGA)
Relación de aspecto	16:10
Ratio de contraste ¹	2000:1
Brillo ¹	2600 ANSI Lumen (aproximadamente 75% modo Eco)
Lámpara	230 W AC (170 W AC modo Eco)
Duración de la lámpara [h.]	4000 (5000 modo Eco)
Lentes	F = 2, f = 0 mm
Factor de proyección	0.47 : 1
Distancia de proyección [m]	0,6 – 1,1
Ángulo de proyección [°]	37.3 - 38.6
Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]	Máximo: 264,2 / 104"; Mínimo: 142,2 / 56"
zoom	Zoom digital
Enfoque	Manual
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (Resolución máxima de entrada digital); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 576p/576i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 480p/480i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Frecuencia	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
CONECTIVIDAD	
Ordenador analógico	Entrada: 2 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr)
HDMI™	Entrada: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 2 x Jack de 3,5 mm; 2 x RCA estéreo Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Control	Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran velocidad)
Señales de vídeo	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
MANDO A DISTANCIA	
Mando a distancia	Ajuste automático; Ajuste automático de la imagen; Ajuste de la imagen; Ampliación digital continuada de recortes de imagen; AV Mute; Control de modo de lámpara; Control para presentación y mouse; Control por ratón y función de presentación (avanzar / retroceder) opcionales; Elección de las fuentes de entrada; Freeze; Función de congelación; Función de formato de imagen; Help Eco Mode; ID set; Modo gráfico; Regulación de volumen; Supresión de imagen; Zoom digital
ELÉCTRICO	
Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo [W]	302 (Normal) / 236 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by)
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	398 x 140 x 309,5 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	4
Ruido del ventilador [dB (A)]	29 / 35 (Eco / Normal)
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	5 to 40
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 to 80
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 to 50
Humedad de almacenamiento [%]	20 to 80
ERGONOMÍA	
Seguridad y Ergonomía	CE; Gost-R; RoHS; TÜV GS
Altavoces [W]	1 x 10 (Mono)
GARANTÍA	
Proyectores	3 years pan-European service
Lámpara	6 meses, máx. 1000 horas
CONTENIDO	
Accesorios incluidos	Cable de red (1,8 m); Cable de señales Mini D-SUB; Guía de instalación rápida; Mando a distancia por infrarrojo (RD-448E); Manual (CD-ROM); Sticker de seguridad; Tapa de protección para el objetivo
ACCESORIOS OPCIONALES	
Accesorios opcionales	DisplayNote; Kit de montaje de pared (NP02WK); Lámpara de repuesto (NP16LP); Módulo para Wireless LAN (NP02LM2)

¹ En cumplimiento según ISO21118-2005