

NEC U310W

BESTÄLLNINGSKOD: 60003137

NEC U310W Professional Ultra-Short-Throw Solution

Njut av stora bilder även i möteslokaler med begränsade utrymmen. Mindre reflexer och blänk ger presentatören större möjligheter att tala med åhörarna, och upplevelsen blir ännu bättre med interaktiva whiteboards. Gör det mesta av Dina presentationer och spela upp videoinnehåll i s.k. native aspect ratio. Fria installationsvinklar skapar ytterligare frihet för iögonenfallande installationer med digital skyltning. DLP-teknologin säkerställer att färgerna inte försämras ens under många timmars drifttid. 3D-kapaciteten gör Dig klar för digitalt innehåll av nästa generation.

En idealisk lösning för möteslokaler och digital skyltning samt för klassrum.

**HDMI**TM
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

LEVERERAR VERKLIGA FÖRDELAR

Nästan inga skuggor och reflexer – tack vare ultrakort projiceringsavstånd.

Väggfäste ingår – för snabb och enkel installation, kompatibel med höjjusterbara system.

3D-klar - framtidsryggad DLP®-Link™ teknologi med 120Hz.

Fri lutning – för både skrivbords-, tak- och golvplacering.

Många anslutningsmöjligheter – tack vare ett stort antal analoga och digitala anslutningsterminaler och nätverksfunktionalitet.

Brett format – för extra utrymme i presentationer och videoinnehåll i s.k. native aspect ratio - ingen kvalitetsförsämring p.g.a. formatanpassning.

UTMÄRKTA PRESTANDA

- **Hög ljusstyrka** - 3100 ANSI lumen
- **Ultrakort projiceringsavstånd** - 0.3:1
- **Lång livslängd på lampan** - upp till 3000 timmar
- **Virtuell fjärrkontroll** för full styrning via VGA
- **Högtalare** med 10W
- **Lång livslängd på filtret** för längre rengöringsintervall



SPECIALFUNKTIONER

3D-klar; 6-segment-färghjul; Automatiskt ON/OFF; BrilliantColor™ och VIDI-teknologi; fri lutning; Kensington säkerhets-slot; Lampa med lång livslängd; Manuell vertikal trapetskorrigering ($V = \pm 15^\circ$); Manuell väggfärgskorrigering; Off-Timer; Plug&Play; Quick-Start-/Quick-Power-Off-funktion; Stölskydd (stag)



ECO-innovation: Grön one-touch-ECO och AV mute-knapp

Energieffektivitet: Intelligent Power Management; Minskad strömförbrukning. Endast 0,5W standby; Programvaru-scheduling

Ekologiska material: 100% återvinningsbart emballage; Nedladdningsbara bruksanvisningar

Ekologiska standarder: Uppfyller RoHS; WEEE; Uppfyller ErP

Technical Specification NEC U310W	
OPTISKT	
Återgivningsteknik	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD (aspektförhållande 16:10)
Fast upplösning	1280 x 800 (WXGA)
Ljusstyrka ¹	3100 ANSI Lumens
Kontrastomfång ¹	2000:1
Lampa	280 W AC
Lampans livslängd [timmar]	2500 (3000 Eco Mode)
Objektiv	F= 2,71, f= 4,42 mm
Projektionsfaktor	0,3 : 1
Projektionsvinkel [°]	55,3
Projektionsavstånd [m]	0,152 – 0,319
Skärmstorlek (diagonal) [cm]	Min.: 196 / 77"; Max.: 254 / 100"
Zoom	Manuell; Digital zoom
Understödda upplösningar	VGA; SVGA; XGA; WXGA; SXGA; SXGA+; UXGA
Frekvens	Horisontellt: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); Vertikalt: 50 – 85 Hz (120 Hz: endast för 3D-signal)
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	
Dator analog	Ingång: 2 x mini D-sub 15-stifts, kompatibelt med komponent (YPbPr); Utgång: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Video	Ingång: 1 x RCA
HDMI®	Ingång: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync) med HDCP
S-video	Ingång: 1 x Mini DIN 4-pin
Ljud	Ingång: 2 x spär 3,5 mm; Ingång: 1 x RCA stereo för video och S-video; Utgång: 1 x spär 3,5 mm
PC-kontroll	Ingång: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (hane)
LAN	1 x RJ45
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJÄRRKONTROLL	
Fjärrkontroll	Styrning av ingångskällor; Trapetskorrigering; Auto-justering; Bildformatfunktion; Tystfunktion; Volymkontroll; Bildjustering; Inställning av ljudstyrkan; Bildläge; Energispar knapp; Frysning; Help Eco-läge; Digital zoom; Presentations- och musstyrning; AV tyst läge; ID-set
EL	
Strömförsörjning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strömförbrukning [W]	360 (Normal) / 315 (Eco) / 0,5 (Network Stand-by) / 0,5 (Stand-by)
MEKANISKT	
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	427 x 200 x 406 (utan fötter och optik)
Vikt [kg]	6,5
Fläktljud [dB (A)]	32 / 36 (Eco / Normal)
OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN	
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	5 to 35
Luftfuktighet (drift) [%]	20 to 80
Lagringstemperatur [°C]	-10 to 50
Luftfuktighet vid lagring [%]	20 to 80
EXTRATILLBEHÖR	
Tillbehör (tillval)	Reservlampa (NP20LP); Motordrivet höjinställbart väggfäste NP01HW; Rörligt motordrivet väggfäste NP01HM; Manuellt höjinställbart väggfäste NP01HWM
ERGONOMI	
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; ErP; RoHS
Högtalare [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampa	6 månader, max. 1000 timmar
LEVERANSOMFATTNING	
Innehåll i leverans	Projektor; Fjärrkontroll inkl. batterier; Nätkabel (3,0 m); VGA-kabel (3,0 m); Vägghållningsset NP01WK; Manual (CD-ROM); Snabbguide

¹Enligt ISO 21118-2005