

NEC MultiSync® X462HB

Om code: 60003174

NEC LCD 46" Large Format Display

X462HB is een product ontworpen om mee te werken in omgevingen met optimale helderheid. Met een helderheidswaarde van 1.500cd/m² biedt het een goede leesbaarheid, zelfs in zonovergoten gebouwen. Het display is uitgerust met een speciale filter, waardoor personen met een gepolariseerde zonnebril naar de inhoud op het scherm kunnen kijken, zelfs als het display in portrait-oriëntatie gemonteerd is.

ECHTE VOORDELEN CREËREN

Installatie- en Bedieningsgemak - gratis LAN-besturingssoftware voor centraal, handig en kostenefficiënt onderhoud en besturing. Met automatische waarschuwingse-mails wordt de gebruiker geïnformeerd over eventuele problemen.

Verhoogde weerstand - tegen zwarting bij hoge temperaturen.

Optionele Gleuf STv1 - voor DVI daisy chain board, geïntegreerde pc's, mediaplayer en andere gleufkaarten.

Programmeerbare Omgevingslichtsensor - voor lager stroomverbruik en helderheidsniveaus die fijn zijn om naar te kijken.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.

1/4 lambdafilter - voor portretweergave met gepolariseerde zonnebril.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Meerstaps bescherming tegen oververhitting** om stabiele prestaties en betrouwbaarheid te garanderen.
- **Gerustheid** dankzij volledige controle van het display via LAN met gratis NEC-software en waarschuwingse-mails in het onwaarschijnlijke geval van een probleem zoals oververhitting, achterlichtstoring etc.
- **DisplayPort, DVI en HDMI**- interfaces voor een digitale bron.
- **Tile Matrix** en andere kenmerken van NEC-videowalls voor videowalls met hoge helderheid.



SPECIALE KENMERKEN

Carbon Footprint Meter, door gebruiker gedefinieerde input-namen, door gebruiker gedefinieerde input-prioriteit, innovatieve oververhittingsbeveiliging, NaViSet Administrator 2, Omgevingssensor voor geoptimaliseerde helderheidsniveaus, PIP met 2 PC-inputs, Professioneel 46" high brightness-paneel met 1500 cd/m², Sensor omgevingslicht voor perfecte helderheidsniveaus, Snelle verandering van input, TileMatrix



Energie-efficiëntie

Omgevingslichtsensor; Carbon savings meter; ECO-modus

Ecologische Materialen

Optionele voetjes; Handleidingen op CD

Technical Specification NEC MultiSync® X462HB

DISPLAY	
Panel Technologie	S-PVA TFT met 1/4 Lambdafilter
Actief schermoppervlak (b x h) [mm]	1.018,4 x 572,5
Schermgrootte [inch/cm]	46 / 117
Breedte-hoogteverhouding beeld	16:9
Helderheid (verzending) [cd/m ²]	1500 max. bij < 26°, 1150 bij 35°
Contrastverhouding (typ.)	3500:1
Kijkhoek [°]	178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1)
Kleuren [Mln.]	16,77
Reactietijd (typ.) [ms]	8 (grijs-naar-grijs)
SYNKRONISERINGSFREKVENS	
Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 91,1 (analoog en digitaal)
Verticale frequentie [Hz]	50 - 85
RESOLUTIE	
Eigen resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
Ondersteund op digitale en analoge ingangen (PC)	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONNECTIVITEIT	
Input Video Analoog	1 x Dsub 15; 1 x S-Video; 5 x BNC, component, composiet (via BNC en cinch)
Input Video Digitaal	1 x DVI-D (met HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Input Audio Analoog	2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack
Input Audio Digitaal	DisplayPort; 1 x HDMI
Inputcontrole	draad afstandsbediening (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232
Output Video Analoog	1 x BNC composiet out; 5 x BNC voor RGBHV, Component en Composiet
Output Audio Analoog	1 x RCA
Outputcontrole	draad afstandsbediening (3,5mm jack); RS232
Afstandsbediening	Ethernet; RS-232C (9 pin D-Sub) ingang + uitgang; Dsub 15 en DVI-D (DDC/CI); Afstandsbediening IR
OPTION SLOT	
Slot-technologie	STv1
ELEKTRISCH	
Vereiste voeding bij modus [W]	320 (typ.); 490W max. (met luidsprekers en ingebouwde PC 100% werkvolume)
Stand-by Modus [W]	< 0,5; < 1 (ECO Standby)
Power Management	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; 5,6 A/2,5 A; interne voeding
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+5 tot +35 met continu lopende ventilatoren
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	Zonder voet: 1.055,4 x 608,6 x 140
Gewicht [kg]	Zonder voet: 31
Breedte kast [mm]	17 links/rechts; 16,5 (boven- en onderkant)
VESA-montage [mm]	300 x 300; 4 gaten; M6
BESCHIKBARE OPTIES	
Accessoires	Spreker (SP-RM1); Voeten (ST-4620); Wandmontage (PDW 32-70 L+P); Wandmontage (PDW S 32-55 L and P)
Option Slot	CAT 5-ontvanger, DVI Daisy Chain Board; Geïntegreerde pc; HD-SDI Board; Media Player
EXTRA KENMERKEN	
Kleurenversies	Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
Veiligheid en ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL of+F101 CSA; PSB; VCCI
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Inhoud verzendpakket	display; Voedingssnoer; Afstandsbediening (IR); CD-ROM (gebruiksaanwijzingen/ gebruikshandboeken); aansluitingsdeksel
	Signal Cable: VGA-VGA
Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting