

NEC LED-15BF1 (15 mm Outdoor)

CODE DE COMMANDE : 60003001

NEC 15mm outdoor LED Module

Le module NEC 15mm LED extérieur avec son poids léger est conçu pour répondre aux exigences du marché de la location ainsi que des installations fixes grâce à sa faible consommation d'énergie.

Le produit NEC LED Solutions pour les segments de marché de la location/mise en scène ainsi que de la signalisation intérieure pour des applications/lieux avec visionnage longue distance et des environnements très lumineux.

AVANTAGES PRODUIT

Les afficheurs à LED - incarnent la solution idéale pour diffuser des messages à un public se trouvant à une grande distance de visualisation.

La haute luminosité des LED impressionne toujours le public - même dans les environnements lumineux des architectures modernes.

Le coût total de possession est réduit - grâce à la lampe LED longue durée, fabriquée par Nichia, créateur de la LED possédant la plus longue durée pour un mur vidéo.

Réflexions réduit - à l'aide de contraste de pointe noire LED.

Un carrelage moderne, simple et facile - avec une combinaison infinie de configurations, afin de répondre aux exigences des applications requises, pour les aménagements intérieurs et extérieurs.

La classification IP65 - assure la protection contre l'exposition à des éléments climatiques pour les applications extérieures.

SOLUTIONS D'AFFICHAGE UNE SOURCE - La prédominance et le vaste portefeuille de solutions d'affichage de NEC réduisent le coût d'achat pour le client, toutes les technologies d'affichage signalétique au détail étant disponibles depuis le NEC Display Solutions.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **LA CONFIGURATION MURALE VIDÉO AUTOMATIQUE** accélère et simplifie l'installation, tout en éliminant le souci de déterminer à l'avance le matricage, généralement présent dans la division du signal dans ses quadrants respectifs.
- Grâce à leur **FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE**, les solutions LED réduisent le coût total de possession des applications de signalétique au détail.
- **LES SOLUTIONS LED** réduisent le coût d'achat pour le client, toutes les technologies d'affichage signalétique au détail étant disponibles depuis le NEC Display Solutions.
- **LES CARREAUX AVANT ET ARRIERE ÉCHANGEABLES** assurent une réparation rapide et facile sur site.



DISTRIBUTEUR VIDEO

Pour le mur LED, vous avez toujours besoin au minimum d'un distributeur vidéo si la taille du mur LED est inférieure à 25 modules à l'horizontale et 8 modules à la verticale. Si votre mur LED est plus grand, vous aurez besoin d'un second distributeur vidéo.

PROCESSEUR VIDEO

Si vous voulez utiliser différentes sources vidéo, comme un système caméra, un lecteur DVD, un Set Top Box, etc., vous aurez besoin d'un processeur vidéo supplémentaire pour gérer les sources vidéo.

PARTICULARITÉS DU PRODUIT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC LED-15BF1 (15 mm Outdoor)	
AFFICHAGE	
Configuration pixel	1R / 1G / 1B Led encastrée
Nombre de pixels par carreau [dot]	32 x 32
Nombre de pixels au m²	64 x 64
Pitch [mm]	15,625
Luminosité (typ.) [cd/m²]	7500
Ratio Contraste (typ.)	4500:1
Angle de vision [°]	70/70 horizontal / 15/30 vertical
Capacité d'assombrissement	Niveau 64
Traitement de la couleur	16 bit
Fréquence de rafraichissement LED [kHz]	19.2
Température de couleur [K]	3200; 5000; 6500 (par défaut); 7500; 9300
Correction gamma	1.8; 2; 2.2 (par défaut); 2.4
ENTRÉES	
Entrée/Sortie vidéo numériques	Connecteur DVI; DVI met RS-422
Marche/Arrêt	Connecteur circulaire
CONSOMMATION	
Typique [W]	135W (entièrement blanc) ; 46W (50% niveau de gris)
Tension d'alimentation	100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; 1.5 A/0.6 A; Alimentation interne
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement [°C]	-20 à 50
Taux d'humidité en fonctionnement [%]	10 à 99
Température de stockage [°C]	-30 à 60
Taux d'humidité (stockage) [%]	10 à 99
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	499.4 x 499.4 x 188
Poids [kg]	14
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	
Classe IP	IP65
Certifications	C-tick; CE; FCC Class A; GOST; ROHS; SASO; TÜV GS; UL; VCCI
Garantie	2 ans