

NEC MultiSync® LCD4215 2



*feet optional

Entry Level Public Display for standard digital signage applications with NEC quality and reliability.

- 42 inch public display met professioneel LCD panel
- NEC innovatieve oververhittingsbeveiliging
- RS232 compatibel met alle andere NEC LCD's
- HDMI- en DVI-ondersteuning

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Panel Technologie	S-IPS TFT
Actief schermoppervlak (b x h) [mm]	930,25 x 523,01
Schermgrootte [inch/cm]	42 / 106,7
Pixelgrootte [mm]	0,681 x 0,681
Kijkhoek [°]	178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1)
Breedte-hoogteverhouding beeld	16:9
Contrastverhouding (typ.)	800:1
Helderheid (typ.) [cd/m²]	500
Reactietijd (typ.) [ms]	9 (grijs-naar-grijs)
Kleuren [Mln.]	16,77
Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 91,1 (analoog en digitaal)
Verticale frequentie [Hz]	50,0 - 85,0
Optimale resolutie	1360 x 768 bij 60 Hz
Eigen resolutie	1366 x 768 bij 60 Hz
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Video-ingang	Analoog: RGBHV (BNC); Analoog: Composiet (BNC + RCA); Analoog: Component (BNC); Analoog: 1 x S-Video; Analoog: 1 x Dsub 15; Digitaal: 1 x DVI (met HDMI)
Video-uitgang	Analoog: 1 x Dsub 15; Analoog: Composiet (BNC)
Audio-ingang	2 x Cinch (RCA); 1 x klink 3,5 mm
Audio-uitgang	2 x versterkt luidsprekersignaal; 1 x Cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2B
Veiligheid en ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL of+F101 CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Vereiste voeding bij modus [W]	190
Power Management	VESA DPMS
Voeding	100-120 V/220-240 V; 3,0 A/1,2 A; interne voeding
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	Gebruikstemperatuur: +5 tot +40 Landscape +5 tot +35 Portrait
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
VESA-montage [mm]	400 x 200 (FDM); 12 gaten / 100 mm ruimte
Afmetingen (B x H x D) [mm]	Zonder voet: 1022,9 x 613,5 x 133
Breedte kast [mm]	44,2 links/rechts; 43,3 (boven- en onderkant)
Voordelen	klaar voor schutglas; NaViSet® en NaViSet® Administrator compatibel; Oververhittingsbeveiliging, met 2 ventilatoren als reserve; Temperatuursensor; temperatuursensoren afleesbaar via OSD
ondersteunde TV-normen (geen tuner)	SECAM; PAL; NTSC
videomodi (geen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 en 60 Hz); 2 x 1080i (50 en 60 Hz); 2 x1080p (50 en 60 Hz)
Audiofuncties	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Afstandsbediening	RS-232C (9 pin D-Sub) ingang + uitgang; Dsub 15 en DVI-D (DDC/CI); Afstandsbediening IR
Kleurenversies	Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
Wandmontage	Optioneel: W32-70L
Inhoud verzendpakket	display; Voedingssnoer; Signal Cable VGA-VGA; Afstandsbediening (IR); CD-ROM (gebruiksaanwijzingen/ gebruikshandboeken)
Display, voet	Optioneel
Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting



NEC Display Solutions Europe GmbH Netherlands, Cacaoweg 20 (Building) 84, NL-1047 BM Amsterdam
Phone: +31 (0) 20 40 78-931, Fax: +31 (0) 20 40 78-932