



MultiSync® LCD1535VI/1535VI-BK

Mit digitalen und analogen Schnittstellen

Displaytyp:	TFT 38 cm (15 Zoll)
Nutzbare Bildfläche:	304 x 228 mm
Punktabstand:	0,297 mm
Betrachtungswinkel:	150° horizontal / 110° vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke:	300 cd/m²
Kontrastumfang:	450:1
Response Time (typ):	25 ms (von hell nach dunkel 6 ms , von dunkel nach hell 19 ms)
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Optimale Auflösung:	1024 x 768 bei 60 Hz (0.8 Megapixel)
Weitere Auflösungen:	832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 640 x 350; 720 x 400
Eigenschaften/Einstellungen:	Auto-Bildjustage; Kontrast; Helligkeit; Feinabstimmung; Horizontale Position; Vertikale Position; OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Monitorinfo; Menüsprache; Intelligentes Power Management
	nach VESA/EPA/NUTEK; On-Screen-Manager (OSM) abschaltbar
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü
Plug & Play; Asset Management:	VESA DDC/CI und EDID Standard
Zeilenfrequenz:	31,5 - 60,5 kHz
Bildfrequenz:	56 - 75 Hz
Videobandbreite:	80 MHz
Anschlüsse:	DVI-I
Audio-Funktionen:	Nein
USB-Funktionen:	Nein
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja, 75 x 75 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	350,5 x 362,1 x 160,7 mm
Bildschirm neigbar:	-5° bis +30°
Gewicht:	4,8 kg
Stromversorgung:	100-240 V; 1 A; integriertes Netzteil
Leistungsverbrauch:	32 W max. im Betrieb; < 3 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	10 - 80 %
Sicherheit/Ergonomie:	CE; FCC Class B; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL; TCO 99; TCO 95 (1535VI-BK); ISO 13406-2; MPRII; Energy Star
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung, 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; 1 Netzkabel; 1 Signalkabel VGA - DVI-A; CD-ROM; Händlerliste; Handbuch

- Professioneller Allround LCD-Monitor mit TFT-Display und DVI-I Schnittstelle (analog/digital)
- OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle (Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan)
- Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inklusive ISO 13406-2
- DDC/CI kompatibel

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand März 2002.

