

## NEC MultiSync® LCD5220 avec dalle de protection



\*\*Attention : Pieds Optionnels

**Moniteur professionnel dédié à l'affichage dynamique doté de caractéristiques très haut de gamme, avec une fiabilité et une flexibilité accrue. Avec dalle de protection.**

- Moniteur professionnel 52 pouces de type Public Display
- Haute qualité, dalle de protection (4 mm)
- Haute luminosité (700cd/m<sup>2</sup> max.)
- Système de protection sophistiqué contre la surchauffe, avec deux ventilateurs qui régulent la température en temps réel
- Slot optionnel permettant de recevoir des éléments externes

[illegible]

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écran                                       | S-PVA TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taille effective de l'image (L x H) [mm]    | 1152 x 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Taille [pouces/cm]                          | 52,0/132,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type de dalle                               | Dalle de protection avec surface anti-reflets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimension de la dalle de protection         | 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Transmission de la lumière                  | 97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Angle de vision (typ.)                      | 178° horizontalement / 178° verticalement (pour contraste 10:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contraste (typ.)                            | 2000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luminosité (typ.) [cd/m²]                   | 500 à 5°C - 35°C (calibrage usine), 650 à 5°C - 30°C, 700 à 5°C - 20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temps de réponse (typ.) [ms]                | 8 (t <sub>r</sub> + t <sub>r</sub> ; grey-to-grey); 16 (6 descendant; 10 montant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Couleurs [millions]                         | 16,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fréquence horizontale [kHz]                 | 31,5 - 91,1 (analogique et numérique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fréquence verticale [Hz]                    | 50,0 - 85,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Résolution optimale                         | 1920 x 1080 à 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résolution native                           | 1920 x 1080 à 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Autres résolutions                          | 1366 x 768; 1360 x 768; 1440 x 1050; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Entrée vidéo                                | Analogique: 5 x BNC, Component, Composite (via BNC et RCA); 1 x S-Video; 1 x VGA (15 points); Numérique: 1 x DVI-D (avec HDCP); HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sortie vidéo                                | Analogique: 5 x BNC, Composite (via BNC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entrée audio                                | 2 x RCA, 1 x 3,5 mm Stéreo Mini Jack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sortie audio                                | 1 x RCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Slot optionnel                              | Receveur CAT5; Receveur HDI-SDI; PC embarqué (SBC); Carte de chaînage DVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plug & Play                                 | VESA DDC2Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sécurité et Ergonomie                       | UL/C-UL où CSA; FCC Class B; TÜV GS; VCCI; CE; C-tick; PSB; CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consommation                                | 100 - 120/220 - 240 V; 3,0 A/1,2 A; alimentation intégrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gestion de l'alimentation automatique       | VESA DPMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alimentation électrique [W]                 | 278 (à 500 cd/m²), 420 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Température ambiante en fonctionnement [°C] | +5 à +35*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Humidité relative en fonctionnement [%]     | 20 à 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fixation VESA [mm]                          | 400 x 400 (FDMI); 8 trous / 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensions (L x H x P) [mm]                 | Avec pieds: 1200,0 x 732,5 x 400,0; Sans pieds: 1200,0 x 696,0 x 155,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur du cadre [mm]                       | 19,0 horizontalement/verticalement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Particularités                              | Logiciel de planification (avec RTC); OmniColor™: Support sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; AutoBright (entrée signal); Mode température de couleurs; TileMatrix (5 x 5); DICOM Profile; Off-Timer; Verrou électronique; Support Péritel; Choix de la langue; CableComp (numérique 30m, analogique 100m); Mode „Incrustation d'images"; Mode „Partage de l'image en deux images"; Compatible NaviSet® et NaviSet® Administrateur; Protection contre la surchauffe (mode portrait optimisé); Cache câbles; Fonction d'incrustation de texte (Text Ticker); Support AMX Café Duet |
| Poids [kg]                                  | 54,8 (Avec pieds); 52,6 (Sans pieds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compatibilité vidéo (sans tuner)            | NTSC; PAL; SECAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compatibilité HDTV (sans tuner)             | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 + 60 Hz); 2 x 1080i (50 + 60 Hz); 2 x 1080p (50 + 60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Multimédia                                  | Option: Haut-parleurs (15 W + 15 W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Télécommande                                | RS-232C (9 broches Dsub) Entrée/Sortie; Dsub 15 et DVI-D (DDC/CI); Télécommande infrarouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Versions                                    | Façade noire; Boîtier noir; Façade argent en option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pieds                                       | Option**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fourniture                                  | Écran, Câble d'alimentation; Câble VGA-VGA; CD manuel; Télécommande infrarouge; Cache câbles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Garantie                                    | 3 ans y compris retro-éclairage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité.  
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 07/2008

CD5220-PG-F-7/08