

NEC AccuSync® AS231WM

ORDERCODE: 60002931

NEC LCD 23" Desktop Display

23" 16:9 Breedbeeld LCD met TN TFT-display wordt gekenmerkt door een groen productdesign met gebruik van de meest recente technologie van dubbele achterverlichting tegen een betaalbare prijs. Het display met een aantrekkelijk design wordt ook geleverd met DVI-D-ingang en geïntegreerde luidsprekers.

De ideale monitor voor entry-level bedrijven en veeleisende klanten.



ECHTE VOORDELEN CREËREN

Groene Energie - laag stroomverbruik met de meest recente technologie van dubbele achterverlichting, EcoMode-functie en carbon savings meter.

Technologie - 16:9 full HD-formaat TN display met Rapid Response-technologie.

Geïntegreerde Luidsprekers en DVI-ingang Voortreffelijk Productontwerp Ecologie en Ergonomie - voldoen aan de meest recente standaarden inclusief TCO 5.0 en ISO 9241-307.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **IMAGE DISPLAY** Is een 23inch 16:9 Full HD-formaat met TN-technologie.
- **VERBETERDE PRODUCTIVITEIT** Met 23inch hoge resolutie 1920x1080 16:9-formaat.
- **INPUT** Display kan met twee ingangen worden gebruikt, DVI-D (digitaal) en D-Sub (analoog).
- **GEÏNTEGREERDE LUIDSPREKERS (1+1W) EN HOOFDTELEFOONAANSLUITING** Zijn uiterst geschikt voor studie- en multimediatoepassingen op het bureau
- **VESA MOUNT** (100 mm) Maakt de installatie van de monitor met verschillende montageoplossingen mogelijk.
- **RUIMTE VOOR TOUCH PANEL** Maakt de integratie van single touch-toepassingen mogelijk.
- **NEC GROENE ENERGIE**



SPECIALE KENMERKEN

Auto contrast; Carbon Savings Meter; Rapid Response Technology; Windows 7 compatibel



Energie-efficiëntie: 2 CCFL achterverlichting-technologie; Carbon savings meter; ECO-modus

Ecologische Materialen: Efficiënt mechanisch design voor geminimaliseerde verpakking; Minimaal gebruik van schadelijk materiaal

Ecologische Standaarden: Energy Star 5.0; EPEAT Silver; ErP-compatibel; TCO 5.0

Technical Specification NEC AccuSync®AS231WM

DISPLAY	
Panel Technologie	TN TFT
Schermgrootte [inch/cm]	23,0 / 58,42
Breedte-hoogteverhouding beeld	16:9
Pixelgrootte [mm]	0,265
Helderheid (typ.) [cd/m²]	250
Contrastverhouding (typ.)	1000:1
Kijkhoek [°]	170 horizontaal / 160 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1); 176 horizontaal / 170 verticaal (typ. bij contrastverhouding 5:1)
Reactietijd (typ.) [ms]	5
Kleuren [Mln.]	16,7
SYNCHRONISERINGSFREKVENS	
Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 82,3
Verticale frequentie [Hz]	56,0 - 75,0
RESOLUTIE	
Optimale resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
Ondersteund	1280 x 1024; 1920 x 1080; 1360 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 640 x 480; 720 x 400
CONNECTIVITEIT	
Digitaal:	1 x DVI-D
Analoog:	1 x mini D-sub 15 pin
ELEKTRISCH	
Vereiste voeding bij modus [W]	25 (typ.); 22 (Eco modus)
Energiebesparende Modus [W]	< 0,42
Voeding	100-120 V/220-240 V; 0,60 A/0,35 A; geïntegreerde stroomvoorziening
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+5 tot +35
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	10 tot 85
Opslagtemperatuur [°C]	10 tot 60
ERGONOMIE	
In hoogte instelbare voet [mm]	nee
Schermkanteling / Draaihoek [°]	-5 tot +20
Scherm Zwenken [°]	nee
Scherm Roteren [°]	nee
MECHANISCH	
Breedte kast [mm]	17,0
Afmetingen (B x H x D) [mm]	546,0 x 378,6 x 221,8
Gewicht [kg]	5,4
VESA-montage [mm]	100 x 100 (4 punten)
EXTRA KENMERKEN	
Kleurenversies	Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
Kabelbeheer	ja
Kensington-veiligheidsslot	ja
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC2B; EDID voet
Audio	Optional Speakers (1 W + 1 W); Geïntegreerde luidsprekers (1 W + 1 W)
Instelfuncties	Automatische instelling; Helderheid; Contrast; Monitorinformatie; Expansiemodus; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Taalkeuze; Volume; EcoMode; kleursturing; OSD-uitschakeling; resolutie-informatie; fabrieksinstelling
Inhoud verzendpakket	Signal Cable VGA-VGA; Monitor; Voedingssnoer; Audiosnoer; gebruikershandboek
Veiligheid en ergonomie	EPEAT Silver™; CE; TCO 5.0; ErP; technische keuringsdienst ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL of +F101 CSA; CCC; ISO 9241-307 (pixelfout klasse I); MPR II/ MPR III
Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting