

NEC MultiSync® E201W

Om code: 60002820 (BK), 60002818

NEC LCD 20" Commercial Display



De E201W is een energiebesparende 20" 16:9-formaat-monitor. Hij beschikt over LED-achterverlichting, DisplayPort-connectiviteit en volledige instelbaarheid. Laag stroomverbruik en lage bedrijfskosten maken er een perfect display van voor gebruik in de professionele kantooromgeving. Uitstekende ergonomische kenmerken en intelligente functies zoals de Omgevingslichtsensor maken het display heel gebruikersvriendelijk en helpen de productiviteit te verhogen.

Ideaal in geval van grote bedrijven en middelgrote zaken voor het standaard kantoorgebruik met aandacht voor het milieu.



NaViSet
Administrator 2

VOORDELEN

Beeldweergave - 20inch 16:9 TN met LED-achterverlichting.

Ingang - Het display kan worden gebruikt met twee digitale (DVI-D, DisplayPort) en één analoge ingang.

Omgevingslichtsensor - zorgt dankzij Auto Brightness-functie altijd voor een optimaal helderheidsniveau afhankelijk van de omgevingscondities en die van de beeldinhoud.

Vesa Mount (100 mm) - maakt het mogelijk de monitor te installeren met verschillende montagevarianten, de standaard heeft een snelkoppeling voor snellere installaties.

Ergonomisch op Kantoor - volledig op hoogte instelbaar (110 mm), kantel- en flatfunctie garanderen een perfecte, individuele ergonomische opstelling.

Duurzaamheid op Kantoor - laag stroomverbruik met LED-achterverlichting en omgevingslichtsensor.

Groen Productconcept - Eco Mode en Meter Koolstofvoetafdruk / Carbon Savings Meter, Omgevingslichtsensor.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.

DISPLAY	Panel Technologie	W-LED TN TFT
	Schermgrootte [inch/cm]	20 / 51
	Breedte-hoogteverhouding beeld	16:9
	Pixelgrootte [mm]	0,267
	Helderheid (typ.) [cd/m²]	250
	Contrastverhouding (typ.)	1000:1 (25000:1 dynamisch contrast)
	Kijkhoek [°]	170 horizontaal / 160 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1); 178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 5:1)
	Reactietijd (typ.) [ms]	5 (grijs-naar-grijs)
	Kleuren [Mln.]	16,7
SYNKRONISERINGSFREKVENS	Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 82,3
	Verticale frequentie [Hz]	56 - 75
RESOLUTIE	Optimale resolutie	1600 x 900 bij 60 Hz
	Ondersteund	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONNECTIVITEIT	Digitaal	1 x Display-poort; 1 x DVI-D
	Analoog:	1 x mini D-sub 15 pin
ELEKTRISCH	Vereiste voeding bij modus [W]	12 (Eco modus); 16 (typ.); 25 (max.)
	Energiebesparende Modus [W]	0,42
	Voeding	0,6 A/0,35 A; 100-120 V/220-240 V; geïntegreerde stroomvoorziening
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+5 tot +35
	Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
ERGONOMIE	ErgoDesign®: in hoogte instelbare voet [mm]	110
	scherm neigen/draaien/roteren [°]	-5 tot +20 / -45 tot +45
	Scherm Roteren [°]	0 naar 90 (landscape-modus naar portrait-modus)
MECHANISCH	Breedte kast [mm]	16 (boven- en onderkant); 18,5 links/rechts
	Afmetingen (B x H x D) [mm]	477 x 359,3 x 213,9; Zonder voet: 477 x 285,6 x 55
	Gewicht [kg]	5,4
	VESA-montage [mm]	100 x 100
EXTRA FUNCTIES	Speciale Kenmerken	ErgoDesign®: hoogte-instelbare stander (110 mm), draaiing (20°), en portrait (90°); NaViSet Administrator 2
	Kleurenversies	zilveren voorkant; witte achterbehuizing; Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
	Kabelbeheer	ja
	Kensington-veiligheidsslot	ja
	Plug & Play	VESA DDC2Bi
	Instelfuncties	Auto helderheid; Automatische instelling; Contrast; DV-modus; EcoMode; Expansiemodus; fabrieksinstelling; Helderheid; IPM-instelling; kleursturing; Kostenmeter; LED Brightness; Positie; Taalkeuze; Timer voor uitschakelen
	Inhoud verzendpakket	Monitor; Montagehandleiding; Voedingsnoer Signal Cable: 1 x DVI-D; VGA-VGA
	Veiligheid en ergonomie	CCC; CE; Energy Star 5.0; ErP; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixelfout klasse I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; TCO 5.0; technische keuringsdienst ergonomie; TÜV GS; UL/C-UL of+F101 CSA
	Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting
GREEN FEATURES	Energie-efficiëntie	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Energie-efficiëntieklasse: A; Jaarlijks energieverbruik: 23 kWh (gebaseerd op 4 bedrijfsuren per dag); Omgevingslichtsensor