

NEC MultiSync® LCD4215 2



*feet optional

Entry Level Public Display for standard digital signage applications with NEC quality and reliability.

- 42 tum skärm med professionell LCD-panel
- NEC Innovativt överhettningsskydd
- RS232-kompatibilitet med alla andra LCD-skärmar från NEC
- Stöd för HDMI och DVI

[illegible]

Bildskärmsteknik	S-IPS TFT
Aktiv skärmyta (br x h) [mm]	930,25 x 523,01
Skärmstorlek [tum/cm]	42 / 106,7
Pixelpitch [mm]	0,681 x 0,681
Betraktningsvinkel [°]	178 vågrätt/178 lodrätt (typ. vid kontrast 10:1)
ScreenAspectRatio	16:9
kontrast (typ.)	800:1
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]	500
Responstid (typ.) [ms]	9 (grå-grå)
Färger [milj.]	16,77
Horisontalfrekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog och digital)
Vertikalfrekvens [Hz]	50,0 - 85,0
Optimal upplösning	1360 x 768 vid 60 Hz
Fast upplösning	1366 x 768 vid 60 Hz
Understödda upplösningar	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Videoingång	Analog: RGBHV (BNC); Analog: Komposit (BNC + RCA); Analog: Komponent (BNC); Analog: 1 x S-Video; Analog: 1 x Dsub 15; Digital: 1 x DVI (med HDMI)
Videoutgång	Analog: 1 x Dsub 15; Analog: Komposit (BNC)
Ljudingång	2 x Cinch (RCA); 1 x spårr 3,5 mm
Ljudutgång	2 x förstärkt högtalarsignal; 1 x Cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2B
Säkerhet och ergonomi	CE; ERP; TÜV GS; C-tick; FCC klass B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Effektbehov i aktivt läge [W]	190
Energianvändning	VESA DPMS
Strömförsörjning	100-120 V/220-240 V; 3,0 A/1,2 A; Intern strömförsörjning
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	Arbetstemperatur: +5 till +40 liggande +5 till +35 stående
Luftfuktighet (drift) [%]	20 til 80
VESA-fäste [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 hål / 100 mm avstånd
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	Utan stativ: 1022,9 x 613,5 x 133
Bezel-bredd [mm]	44,2 vänster/höger; 43,3 (upptill och nedtill)
Fördelar	Kompatibel med NaViSet® och NaViSet® Administrator; Skyddsglas finns; Temperaturgivare; Temperatursensorer avläsbara via OSD; Överhettningsskydd, med 2 fläktar som backup
Understödda TV-standarder (ingen tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Videolägen (ingen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 och 60 Hz); 2 x 1080i (50 och 60 Hz); 2 x 1080p (50 och 60 Hz)
Ljutfunktioner	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Fjärrkontroll	RS-232C (9-pinnars D-Sub) ingång+utgång; Dsub 15 och DVI-D (DDC/CI); IR-fjärrkontroll
Färgversioner	Bezel med svart framsida, hölje med svart baksida
Väggmontering	valfritt: W32-70L
Innehåll i leverans	Skärm; Nätkabel; Signalkabel VGA-VGA; fjärrkontroll (IR); CD-ROM (bruksanvisningar/manualer)
Skärm, stativ	Valfritt
Garanti	3 års garanti inbegripet bakbelysning



NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Sweden, Kronborgsgränd 11, S-16487 Kista
Phone: +46 (0) 8 635 92 00, Fax: +46 (0) 8 635 93 50