



## MultiSync® LCD1550X

A interfaces numérique et analogique

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'écran :                           | TFT 38 cm (15 inch) IPS                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Surface utile :                          | 300 x 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pas (pitch) :                            | 0,297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Angle de vision :                        | 170° horizontalement / 170° verticalement (pour contraste de 10:1)                                                                                                                                                                                                                        |
| Luminosité :                             | 250 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contraste :                              | 300:1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleurs visualisables :                 | 16,77 millions                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Définition optimale :                    | 1024 x 768 à 75 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Autres définitions :                     | 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fonctions/Réglages :                     | Cadrage automatique de l'image; Contraste; Luminosité; Accord fin; OmniColor™: sRGB et ajustage des couleurs sur 6 axes; Contrôle des couleurs; Etat de l'affichage; Choix de la language; Power Management Intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable |
| Touches de commande :                    | Marche/Arrêt; Menu de l'OSM; Interfaces                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plug & Play; Asset Management:           | Selon VESA DDC2Bi/ DDC2 (DVI-I); DDCC (DVI-I) et standard EDID                                                                                                                                                                                                                            |
| Fréquence horizontale :                  | 30 - 60 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fréquence verticale :                    | 50 - 75,1 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bande Passante                           | 25,1 - 78,8 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Connecteurs :                            | Analogique: mini D-sub 15 broches Numérique: DVI-I                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonctions audio :                        | Optional: MultiSync® Soundbar 2 x 1 W haut-parleurs                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonctions USB :                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Préparé pour montage VESA :              | Oui; 75 x 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compatible Kensington-Lock :             | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensions (L x H x P) :                 | 345,2 x 379,9 x 201,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ecran incliné/orientable/pivotant :      | -5° à +45°; -175° à +175°;<br>Conception TORO : écran pouvant pivoter de 90°                                                                                                                                                                                                              |
| Poids :                                  | 6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alimentation :                           | 100-120 V/220-240 V; 0,7 A/ 0,4 A; Alimentation intégrée                                                                                                                                                                                                                                  |
| Consommation :                           | 38 W maxi en service; < 3 W en veille                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Température ambiante de fonctionnement : | +5 °C à +35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Humidité ambiante de fonctionnement:     | 10-80 % (sans condensation)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sécurité/Ergonomie :                     | CE; FCC Class B; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2; TCO 99; MPRII; Energy Star                                                                                                                                                                                           |
| Garantie :                               | 3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site*                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fourniture :                             | Moniteur; Cordon d'alimentation; 2 Câbles vidéo DVI-D à DVI-D et DVI-I(A) à VGA; CD-ROM; Liste des agences commerciales; Manuel; Pivot; Liquid View™ brochure                                                                                                                             |

- Hautement innovateur le moniteur LCD avec une display TFT IPS
- Technologie ambix : interface DVI-I (numérique et analogique) + interface analogique VGA supplémentaire
  - OmniColor™: sRGB et ajustage des couleurs sur 6 axes (rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan)
  - Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
  - Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

\* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande; échange standard ou réparation en atelier, au choix.