



MultiSync® LCD1525M/LCD1525M Black

Displaytyp:	Active Matrix TFT, 15 Zoll
Nutzbare Bildfläche:	304 x 228 mm
Punktabstand:	0,297 x 0,297 mm
Betrachtungswinkel:	120 Grad horizontal/100 Grad vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke:	200 cd/m² typ.
Kontrastumfang:	350:1 typ.
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Optimale Auflösung:	1024 x 768 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen:	832 x 624, 800 x 600, 720 x 400, 720 x 350, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 350
On-Screen Manager:	Automatische Bildjustierung, Kontrast, Helligkeit, Bildposition, Farbtemperaturkontrolle, Statusinformationen, Menüsprache, Intelligentes Power Management (IPM) nach VESA/EPA/NUTEK, Audiofunktionen
Bedientasten:	Ein/Aus, OSM-Menü, Stummschaltung
Plug & Play, Asset Management:	Nach VESA DDC1, DDC2B und EDID-Standard
Zeilenfrequenz:	24-60 kHz
Bildfrequenz:	56-75 Hz
Anschlüsse:	Mini D-Sub, 15-poliger Analoganschluss
Audio-Funktionen:	Ja, 1 + 1 Watt max., Kopfhöreranschluss
Aktiver USB-Verteiler:	Ja, 1 x Aufwärtsanschluss, 4 x Abwärtsanschluss
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja, 75 x 75 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	370 x 360 x 158 mm
Bildschirm neigbar/drehbar:	-5 Grad bis +30 Grad/±45 Grad
Gewicht:	4,5 kg
Stromversorgung:	100-240 V/0,7/0,4 A, integriertes Netzteil, herausnehmbar
Leistungsverbrauch:	45 W max. im Betrieb, < 5 W im Sparmodus (Display)
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30-80% (nicht kondensierend)
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS, TÜV ERGONOMIE, ISO 9241-3/-7/-8, TCO 99 (LCD1525M), TCO 95 (LCD1525M Black)
Garantie:	3 Jahre Garantie, 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor, Netzadapter, 1,8 m Mini D-Sub Signalkabel, USB-Kabel, Audiokabel, Handbuch

- Allround LCD-Monitor mit analogem Anschluss
- Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Audio-Ausgabe mit 2 x 1 Watt-Lautsprechern
- Aktiver USB-Verteiler
- Kompaktes Design
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen
- Auch in anthrazitfarbenem Gehäuse erhältlich (LCD1525M Black)

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Juni 2000

