

NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)

Objednací kód: 60003557

NEC 6mm indoor LED Module

Tento 6 mm interiérový LED modul poskytuje v porovnání s NEC LED-06AF1 skvělou kvalitu obrazu s mírně redukováným kontrastem. LED diody Nichia s bílým krytem nabízejí očekávanou kvalitu za dostupnou cenu.

Jsou ideální pro interiérovou instalaci do obchodních domů a recepčních prostorů, jakož i pro jiné způsoby využití v případě omezeného rozpočtu.

POSKYTOVÁNÍ SKUTEČNÝCH VÝHOD

Vynikající kvalita obrazu - prostřednictvím využití LED diod Nichia.

Vysoký jas až do výšky 3 000 cd/m² - pro dobrou čitelnost na přímém slunci.

Snímač okolního osvětlení - k dosažení optimálního jasu úrovně a minimalizovaná spotřeba energie.



VYNIKAJÍCÍ VÝKON

- **Automatické nastavení videostěny** napomáhá rychlejší a jednodušší instalaci a odstraňuje problémy spojené s předběžným určením matice, jenž se běžně vyskytují v rozdělení signálu do příslušného kvadrantu.
- **Díky rozměrům 50 cm x 50 cm** a nízké hmotnosti jsou manipulace a instalace velmi jednoduché.
- **Díky LED diodám Nichia s efektivní konstrukcí** a vysokou kvalitou je výrobek jedním z energeticky nejúčinnějších výrobků na trhu.
- **Produkt je určený pro provoz 24 hodin denně/7 dní v týdnu** a poskytne dlouhotrvající kvalitu dokonce i v náročných aplikacích.



VIDEO DISTRIBUTOR

Pro stěnu LED budete vždy potřebovat minimálně jeden video distributor, pokud je velikost stěny LED menší než 25 horizontálních modulů a 8 vertikálních modulů. Má-li vaše stěna LED větší rozměry, musíte přidat druhý video distributor.

VIDEO PROCESOR

Chcete-li používat různé zdroje video signálu, jako je kamerový systém, DVD přehrávač, set-top box atd., budete potřebovat další video procesor pro řízení zdrojů videa.

SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA



TECHNICKÁ SPECIFIKACE NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)

DISPLAY	
Pixel configuration	3-in-1 SMD
Number of Pixel per tile [dot]	80 x 80
Number of pixel per m ²	160 x 160
Rozteč bodů [mm]	6.25
Jas (typ.) [cd/m ²]	3000
Kontrastní poměr (typ.)	2000:1
Pozorovací úhly [°]	80/80 horizontal / 70/70 vertical
Dimming Capability	64 level
Color Processing	14 bit
LED Refresh Rate [kHz]	19.2
Colour Temperature [K]	3200; 5000; 6500 (default); 7500; 9300
Gamma Correction	1.8; 2; 2.2 (default); 2.4
INPUTS	
Digital Video in / out	DVI Connector; DVI with RS-422
Power in / out	Circular Connector
POWER CONSUMPTION	
Typical [W]	60
Maximum [W]	130 (full white and dimming 64 level)
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; 0.6 A/1.5 A; internal power supply
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Operating Temperature [°C]	0 to 40
Operating Humidity [%]	10 to 90
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10 to 90
MECHANICAL	
Rozměry (W x H x D) [mm]	499.7 x 499.7 x 170.3
Hmotnost [kg]	12.7
ADDITIONAL FEATURES	
Certifications	C-tick; CE; FCC Class A; GOST; ROHS; SASO; TÜV GS; UL; VCCI
Warranty	2 years