

NEC MultiSync® EA192M

CODE DE COMMANDE : 60003065 (WH), 60003064 (BK)

NEC LCD 19" Commercial Display

EA192M est un moniteur de format 19" 5:4 à économie d'énergie. Il offre un rétroéclairage LED, une connectivité DisplayPort et une possibilité de réglage totale. Une faible consommation de courant et des frais d'exploitation faibles en font l'écran parfait pour une utilisation dans un environnement professionnel de bureau. Des qualités ergonomiques remarquables et des caractéristiques intelligentes telles que le capteur de lumière ambiante le rendent très convivial et favorisent l'augmentation de la productivité.

Idéales pour les moyennes et grandes entreprises pour une utilisation de bureau standard avec une sensibilité environnementale.



AVANTAGES PRODUIT

Capteur de luminosité ambiante - La fonction Auto Brightness permet un réglage optimal de la luminosité en fonction du niveau de luminosité ambiante et de la clarté de l'image à l'écran.

Ergonomique - entièrement réglable en hauteur (110 mm), articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Concept de produit écologique - Mode Eco et mesure de l'empreinte carbone / Carbon Savings Meter, capteur de luminosité ambiante.

Affichage de l'image - TN avec rétroéclairage LED 19pouces 5:4.

Entrée - L'écran est utilisable avec deux entrées numériques (DVI-D, port d'écran) et une entrée analogique.

Durable - Basse consommation énergétique grâce au rétroéclairage LED et au capteur de luminosité ambiante.

Fixation Vesa (100 mm) - Permet d'utiliser différentes possibilités de montage pour fixer l'écran, le support dispose d'une fonction de décrochage rapide pour faciliter l'installation.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display - NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- EA192M établit une nouvelle norme en matière de compatibilité environnementale. Le capteur de lumière ambiante permet d'augmenter les économies d'énergie. Il mesure l'éclairage ambiant et ajuste automatiquement et de manière optimale la luminosité de l'écran, sans aucun réglage manuel. L'utilisation de plastique recyclé pour le boîtier du moniteur et des matériaux exempts de mercure répond aux exigences de la campagne "Green Vision" de NEC.
- Les options de connexion garantissent une compatibilité de pointe. Avec une interface DisplayPort, DVI-D ainsi qu'une interface analogique, NEC MultiSync® EA192M fournit une connectivité remarquable et la base optimale pour toutes les applications commerciales. L'écran est également équipé de haut-parleurs et d'une prise pour écouteurs pour une communication de bureau confortable.
- Le réglage de la hauteur jusqu'à 110 mm et la fonction pivot permettent de positionner l'écran pour répondre aux besoins individuels et de garantir un degré de convivialité élevé. Grâce à ses caractéristiques ergonomiques et écologiques, le moniteur a reçu la certification TCO 5.0 et le prix EPEAT Silver Seal.
- L'écran convivial vient compléter notre vaste gamme pour le secteur des entreprises. Il aide à réduire les frais d'exploitation tout au long de la durée de vie de l'écran, ses caractéristiques facilitent le quotidien et le rendent plus productif. Excellent rapport qualité-prix.



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

19" (5:4) Panneau à haute efficacité avec seulement 2 sources de rétroéclairage économisant plus de 30 % d'énergie, Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés, Carbon Savings Meter, Certifié Windows Vista, Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator, Compatible Windows 7, Compteur emprunte Carbone, ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec fonctions pivot à 90 °, NaViSet Administrator 2, sRGB, ToroDesign



Efficacité énergétique

Technologie à rétro-éclairage LED

Normes écologiques

Energy Star 5.0; EPEAT™ Gold (black version); EPEAT Silver; ErP compliant; RoHS compliant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC MultiSync® EA192M

AFFICHAGE	
Technologie de matrice	W-LED TN TFT
Taille [pouces/cm]	19 / 48,2
Ratio d'affichage	5:4
Pitch [mm]	0,294
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Angle de vision [°]	170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1); 176 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 5
Couleurs [millions]	16.77
FRÉQUENCE DE SYNCHRONISATION	
Fréquence horizontale [kHz]	30 - 82
Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
RÉSOLUTION	
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Pris en charge	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONNECTIVITÉ	
Connecteur Numérique	1 x DVI-D (avec HDCP); 1 x DisplayPort
Connecteur Analogique	1 x Mini D-Sub 15 pts
ELECTRIQUE	
Consommation électrique en mode [W]	23 (typ.); 16 (mode éco 2)
Mode économie d'énergie [W]	< 0,5
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1 A/0,5 A; Alimentation électrique intégrée
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	20 à 80
ERGONOMIQUE	
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
Inclinaison écran [°]	-5 à 20
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-45 à 45
Rotation de l'écran [°]	0 à 90 (mode portrait)
MÉCANIQUE	
Largeur du cadre [mm]	15
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 408 x 386,4 x 213,9; Dimensions sans pied: 408 x 338 x 65
Poids [kg]	Poids 5,5; Poids Sans pied: 3,5
Fixation VESA [mm]	100 x 100
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	
Coloris disponibles	Coloris Argent / Blanc; Faces avant / arrière Noires
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Audio	1 + 1 W (De-activateable)
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Menu à l'écran (On-Screen-Display) verrouillé; Minuteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur Cordon: Câble VGA-VGA; Câble DVI-D - DVI-D
Sécurité et ergonomie	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ErP; TCO 5.0; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; RoHS
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage