

NEC MultiSync® LCD8205



82-дюймовый дисплей для общественных мест, применяемый для цифровой рекламы и сложных изображений в вертикальном и горизонтальном форматах.

- 82-дюймовый дисплей для общественных мест с профессиональной ЖКД панелью
- Высокая яркость и контрастность изображения: 600 кд/м / 2000:1
- Горизонтальная и вертикальная ориентация
- Внешний световой сенсор для оптимального уровня яркости
- Инновационная защита от перегрева

Тип панели	S-PVA LCD
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1805.8 x 1015.7
Размер экрана [дюймы/см]	82 / 207
Шаг пикселя [мм]	0.941 x 0.941
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Соотношение сторон	16:9
Контрастность (тип. значение)	2000:1
Яркость (тип. значение) [кд/м]	600
Время отклика (тип. значение) [мс]	8 (от серого к серому), 16 (6 белый / черный; 10 черный / белый), 8 (tr - tf)
Цвета [Млн.]	16.77
Частота строчной развертки [кГц]	20 - 82 (аналоговый и цифровой)
Частота кадровой развертки [Гц]	55 - 85
Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Родное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 600 x 480
Видеовход	Аналоговый: 1 x DVI-I; Аналоговый: Композит (BNC + RCA); Аналоговый: Компонент (BNC); Аналоговый: 1 x S-видео; Цифровой: 1 x HDMI; Цифровой: 1 x DVI-I
Аудиовход	1x HDMI; 3 x "тюльпан" (RCA); 1 x 3.5 мм
Аудиовыход	1x SPDIF (к HDMI)
Plug & Play	VESA DDC2B
Безопасность и эргономика	CE; C-tick; FCC Класс A; UL/C-UL or CSA; PSB; RoHS
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	680 (тип.); 900 (макс.)
Управление питанием	VESA DPMS
Блок питания	100-120 В/220-240 В; 9.5 А/4.25 А; Внутренний источник питания
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +40
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
Крепление VESA [мм]	1200 x 800; M8; 400 мм, 200 мм расстояние; 14 отверстие
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 1926 x 1137 x 150
Ширина рамки [мм]	59 левый/правый; 59 (верх и низ)
Вес [кг]	без подставки 13.2
Преимущества	TileMatrix (4 x 4); Внешний световой сенсор для оптимального уровня яркости; Современная защита от перегрева
Поддерживаемые стандарты ТВ (без тюнера)	SECAM; PAL; NTSC
Режимы видео (без тюнера)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 и 60 Гц); 2 x 1080i (50 и 60 Гц); 2 x 1080p (50 и 60 Гц)
Аудио функции	2x 7 Вт
Дистанционное управление	RS-232C (9 pin D-Sub) Вход; Dsub 15 и DVI-D (DDC/CI); Remote Control IR
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Настенное крепление	Дополнительно: NEC W82
Комплект поставки	Дисплей; Кабель питания; Инфракрасный пульт дистанционного управления (IR); CD-ROM (руководства пользователя/инструкции по эксплуатации)
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки



NEC Display Solutions Europe GmbH Russia, Smolenskaya square 3, Office 760, 121099 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 84 10, Fax: +7 495 937 82 90