

PC INTÉGRÉ AVEC PROCESSEUR INTEL® CORE i5 (3^{ème} GÉNÉRATION)

STv2 Core i5 ivy 2x2,7 4/40/WS7E RÉFÉRENCE CONSTRUCTEUR : 100013074

NEC PC intégré STv2

Le PC intégré est une solution complète compatible avec les écrans LCD NEC grand format et les vidéoprojecteurs d'installation des séries PX et PH, dotés du slot STv2 ou du double slot.

Le nouveau processeur Intel® Core i5 (3^{ème} génération "Ivy Bridge") qui compose le PC intégré est idéal pour une lecture de contenu en haute définition. Il peut facilement être intégré dans l'architecture du réseau puisqu'il dispose d'un large éventail d'options de connectivité, comprenant une fente pour carte SD, 2 x USB 3.0, RJ45, W-LAN et sortie Mini DisplayPort.



CONCEPT DE L'OPS DE NEC : UNE CONNEXION SIMPLE VERS LE FUTUR

Le concept de périphériques optionnelles (OPS) de NEC permet aux produits NEC compatibles d'être plus polyvalents et facilement mis à jour. Les périphériques peuvent être installés sur n'importe quel écran LCD NEC grand format - ou vidéoprojecteur d'installation haut de gamme - équipé du slot STv2 ou d'un double slot, ce qui permet d'utiliser un seul périphérique OPS sur différents produits, à différents endroits via une simple insertion dans le slot.

Des câbles de connexion supplémentaires ne sont pas nécessaires puisqu'au travers d'une connexion interne, les périphériques se connectent directement aux produits NEC compatibles et s'y intègrent parfaitement.

UN SERVICE UNIQUE

Un produit d'affichage NEC intégrant un périphérique optionnel offre un relais unique pour le service après vente et unifie les conditions de garantie entre l'écran et le périphérique. De plus le périphérique est facilement remplaçable, sans qu'il soit nécessaire de démonter ou de changer l'écran.

DES PERFORMANCES D'AFFICHAGE IDÉALES POUR LE FUTUR

Un périphérique optionnel permet d'effectuer une mise à jour rapide de votre solution, améliorant ainsi le coût total de possession en effectuant les mises à jour de l'écran ou du périphérique pendant les cycles d'utilisation journalier. Les périphériques OPS sont interchangeable avec les produits compatibles à la norme, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une interface mécanique.

Avantages produit

Processeur Intel® Core i5 2 x 2,7 GHz (3^{ème} génération) avec graphiques intégrés.

Connectivité étendue : Fente pour carte SD, 2 x USB 3.0, Gigabit Ethernet, W-LAN (en option) et sortie Mini DisplayPort.

Configuration utilisateur flexible avec une variété de lecteurs performants, de RAM, de systèmes d'exploitation et le W-LAN.

Lecture 1080p garantissant la fiabilité d'un contenu clair et lisible.

Microsoft WS7P est nécessaire pour les applications tactiles.

Faible consommation d'énergie.

Connecteurs internes à l'écran/vidéoprojecteur y compris l'alimentation, le RS232 et les signaux vidéo et audio. Aucun câble externe n'est requis.

Compatible avec les standards du slot OPS NEC/Intel pour les périphériques optionnels.

PC INTÉGRÉ AVEC PROCESSEUR INTEL® CORE i5 (3^{ème} GÉNÉRATION)

STv2 Core i5 ivy 2x2,7 4/40/WS7E RÉFÉRENCE CONSTRUCTEUR : 100013074



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONFIGURATION PC	
CPU	Intel® Core i5 2 x 2,7 GHz 3610ME (3 ^{ème} génération "Ivy Bridge") avec Intel® Vpro
RAM	4 Go (DDR3), différentes configurations sont disponibles sur demande
HDD	40 Go SSD (MLC), différentes configurations sont disponibles sur demande
Graphique (carte)	Intel QM77 / Intel HD 4000
Système d'exploitation	Windows WS7E (pré-chargé), différentes configurations sont disponibles sur demande
W-LAN intégré	Intel® 6230 (optionnel)
CONNECTIVITÉ	
Interfaces accessibles en face avant	2 x USB 3.0 Fente pour carte SD RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps Sortie Mini DisplayPort Antenne W-LAN (optionnelle)
Interfaces accessibles en face arrière	Interface OPS interne pour slot STv2 avec PC intégré (connecteur JAE 80-pin)
Audio	Stéréo analogique Entrée : 3,5 mm Head Jack en face avant du SBC Sortie : 3,5 mm Head Jack de l'écran grand format et sortie par l'amplificateur interne de l'écran
RS-232	Via le connecteur interne de l'écran grand format
RÉSOLUTION	
Support EDID/DDC	1920 x 1080 à 60Hz
Autres résolutions	Configuration du système via le support DDC
Support EDID/DDC	Jusqu'à 1920 x 1080 Pixels
DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Consommation (CPU 100%) [W]	47,8 max. 7,1 en mode idle
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement [°C]	5 à 35
DONNÉES MÉCANIQUES	
Poids net (kg)	0,9
Poids brut (kg)	1
Taille / Dimensions brutes (m)	0,12 x 0,03 x 0,19 / 0,19 x 0,07 x 0,26
FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES	
Compatibilité	Ecrans LCD grand format et vidéoprojecteurs d'installation (série PX et PH) avec slot (STv2 ou double slot)
Garantie	3 ans
Pour obtenir plus d'information sur nos produits et nos solutions, rendez-vous sur notre site www.nec-display-solutions.fr	

© Copyright 2011 NEC Display Solutions Europe GmbH. Tous droits réservés en faveur de leurs détenteurs respectifs. Tout ou partie de ce document ne peut être copié, adapté, redistribué ou utilisé sans l'autorisation écrite préalable de NEC Display Solutions Europe GmbH. Ce document est fourni "tel quel", sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite. Sauf erreurs ou omissions.

NEC Display Solutions Europe GmbH se réserve le droit de modifier, réviser, améliorer ou cesser l'approvisionnement de tout produit décrit dans ce document, à tout moment et sans notification. Septembre 2012.

Information NEC :

Tél. : +33 (0)1 46 49 46 49

Email : necdisplay@emea.nec.com

www.nec-display-solutions.com

Empowered by Innovation

NEC