

NEC MultiSync® E201W

Codice Prodotto: 60002820 (BK), 60002818

NEC LCD 20" Commercial Display



Il nuovo monitor E201 W , 20" formato 16:9, è caratterizzato da un basso consumo , retroilluminazione a LED, ingresso Display Port ed un elevato confort ergonomico . Il ridotto consumo energetico rende questi monitor perfetti per l'utilizzo in ambito corporate. Ergonomia e caratteristiche intelligenti come il Sensore per la luce ambientale lo rendono molto facile da usare ed aiutano ad incrementare la produttività.

Ideale per l'uso standard in ambito corporate con attenzione per l'ambiente.



NaViSet
Administrator 2

VANTAGGI

Formato immagine - 20" formato wide 16:9, pannello TN con retroilluminazione a LED.

Connessioni - Il monitor può essere usato con due ingressi digitali (DVI-D, DisplayPort) ed un ingresso analogico.

Sensore di luce ambientale - grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell'immagine.

Mount Vesa (100 mm) - dotato di un attacco rapido per installazioni versatili , permette di installare il monitor con varie staffe di montaggio.

Ergonomia avanzata - altezza completamente regolabile (110 mm), funzioni di inclinazione e "flat" garantiscono un'installazione ergonomica perfetta ed individuale.

Sostenibile - basso consumo di energia con la retroilluminazione LED.

Monitor Ecologico - Funzione Eco Mode, contatore di risparmio energetico / Carbon Savings Meter e sensore di luce ambientale.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.

DISPLAY	Tecnologia schermo	W-LED TN TFT
	Dimensioni schermo [inch/cm]	20 / 51
	Rapporto di formato schermo	16:9
	Dimensioni pixel [mm]	0,267
	Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
	Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1 (25000:1 contrasto dinamico)
	Angolo di visualizzazione [°]	170 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1); 178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
	Tempo di risposta (tip.) [ms]	5 (grigio-grigio)
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	Colori [milioni]	16,7
	Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 82,3
RISOLUZIONE	Frequenza verticale [Hz]	56 - 75
	Risoluzione ottimale	1600 x 900 a 60 Hz
CONNETTIVITÀ	Supportate	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
	Ingressi Digitali	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D
ELETTRICITÀ	Analogici	1 x mini D-sub 15 pin
	Requisiti energetici per modalità [W]	12 (Modalità eco); 16 (tip.); 25 (max.)
CONDIZIONI AMBIENTALI	Modo di Risparmio Energetico [W]	0,42
	Corrente elettrica	0,6 A/0,35 A; 100-120 V/220-240 V; alimentazione integrata
	Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
ERGONOMIA	Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
	ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	110
	tilt schermo / giro / rotazione [°]	da -5 a +20 / da -45 a +45
MECCANICO	Posizione Schermo - Rotazione [°]	0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)
	Larghezza cornice [mm]	16 (alto e basso); 18,5 sinistra/destra
	Dimensioni (l x a x p) [mm]	477 x 359,3 x 213,9; Senza supporto: 477 x 285,6 x 55
	Peso [kg]	5,4
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	Montaggio VESA [mm]	100 x 100
	Caratteristiche Particolari	ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm), giro (20°) e ritratto (90°); NaViSet Administrator 2
	Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero; cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco
	Gestione cavi	sì
	Serratura di sicurezza Kensington	sì
	Plug & Play	VESA DDC2Bi
	Funzioni di regolazione	Colour Control System; Contrasto; EcoMode; Impostazione IPM; Luminosità; Luminosità automatica; Luminosità LED; Misuratore di costo; Modalità di espansione; Modalità DV; Posizione; Regolazione automatica; Selezione lingua; Timer di spegnimento; Valori di fabbrica
	Contenuto dell'imballo	Cavo elettrico; Manuale d'Installazione; Monitor Cavo segnale: 1 x DVI-D; VGA-VGA
GREEN FEATURES	Sicurezza ed ergonomia	CCC; CE; Energy Star 5.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; GEEA/etichetta energetica; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; TCO 5.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA
	Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione
GREEN FEATURES	Efficienza energetica	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: A; Consumo d'energie annuale: 23 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Sensore di luminosità Ambientale