

NEC P350W

Codice Prodotto: 60003086

NEC P350W Professional Projector

Ottenere performance eccezionali grazie alle funzioni all'avanguardia e alle connessioni di rete. Salvaguardare l'ambiente con le nuove funzioni Eco che aiutano ad abbassare realmente i costi di gestione senza compromettere la qualità. Grazie all'altissima luminosità e all'eccellente flessibilità di installazione il P350W è la soluzione migliore per aule e sale riunione di grandi dimensioni.



VANTAGGI REALI

Lens Shift Verticale – - per installazioni versatili e prestazioni ottiche ideali

Innovative connessioni di rete - controllo e gestione LAN

Viewer PowerPoint e PDF - presentazioni senza computer

Connessioni all'avanguardia - grazie alle connessioni analogiche e digitali all'avanguardia

Nuove ed innovative funzioni Eco - per ridurre il consumo d'energia.

Costi di gestione ridotti - al minimo grazie alla lunga durata della lampada e dei filtri

Licenza gratuita DisplayNote Presenter - presentare, condividere, collaborare con partecipanti multipli attraverso apparecchi multipli (disponibile fino a marzo 2014). Visita il sito www.displaynote-nec.com.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Altissima Luminosità**, qualità dell'immagine e connettività davvero eccezionali.
- **Installazione versatile** e relativi costi realmente ridotti grazie al Lens Shift Verticale e allo Zoom Ottico
- **Le Connessioni di Rete** rendono la gestione e il controllo via LAN molto facile ed intuitivo
- **Funzione Viewer** per presentare file in formato PowerPoint, PDF, Immagini e filmati direttamente dal proiettore senza l'ausilio di un computer.



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Auto Eco Mode, Carbon Savings Meter, Correzione Geometrica via Software, Correzione Keystone manuale ($V = \pm 30^\circ$), Desktop remoto, Display USB, FREE DisplayNote Presenter, Funzione di correzione Wall Colour, Funzione di spegnimento alimentazione, Funzione help, Funzione Timer, Funzione Windows Media Connect, LAN, Menu OSD in 27 lingue, NaViSet Administrator 2, Opzione Logo Utente, Opzione Plug&Play W-LAN, PIP/Side by Side, HDMI-entrata, ricevitore mouse, Segnale al cambio di fonte, Simulazione DICOM, Sistema di sicurezza password, Spostamento Lente, verticale +60%, Telecomando Virtuale, Unique Power Saving Functions, Visualizzatore USB, Windows 7 Network Projector, Windows Network Drive, Auto ECO Mode, Imballaggi riciclabili al 100%, Pulsante Green one touch ECO e AV, compatibile RoHS, funzione AV mute 75%, Manuali scaricabili in pdf, Timer ECO, "Power Mangement" intelligente per le lampade, Imballo ECO, ErP compatibile, Vita di lampada più lunga, Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby



Efficienza energetica Auto ECO Mode; Pulsante Green one touch ECO e AV; funzione AV mute 75%; Timer ECO; "Power Mangement" intelligente per le lampade; Vita di lampada più lunga; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby

Materiali ecologici Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf; Imballo ECO

Standard ecologici compatibile RoHS; ErP compatibile

SPECIFICHE TECNICHE NEC P350W

IMMAGINE	
Tecnologia proiettore	3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD Panel con MLA
Risoluzione nativa	1280 x 800 (WXGA)
Rapporto di contrasto ¹	2000:1
Luminosità ¹	3500 ANSI Lumen (approssimativo 75% Modalità eco)
Lampada	265 W UHP AC (195 W UHP AC Modalità eco)
Durata lampade [ore]	3000 (3500 Modalità eco)
Obiettivo	F= 1,7-2, f= 17,4-29 mm
Rapporto di proiezione	1,3 - 2,2 : 1
Distanza di proiezione [m]	0,7 - 14,6
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]	Minimo: 64 / 25"; Massimo: 762 / 300"
zoom	1 - 1,7
Focus	Manuale
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 1024 x 768; 1024 x 768 (XGA) compresso; 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13")
Frequenza	Orizzontale: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz); Verticale: 50 - 120 Hz
CONNETTIVITÀ	
Computer analogico	Ingresso: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr) Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingresso: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) con HDCP
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x audio HDMI; 2 x 3,5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 1 x RCA Stereo per Video e S-Video Uscita: 1 x 3,5 mm mini jack stereo (variabile)
Controllo da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
USB	1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B
Segnali Video	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC443; PALN; PALM
TELECOMANDO	
Telecomando	Auto Adjust; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; HDMI; Help Eco Mode; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia [W]	343 Modalità normale; 264 Modalità eco; 9 Modalità Stand-by Network; 0,4 Mode Stand-by
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	398 x 282 x 115 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	3,9
Rumore delle ventole [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normale)
ERGONOMIA	
Sicurezza ed ergonomia	CE; ErP; TUEVGS; RoHS
Altoparlanti [W]	1 x 10 (mono)
GARANZIA	
Proiettori	3 years pan-European service
Lampada	6 mesi, max. 1000 ore.
CONTENUTO DELL'IMBALLO	
Contenuto della fornitura	Proiettore; Telecomando IR (adressable RD - 448E); Cavo segnale Mini-D-SUB; Cavo di alimentazione; Manuale (CD-ROM); Guida rapida di utilizzo l'uso
ACCESSORI OPZIONALI	
Accessori opzionali	Copri cavi (NP01CV); Lampada di ricambio (NP17LP); Modulo Wireless LAN NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Russia)

¹ Conforme alla normativa ISO21118-2005