

## ALLROUND INSTALLATION PROJECTOR

# NEC NP2200



**Proyector de sobremesa de brillo intenso, 5 lentes opcionales de bayoneta y desplazamiento de lentes.**

- Resolución física: 1024 x 768 (XGA)
- Brillo: 4200 lúmenes ANSI
- Lens Shift
- Opciones de lentes

LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología de reproducción      | 3 x 2,03 cm (0,8") panel LCD p-Si con MLA (relación de aspecto 4:3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lámpara                         | 300 W (264 W modo Eco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Duración de la lámpara [h.]     | 2000 (3000 modo Eco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brillo <sup>1</sup>             | 4200 Lúmenes ANSI (aproximadamente 88% modo Eco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ratio de contraste <sup>1</sup> | 600:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lentes                          | F= 1,7–2,2, f= 24,4–32,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diagonal: mín. / máx. [cm]      | 76 (30") / 1270 (500")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Distancia de proyección [m]     | 0,89 – 21,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Factor de proyección            | 1,5 – 2,0 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frecuencia                      | Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz o superior); Vertical : 50 – 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resolución nativa               | 1024 x 768 (XGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resoluciones soportadas         | 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 (WXGA) con tecnología Advanced AccuBlend™; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 900 (SGL, SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15,6 kHz); 720 x 576 (SDTV 557p); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz)                                                                                                      |
| Ordenador analógico             | Entrada: 1 x 5BNC, compartido con la señal de componente (YPbPr); Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr); Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ordenador digital               | Entrada: 1 x DVI-D (con HDCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Video                           | Entrada: 1 x RCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| S-Video                         | Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Audio                           | Entrada: 1 x RCA estéreo para video y para video por separado; Entrada: 2 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm para ordenador analógico y digital; Salida: 1 x Stereo Mini Jack de 3,5 mm. (variable) para ordenador 1, 2, 3 (DVI-D), vídeo o S-vídeo                                                                                                                                                                                                                       |
| Control por PC                  | Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Señales de vídeo                | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funciones de audio [W]          | 2 x 5 (estéreo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ajuste zoom/enfoque             | Manual / Manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beneficios                      | 5 objetivos intercambiables de cierre rápido opcionales; Carbon Savings Meter; Corrección automática de colores; Corrección Keystone (V=+/- 30°); Función autoencendido; Función de ayuda; Función de Cambio de Lente (máx. H± 0,1, V= 0,5); Función de encendido rápido / apagado directo; LAN; Mando a distancia por infrarrojo; Mando a distancia virtual para control directo de PC; Plug&Play; Sistema de seguridad triple; Temporizador de encendido y apagado |
| Mando a distancia               | Tipo RJ-45; Ajuste automático de la imagen; Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control de páginas; Eco Button - botón de ahorro energético; Elección de las fuentes de entrada; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; Supresión de imagen                                                                                                                                                                        |
| Medidas (an x al x prof) [mm]   | 399 x 150 x 358 (sin pies ni lente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso [kg]                       | 7,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alimentación                    | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Consumo                         | 381 modo Normal / 334 Modo Eco / 0,5 modo stand-by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor calorífico                | máx. 1351 BTU (1 KWh= 3.412,14 Unidad térmica británica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ruido del ventilador [dB (A)]   | 34; < 30 modo Eco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seguridad y Ergonomía           | CE; TÜV GS; RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Garantía                        | Proyector: 3 years pan-European Service; Lámpara: 6 meses, máx. 1000 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Accesorios incluidos            | Proyector; Mando a distancia por infrarrojo; Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Cable de red (1,8 m); Manual de usuario; CD-ROM con software de soporte al usuario para proyectores NEC; Tapa de protección para el objetivo                                                                                                                                                                                                                                       |
| Accesorios opcionales           | Carcasa dura (NP01TC); Kit de montaje en techo (NP30UCM); Lámpara de repuesto (NP06LP); Lentes intercambiables: NP04ZL (3,0-4,8:1); Lentes intercambiables: NP05ZL (4,7-7,2:1); Lentes intercambiables: NP03ZL (1,9-3,1:1); Lentes intercambiables: NP02ZL (1,2-1,5:1); Lentes intercambiables: NP01FL (0,8:1)                                                                                                                                                       |



**www.nec-display-solutions.es**

NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)  
Phone: +34 (0) 91 203 29 00. Fax: +34 (0) 91 650 11 00