

NEC MultiSync® EA304WMi

CODE DE COMMANDE : 60003494 (BK), 60003495 (WH)

NEC LCD 30" Desktop Display

Le NEC MultiSync® EA304WMi arbore un panneau à rétroéclairage LED AH-IPS de 30" - extrêmement fin - doté d'une résolution de 2560x1600. Le résultat ? Un design ultra-moderne et affiné. Les capteurs de luminosité ambiante et d'humain assurent le caractère durable du concept de produit tout en confortant l'ergonomie avec un réglage de 130 mm en hauteur. Les performances ergonomiques de cet écran sont renforcées d'autant par l'excellence de la qualité d'image AH-IPS. Enfin, l'affichage parachève l'évolutivité de la connectivité avec quatre entrées : DisplayPort, DVI-D (Dual Link), HDMI et D-Sub.

AVANTAGES PRODUIT

Capteur de luminosité ambiante - La fonction Auto Brightness permet un réglage optimal de la luminosité en fonction du niveau de luminosité ambiante et de la clarté de l'image à l'écran.

Bureau ergonomique - Le réglage sur toute la hauteur (130 mm) et la fonction pivotante garantissent un installation ergonomique parfaitement adaptée à vos besoins.

Ensemble de caractéristiques pour une utilisation de bureau parfaite - les haut-parleurs intégrés, la prise jack pour casque et le hub USB fournissent d'excellentes options pour une communication de bureau.

Concept de produit écologique - Mode Eco et mesure de l'empreinte carbone / Carbon Savings Meter, capteur de luminosité ambiante.

Capteur de présence - détecte la présence d'une personne devant l'écran ; il s'allume / s'éteint automatiquement en fonction de la présence de l'utilisateur.

Simulation DICOM - pour des applications de diagnostic radiologique directes.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display - NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **Design ultra-moderne et fin.** Un écran discret qui met l'accent sur la qualité des images et des fonctionnalités.
- **Capteurs de luminosité ambiante et de présence humaine.** Ces nouvelles technologies offrent le double avantage d'une qualité d'image parfaite et d'une consommation d'énergie minimum.
- **Une ergonomie améliorée.** Un support flexible, permettant un réglage de la hauteur de 130 mm pour une installation adaptée à vos besoins.
- **"Entrées pour haut-parleurs, casque et port USB intégrées.** Ce hub met à votre disposition d'excellentes fonctions de communication, parfaitement adaptées aux besoins des professionnels."
- **La technologie ControlSync®** permet aux utilisateurs de contrôler jusqu'à six unités avec une configuration multi-moniteurs.



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

Ajustement automatique du contraste, Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés, Carbon Savings Meter, Compatible Windows 8, Compteur emprente Carbone, Configuration personnalisable, ControlSync®, Energy Star 6.0, ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (130 mm) avec fonctions pivot à 90 °, Human Sensor, Image par image, LED Backlight Technology, Modes Eco, Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA et installation simplifiée grâce au NaViSet® et NaViKey, Simulation DICOM



Efficacité énergétique Capteur de luminosité ambiante; Compteur emprente Carbone / Compteur d'économie de carbone; Mode Éco; Capteur humain

Matériaux écologiques Design conçu pour une réduction du carton d'emballage; Utilisation minimale de matériaux nocifs

Normes écologiques TCO Edge 1.2; EPEAT Gold; ErP compliant; TCO 6.0

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC MultiSync® EA304WMi	
AFFICHAGE	
Technologie de matrice	AH-IPS GB-R LED Backlight
Taille [pouces/cm]	29,8 / 75,7
Ratio d'affichage	16:10
Pitch [mm]	0,251
Luminosité (typ.) [cd/m²]	350
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 6
Couleurs [milliards]	1.074 (10-bit par couleur)
FRÉQUENCE DE SYNCHRONISATION	
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 83
Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
RÉSOLUTION	
Résolution optimale	2560 x 1600 à 60 Hz
Pris en charge	2560 x 1440; 1920 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
CONNECTIVITÉ	
Connecteur Numérique	1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB version 3 (2 haut / 1 bas) version 2 (1 bas); 1 x DisplayPort
Connecteur Analogique	1 x D-Sub 15 pts
ELECTRIQUE	
Consommation électrique en mode [W]	63 (typ.); 48 (mode éco); 83 (max.)
Mode économie d'énergie [W]	< 0,5
Alimentation	100 à 120 V/220 à 0 V; 1 A/0,5 A; Alimentation interne
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	20 à 80
ERGONOMIQUE	
Pied réglable en hauteur [mm]	130
Inclinaison écran [°]	-5 à +30
Pivotement de l'écran [°]	-170 à +170
Rotation de l'écran [°]	0 à 90 (mode portrait)
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 687 x 473 x 230
Poids [kg]	Poids 11
Fixation VESA [mm]	100 x 100
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	
Coloris disponibles	Façade blanc, Boîtier blanc; Faces avant / arrière Noires
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Audio	1 + 1 W (De-activateable); prise casque jack
Réglages	Ajustement automatique; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Control Sync; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Human Sensing; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouillé; Minuteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Récupération à l'aide d'une seule touche; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Fourniture	Guide de configuration; Écran; Cordon d'alimentation; Câble Control Sync; Câble USB; Listes des agences Cordon: DisplayPort
Sécurité et ergonomie	EAC; Energy Star 6.0; EPEAT™ Gold; CE; ErP; TCO 6.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; Ergonomie TÜV; TÜV GS; FCC Class B; UL/C-UL ou CSA; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; RoHS
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage