

NEC AccuSync®AS231WM

CODE DE COMMANDE : 60002931

NEC LCD 23" Desktop Display

Écran LCD 23" Wide 16:9 avec technologie TN met en avant son eco-conception grâce à son rétro-éclairage de dernière génération, tout en étant disponible à un prix attractif. Ce moniteur design est doté de la connectique DVI-D et de haut-parleurs intégrés.

L'écran idéal pour une utilisation en entreprise ou de la bureautique chez soi.



AVANTAGES PRODUIT

Écologique et abordable - faible consommation d'énergie avec la dernière technologie de rétroéclairage avec 2 sources, fonction EcoMode et système de mesure du carbone.

Technologie - écran 16:9 Full HD au format TN avec technologie Rapid Response

Haut-parleurs intégrés et entrée DVI Excellent design de produit

Écologique et ergonomique - conforme aux derniers standards incluant TCO 5.0 et ISO 9241-307.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **Qualité d'image** grâce à une dalle de technologie TN, 23" au format 16:9 Full HD.
- **Productivité accrue** avec une résolution de 1920x1080 et format 16:9.
- **Connectique.** Le moniteur peut recevoir deux entrées DVI-D (numérique) and D-Sub (analogique).
- **Haut-parleurs intégrés** (1+1 W) et **prise jack pour casque** parfaitement adaptés à une utilisation de bureautique mais aussi multimédia.
- **Fixations VESA** permet l'installation de l'écran avec différentes solutions de montage.
- **Compatible avec la tactilisation** pour l'intégration de surfaces tactiles.



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

Ajustement automatique du contraste; Carbon Savings Meter;
Compatible Windows 7; Technologie Rapid Response



- Efficacité énergétique:** Technologie à 2 rétro-éclairages; Compteur d'empreinte carbone; Mode Éco
- Matériaux écologiques:** Design conçu pour une réduction du carton d'emballage; Utilisation minimale de matériaux nocifs
- Normes écologiques:** Energy Star 5.0; EPEAT Silver; ErP compliant; TCO 5.0

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC AccuSync®AS231WM

AFFICHAGE	
Technologie de matrice	TN TFT
Taille [pouces/cm]	23,0 / 58,42
Format d'image	16:9
Pitch [mm]	0,265
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Angle de vision [°]	170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1); 176 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 5
Couleurs [millions]	16.7
FRÉQUENCE DE SYNCHRONISATION	
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 82,3
Fréquence verticale [Hz]	56,0 - 75,0
RÉSOLUTION	
Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz
Pris en charge	1280 x 1024; 1920 x 1080; 1360 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 640 x 480; 720 x 400
CONNECTIVITÉ	
Connecteur Numérique	1 x DVI-D
Connecteur Analogique	1 x Mini D-Sub 15 pts
ELECTRIQUE	
Consommation électrique en mode [W]	25 (typ.); 22 (mode éco)
Mode économie d'énergie [W]	< 0,42
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,60 A/0,35 A; Alimentation électrique intégrée
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Taux d'humidité (stockage) [%]	10 à 85
Température de stockage [°C]	10 à 60
ERGONOMIQUE	
Pied réglable en hauteur [mm]	Non
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +20
Pivotement de l'écran [°]	Non
Rotation de l'écran [°]	Non
MÉCANIQUE	
Largeur du cadre [mm]	17,0
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 546,0 x 378,6 x 221,8
Poids [kg]	Poids 5,4
Fixation VESA [mm]	100 x 100 (4 points)
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	
Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC2B; Standard EDID
Audio	Haut-parleurs optionnels (1 W + 1 W); Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
Réglages	Ajustement automatique; Luminosité; Contraste; Informations sur l'écran; Mode d'expansion; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouillé; Choix de la langue; Volume; Mode Eco; Système de contrôle des couleurs; Extinction OSD; Notification de la résolution; Préréglages d'usine
Fourniture	Cordon Câble VGA-VGA; Écran; Cordon d'alimentation; Câble audio; Manuel utilisateur
Sécurité et ergonomie	EPEAT Silver™; CE; TCO 5.0; ErP; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/ C-UL ou CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage