

NEC L51W LED

Codice Prodotto: 60003377

NEC L51W LED Professional Mobile Projector

Con innovativa tecnologia a LED, leggero, compatto ed estremamente curato nel design, il proiettore mobile NEC L51W è stato ideato per offrire la massima flessibilità di utilizzo.

Funzione Full Office Viewer integrata per un utilizzo anche senza PC, ampia connettività, consumo di energia molto basso, durata della lampada di 20.000 ore ed ampia compatibilità con i vari tablet e PC sono alcune delle caratteristiche che lo rendono estremamente affidabile, funzionale ed ecologico.

Una soluzione ideale per applicazioni business, meeting room medio piccole ma anche per un utilizzo domestico.



VANTAGGI REALI

Facile da installare - grazie alla correzione automatica del trapezio e rilevamento automatico del segnale video.

Compatto e leggero - con innovativa tecnologia a LED.

Design curato e funzionale - segue la linea "Office Cool" e dispone di una ampia connettività video e di speaker integrati.

Formato Wide - per una maggiore compatibilità video.

Funzione Viewer - per presentazioni e slide show senza fili direttamente dal smartphone, tablet o pc.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **WLAN opzionale** - Per presentazione in autonomia.
- **3D Ready** - Tecnologia DLP®-link™ a 120Hz.
- **Tecnologia LED, Veloce ed Affidabile.**
- **Ingressi HDMI & USB** - per maggiore flessibilità di collegamento dei dispositivi digitali.
- **Lettore USB e SD** - per presentazioni senza pc.
- **Full Office Viewer** - compatibile con file di vari formati per applicazioni office.
- **Licenza gratuita DisplayNote Presenter** - presentare, condividere, collaborare con partecipanti multipli attraverso apparecchi multipli (disponibile fino a marzo 2014). Visita il sito www.displaynote-nec.com.



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

1 GB di memoria integrata, 3D Ready, Accensione automatica, Blocco Tasti, Coprilente, Correzione colori della superficie di proiezione, Correzione trapezoidale verticale, automatica e manuale, (V= ±40°), Display USB, Funzione Quick Start / Direct Power Off, Lettore di Schede SD, Slot di protezione Kensington con password, Sorgente di luce LED, Tripod thread, Visualizzatore USB, WLAN opzionale, Zoom Digitale



Efficienza energetica

Potenza di utilizzo molto basso; Sorgente di luce LED con durata di 20.000 ore; Timer spegnimento e accensione

Materiali ecologici

Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici

compatibile RoHS; ErP compatibile; WEEE

SPECIFICHE TECNICHE NEC L51W LED

IMMAGINE	
Risoluzione nativa	1280 x 800 (WXGA)
Rapporto di contrasto ¹	4000:1
Luminosità ¹	500 ANSI Lumens
Lampada	Sorgente di luce LED (nessuna lampadina necessaria)
Obiettivo	F= 1,5, f= 13,92 mm
Rapporto di proiezione	1,4 : 1
Distanza di proiezione [m]	0,52 – 3
Angolo di proiezione [°]	13,8
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]	Massimo: 254 / 100"; Minimo: 43,2 / 17"
Focus	Manuale
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV / 1086 i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1440 x 900 (WXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WSXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (QVGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (720 p); 1152 x 870 (MAC); 1152 x 864 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (576 i/p); 720 x 480 (480 i/p); 640 x 480 (VGA)
Frequenza	Orizzontale: 30 – 100 Hz; Verticale: 50 – 85 Hz
CONNETTIVITÀ	
Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)
HDMI™	Ingresso: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingresso: 1 x RCA
Audio	Ingresso: 1 x Stereo Mini Jack 3,5 mm
USB	1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B
Schede SD	si
Segnali Video	NTSC; NTSC443; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM
TELECOMANDO	
Telecomando	Auto Adjust; Gestione sorgenti; Regolazione volume; Zoom Digitale
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia [W]	0,5 Mode Stand-by; 105 Modalità normale; 70 Modalità eco
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	226 x 43 x 174 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	1,2
Rumore delle ventole [dB (A)]	32 / 38 (Eco / Normale)
ERGONOMIA	
Sicurezza ed ergonomia	CE; ErP; RoHS; TUEVGS
Altoparlanti [W]	1 x 2 (mono)
GARANZIA	
Proiettori	3 years pan-European service
CONTENUTO DELL'IMBALLO	
Contenuto della fornitura	Borsa; Cavo di alimentazione; Cavo segnale Mini-D-SUB; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Proiettore; Telecomando IR
ACCESSORI OPZIONALI	
Accessori opzionali	3D Starter Kit (PJ02SK3D); Modulo LAN senza fili NP03LM (Europa, Sudafrica), NP02LM2 (Medio Oriente, Africa, Ucraina), NP02LM3 (Russia); Occhiali 3D Link DLP (NP02GL)

¹ Conforme alla normativa ISO21118-2005