

NEC M300WS

Om code: 60003075

NEC M300WS Professional Short-Throw Projector

Behaal grote prestaties terwijl u het milieu beschermt. Geavanceerde Eco-functies helpen om uw bedrijfskosten aanzienlijk te verlagen zonder compromissen te sluiten wat betreft kwaliteit en flexibiliteit. Door minder schaduw en verblinding krijgt de presentator meer ruimte om zich met zijn publiek bezig te houden, en wordt zijn deskundigheid met interactieve whiteboards verbeterd. Ga op de brede toer met uw presentaties en speel videoinhoud af in het oorspronkelijke formaat.

De M300WS is met name geschikt voor klaslokalen en vergaderkamers van kleine tot gemiddelde afmetingen.



ECHTE VOORDELEN CREËREN

Behaal Grote Prestaties - zonder compromissen te sluiten wat betreft kwaliteit en gebruiksgemak.

Intuïtief Gebruik - van de meest recente Eco- en projectietechnologie dankzij gebruikercentrisch design.

Grote Flexibiliteit - in het positioneren van de projector en vervangingskosten tot een minimum beperkt.

Minder Schaduw en Verblinding - door niet in de lichtbundel te staan, heeft u meer ruimte om zich met uw publiek bezig te houden tijdens de presentatie.

Gerustheid - dankzij toekomstvaste connectiviteit.

Breed Formaat - zorgt ervoor dat u extra ruimte heeft in presentaties en andere werkbestanden.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Korte Wisselafstand** met 0.47:1 throw ratio
- **Kosten van Eigendom tot een Minimum Beperkt** dankzij lamp met lange levensduur en reinigingsintervallen filter
- **Innovatieve ECO-functies** om het stroomverbruik te verlagen
- **Zeer goede Connectiviteit** dankzij talloze analoge en digitale aansluitklemmen en netwerkvermogen
- **Intuïtieve en Eenvoudige Bediening** met gebruikercentrisch design



SPECIALE KENMERKEN

Afstandsbediening en beheer via LAN en RS232, Auto Eco Mode, automatische en handmatige Keystone Correctie (V= +/-20°), Carbon Savings Meter, Crestron RoomView, DICOM-simulatie, Direct-Power-Off-functie, Gegevensoverdracht via Netwerk, High altitude-modus, Kensington-veiligheidsslot, Kleurbeheer, NaViSet Administrator 2, Optioneel gebruikerslogo, Optionele WLAN, Paswoord-veiligheidssysteem, Schermmenu in 27 talen, Snel On/Off, toetsenbordslot, Uitvergroten, USB Viewer voor JPEG, Veiligheidsstang, Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing, Wandkleurcorrectie



Energie-efficiëntie 75% AV mute-functie; Auto ECO Mode; ECO indelingsprogramma; Green one touch ECO- en AV mute-knop; Intelligent Power Management; Langere levensduur lamp; Softwareprogrammering; Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,4W stand-by

Ecologische Materialen 100% recycleerbare verpakking; ECO-verpakking; Handleiding voor download

Ecologische Standaarden ErP-compatibel; RoHS-compatibel

Technical Specification NEC M300WS

OPTISCH	
Weergavetechniek	3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD Panel met MLA
Eigen resolutie	1280 x 800 (WXGA)
Breedte-hoogteverhouding beeld	16:10
Contrastverhouding ¹	2000:1
Helderheid ¹	3000 ANSI Lumen (circa 75% Eco modus)
Lamp	265 W AC (195 W AC Eco modus)
Levensduur lampen [uren]	3000 (3500 Eco modus)
Objectief	F= 2, f= 0 mm
Projectiefactor	0.47 : 1
Projectieafstand [m]	0,6 – 1,1
Projectieafstand: min. / max. [cm]	0 (0°)
Projectiehoek [°]	37.3 - 38.6
Schermgrootte (diagonaal) [cm] / [inch]	Maximum: 264,2 / 104"; Minimum: 142,2 / 56"
zoom	Digitale zoom
Focus	Handmatig
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (Maximum resolutie digitale invoer); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Frequentie	Horizontaal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticaal: 50 – 120 Hz
CONNECTIVITEIT	
Computer analoog	Ingang: 2 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr)
HDMI™	Ingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 2 x klink 3,5 mm; 2 x RCA Stereo Uitgang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
Besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Typ B; 2 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid)
videosignalen	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
AFSTANDBEDIENING	
Afstandsbediening	Afbeeldingsmodus; Auto Adjust; Automatische beeldaanpassing; AV Mute; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Digitale Zoom; Help Eco Mode; ID set; lampmoduscontrole; Optionele muisbesturing en presentatiebladenfunctie (voor-/achteruit); Presentatie en muisbesturing; projectie uit; Stilstand beeld; Stilstandfunctie; Traploze digitale vergroting van beeldsnedes; Volumeregeling
ELEKTRISCH	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	343 (Normal) / 264 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by)
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	398 x 140 x 309,5 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	4
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normaal)
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	5 to 40
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 to 80
Opslagtemperatuur [°C]	-10 to 50
Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	20 to 80
ERGONOMIE	
Veiligheid en ergonomie	CE; Gost-R; RoHS; TÜV GS
Luidsprekers [W]	1 x 10 (mono)
GARANTIE	
Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	
Inhoud verzendpakket	Electriciteitskabel (1,8 m); Handleiding (CD-ROM); IR-afstandsbediening (RD-448E); Korte handleiding; Lensbeschermingskap; Mini-D-SUB signaalkabel; Security Sticker
OPTIONELE ACCESSOIRES	
Optionele accessoires	DisplayNote; Draadloze LAN-module (NP02LM2); Kit Wandmontage (NP02WK); Reservelamp (NP17LP)

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005