

NEC AccuSync® AS242W

Codice Prodotto: 60003810

NEC LCD 24" Commercial Display



Monitor Desktop 24" formato 16:9 LCD Wide con pannello TN TFT è un prodotto Eco innovativo che utilizza la più recente tecnologia con doppia retroilluminazione ad un prezzo davvero accessibile. Il display dal design accattivante viene fornito con doppio ingresso DVI-D.

Il monitor ideale per applicazioni aziendali ed utenti esigenti.



VANTAGGI

Tecnologia Green - basso consumo di energia con la tecnologia più recente di retro illuminazione a LED, funzione EcoMode e carbon footprint meter / carbon savings meter.

Tecnologia pannello - TN formato 16:9 full HD con funzione "Rapid Response".

Ecologico ed Ergonomico - corrisponde agli ultimi standard TCO 6.0 e ISO 9241-307.

Standard Vesa (100 mm) - garantisce la compatibilità del monitor con varie soluzioni di montaggio.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.

DISPLAY	Tecnologia schermo	W-LED TN TFT
	Dimensioni schermo [inch/cm]	24 / 60,97
	Rapporto di formato schermo	16:9
	Dimensioni pixel [mm]	0,277
	Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
	Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
	Angolo di visualizzazione [°]	170 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1); 176 orizzontale / 170 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
	Tempo di risposta (tip.) [ms]	5
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	Colori [milioni]	16,7
	Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
RISOLUZIONE	Frequenza verticale [Hz]	56 - 76
	Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
CONNETTIVITÀ	Supportate	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
	Ingressi Digitali	1 x DVI-D
ELETTRICITÀ	Analogici	1 x mini D-sub 15 pin
	Requisiti energetici per modalità [W]	13 (Modalità eco); 20 (tip.); 24 (max.)
	Modo di Risparmio Energetico [W]	0,35
CONDIZIONI AMBIENTALI	Corrente elettrica	0,6 A/0,35 A; 100-120 V/220-240 V; alimentazione integrata
	Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
	Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
	Umidità di stoccaggio [%]	10 a 85
ERGONOMIA	Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 a 60
	Supporto regolabile in altezza [mm]	no
	Inclinazione schermo [°]	da -4 a +21
	Oscillazione schermo [°]	no
MECCANICO	Posizione Schermo - Rotazione [°]	no
	Larghezza cornice [mm]	19
	Dimensioni (l x a x p) [mm]	571,4 x 400,9 x 211,2
	Peso [kg]	4
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	Montaggio VESA [mm]	100 x 100 (4 punti)
	Caratteristiche Particolari	AutoContrast; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 7; NaViSet Administrator 2; Tecnologia di risposta rapida
	Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
	Gestione cavi	sì
	Serratura di sicurezza Kensington	sì
	Plug & Play	Standard EDID; VESA DDC2B; VESA DDC2Bi
	Funzioni di regolazione	Colour Control System; Contrasto; EcoMode; Indicatore di risoluzione; Informazioni sul monitor; Luminosità; Modalità di espansione; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Selezione lingua; Spegnimento OSD; Valori di fabbrica; Volume
	Contenuto dell'imballo	Cavo elettrico; Manuale d'installazione; Monitor Cavo segnale: VGA-VGA
GREEN FEATURES	Sicurezza ed ergonomia	CCC; CE; Energy Star 5.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; GEEA/etichetta energetica; ISO 9241-307 (errore pixel classe 2); PCT/Gost; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA
	Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione
	Efficienza energetica	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: A; Consumo d'energie annuale: 29 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Modalità Eco
	Materiali ecologici	Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti
	Standard ecologici	Energy Star 5.0; ErP Compliant; TCO 6.0