



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.05.401.П.009183.06.10 ОТ 03.06.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
LCD-монитор, торговой марки "NEC", модель L279TV.

изготовленная в соответствии
с сертификатом качества изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы"

Организация-изготовитель

"NEC Display Solutions, Ltd.", 4-13-23 Shibaura Minato-ku, Tokyo 108-0023, JAPAN; "НЕК Дисплей Солюшнс, Лтд.",
4-13-23 Шибаура Минато-ку, Токио 108-0023, Япония; заводы изготовителя в Китае, Польше ("Япония")

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"NEC Display Solutions, Ltd.", 4-13-23 Shibaura Minato-ku, Tokyo 108-0023, JAPAN; "НЕК Дисплей Солюшнс, Лтд.",
4-13-23 Шибаура Минато-ку, Токио 108-0023 ("Япония")

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(не соответствующей)~~
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора № 04Э.0610.179 от 01.06.2010
г.; протокол измерений параметров неионизирующих ЭМИ АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Санкт-Петербург" № 4807/415/2-А от 28.05.2010 года, атт. аккр. № ГСЭН. RU.ЦОА.011 от 26 февраля 2008
года.

№ 2727590

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Измеренные фоновые значения напряженности электрического поля 50 Гц не более СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
0,01 кВ/м, индукция магнитного поля 50 Гц не более 0,125 мкТл.

Напряженность электрического поля (В/м):

5 Гц - 2 кГц

2 кГц - 400 кГц

Плотность магнитного потока (нТл):

5 Гц - 2 кГц

2 кГц - 400 кГц

Напряженность электростатического поля (кВ/м)

не более 25

не более 2,5

не более 250

не более 25

не более 15

Область применения:

видеодисплейный терминал.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с инструкцией по использованию.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование изделия, маркировка, фирма-изготовитель, инструкция по использованию, область применения.



Закключение действительно до 03.06.2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

