

NEC M420X

Codice Prodotto: 60003131

NEC M420X Multi-Purpose Projector

Ottenere performance eccezionali e salvaguardare l'ambiente grazie alle innovative funzioni Eco che aiutano ad abbassare realmente i costi di gestione senza compromettere la qualità.

Il M420X è particolarmente adatto per aule e sale riunione di grandi dimensioni.

VANTAGGI REALI

Ottenere performance eccezionali - senza compromettere la qualità e la versatilità di utilizzo.

Uso Intuitivo - della più recente tecnologia Eco.

Versatilità nell'installazione - per minimi costi di sostituzione.

Connettività - all'avanguardia.

Proteggere l'Ambiente - con la più recente tecnologia Eco per ridurre drasticamente i consumi di energia e i materiali di consumo.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.



NEC Factory Preset
DICOM
SIMULATION



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Massima Flessibilità** grazie allo zoom ottico 1,7x
- **Costi di gestione** ridotti al minimo grazie alla lunga durata della lampada e dei filtri
- **Funzioni ECO** Innovative per ridurre il consumo d'energia
- **Ampia scelta di connessioni** digitali e analogiche e funzioni network
- **Funzionamento Intuitivo e Semplice**



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Auto Eco Mode, Barra di Sicurezza, Blocco Tasti, Carbon Savings Meter, Colour management, comandi RS-232, Controllo e gestione via LAN, Coprilente, Correzione colori della superficie di proiezione, Correzione Keystone Automatica e manuale ($V = \pm 30^\circ$), Crestron RoomView, Display USB, Funzione di spegnimento alimentazione, Funzione di spegnimento e accensione rapida, Funzione Zoom, Menu OSD in 27 lingue, Modalità High Altitude, NaViSet Administrator 2, Opzione Logo Utente, Simulazione DICOM, Sistema di sicurezza password, Slot di protezione Kensington con password, Telecomando Virtuale, Trasmissione Dati via LAN, USB Viewer per file JPEG, WLAN opzionale



Efficienza energetica

"Power Mangement" intelligente; Auto ECO Mode; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; funzione AV mute 75%; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer; Timer ECO; Vita di lampada più lunga

Materiali ecologici

Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici

compatibile RoHS; ErP compatibile

SPECIFICHE TECNICHE NEC M420X

IMMAGINE	
Tecnologia proiettore	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel con MLA
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Rapporto di contrasto ¹	2000:1
Luminosità ¹	4200 ANSI Lumen (approssimativo 75% Modalità eco)
Lampada	265 W AC (195 W AC Modalità eco)
Durata lampade [ore]	3000 (3500 Modalità eco)
Obiettivo	F= 1,7-2,1, f= 17,5-29 mm
Rapporto di proiezione	1,3 - 2,2 : 1
Distanza di proiezione [m]	0,6 - 13,8
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]	Massimo: 762 / 300"; Minimo: 63,5 / 25"
zoom	Manuale
Focus	Manuale
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); SDTV 480p/576p
Frequenza	Orizzontale: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); Verticale: 50 - 120 Hz
CONNETTIVITÀ	
Computer analogico	Ingresso: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr) Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingresso: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 2 x RCA Stereo; 2 x Stereo Mini Jack 3,5 mm Uscita: 1 x 3,5 mm mini jack stereo (variabile)
Controllo	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)
Segnali Video	NTSC; NTSC443; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM
TELECOMANDO	
Telecomando	Auto Adjust; AV Mute; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Fermoimmagine; Formato immagine; Gestione sorgenti; Help Eco Mode; ID set; Modalità immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Zoom Digitale
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia [W]	343 (Normal) / 264 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	398 x 115 x 282 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	3,6
Rumore delle ventole [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normale)
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 to 40
Umidità ambiente (operativa) [%]	20 to 80
Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 to 50
Umidità di stoccaggio [%]	20 to 80
ERGONOMIA	
Sicurezza ed ergonomia	CE; ErP; Gost-R; RoHS; TUEVGS
Altoparlanti [W]	1 x 10 (mono)
GARANZIA	
Proiettori	3 years pan-European service
Lampada	6 mesi, max. 1000 ore.
CONTENUTO DELL'IMBALLO	
Contenuto della fornitura	Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Security Sticker; Telecomando IR (RD-448E); Utility software
ACCESSORI OPZIONALI	
Accessori opzionali	Copri cavi (NP01CV); DisplayNote; Lampada di ricambio (NP17LP); Modulo Wireless LAN (NP02LM2)

¹ Conforme alla normativa ISO21118-2005