

NEC P420X

CODE DE COMMANDE : 60003081

NEC P420X Professional Projector

Obtenez des performances d'image remarquables associées à des caractéristiques réseau exceptionnelles. Des caractéristiques Eco avancées vous aident à diminuer vos frais d'opération et de service. Grâce à sa luminosité élevée et à son excellente flexibilité d'installation, le P420X est la meilleure solution pour les grandes salles de réunion et les amphithéâtres universitaires.

AVANTAGES PRODUIT

Lens Shift vertical - pour une installation facilitée et des performances optiques parfaites.

Caractéristiques réseau innovantes - pour les meilleures performances réseau.

Visionneuse PowerPoint et PDF - pour des présentations sans ordinateur.

Connectivité remarquable - grâce aux nombreux terminaux de connexion analogiques et numériques.

Nouvelles fonctions Eco innovantes - pour réduire la consommation de courant.

Coûts d'utilisation réduits - grâce à la longue durée de vie de la lampe et aux longs intervalles de changement du filtre.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display - NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.

Licence gratuite de la solution de présentation DisplayNote - présentez, partagez collaborez avec plusieurs participants et sur plusieurs appareils (disponible d'ici mars 2014). Consultez le site sur www.displaynote-nec.com.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **Luminosité élevée** associée à des performances et une connectivité parfaites.
- **Faible coût d'installation** en raison de la flexibilité élevée par Lens shift et le zoom large. Solution excellente pour le remplacement des vieux projecteurs d'installation.
- **Réseau**. Profitez de la manière la plus simple de la connectivité réseau et de la transmission de contenus réseau et faites des économies grâce à la surveillance complète du projecteur et au contrôle du projecteur utilisant la toute dernière technologie réseau.
- **Fonction visionneuse pour projecteur**. Utilisez la fonction remarquable de la visionneuse pour projecteur pour une présentation directe des fichiers PowerPoint, PDF, des images ou des films directement depuis une clé USB ou via un réseau sans nécessiter un PC de présentation.



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

aide, Bureau à distance, Carbon Savings Meter, correction de la couleur murale, Correction géométrique par logiciel, Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale ($V = \pm 30^\circ$), fonction d'extinction directe, Fonction minuteur, Fonction Windows Media Connect, FREE DisplayNote Presenter, Lecteur réseau Windows, Lentille pivotante, verticale +50%, Menu OSD en 27 langues, Mode Eco automatique, modification du logo, NaViSet Administrator 2, Option réseau sans fil Plug&Play, PIP / image côte à côte, entrée HDMI, port pour souris, Projecteur réseau Windows 7, Protection par mot de passe, Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical), sélection de la source, Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC, Unique Power Saving Functions, Visionneuse USB, Écran USB, Bouton ECO et AV-Mute One-Touch, Emballage recyclable à 100%, Mode ECO automatique, Calendrier intégré, Fonction AV-Mute 75 %, Manuels à télécharger, RoHs compliant, Emballage ECO, ErP compliant, Gestion intelligente de l'énergie, Durée de vie des lampes plus longues, Consommation électrique réduite. Seulement 0,4W en mode attente



Efficacité énergétique

Bouton ECO et AV-Mute One-Touch; Mode ECO automatique; Calendrier intégré; Fonction AV-Mute 75 %; Gestion intelligente de l'énergie; Durée de vie des lampes plus longues; Consommation électrique réduite. Seulement 0,4W en mode attente

Matériaux écologiques

Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger; Emballage ECO

Normes écologiques

RoHs compliant; ErP compliant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC P420X

OPTIQUE	
Technologie d'affichage	Panneau LCD p-Si 3 x 1,6 cm (0,63") avec MLA
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Ratio de Contraste ¹	2000:1
Luminosité ¹	4200 ANSI Lumen (75% mode éco)
Lampe	265 W UHP AC (195 W UHP AC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	3000 (3500 mode Eco)
Objectif	F= 1,7–2,07, f= 17,4–29 mm
Ratio de projection	1.3 – 2.2 : 1
Distance de projection [m]	0,6 – 13,8
Taille de l'écran (diagonale) [cm]	Minimum : 64 / 25"; Maximum : 762 / 300"
Réglage du zoom	1 - 1,2
Focus	Manuel
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 1024 x 768 (XGA) compressé; 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13")
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
CONNECTIVITÉ	
VGA	Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); 2 x Mini D-Sub 15 pts Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
HDMI™	Entrée: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) avec HDCP
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x audio HDMI; 2 x mini-prise jack stéréo de 3,5 mm (ordinateur analogique); 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
USB	2 x USB Type A, USB 2.0
Normes	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
TÉLÉCOMMANDE	
Télécommande	aide; aspect (ratio); contrôle audio; fonction "écran noir"; gel de l'image; HDMI; Mise en route / Arrêt; mode lampe; Page (haut/bas); Présentation et contrôle de la souris; réglage automatique; réglage de l'image; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; zoom de l'image
ELECTRIQUE	
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation [W]	343 W (normal); 264 W (éco); 9 Mode veille réseau; 0,4 Mode veille
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	398 x 282 x 115 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	3,9
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	30 / 36 (économique / normal)
ERGONOMIQUE	
Sécurité et ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Haut-parleurs [W]	1 x 10 (mono)
GARANTIE	
Projecteurs	3 years pan-European service
Lampe	6 mois, max. 1000 h
EXPÉDITION	
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (adressable RD - 448E); Câble de signaux mini D-SUB; Câble d'alimentation; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Accessoires optionnels	Gaine de câble (NP01CV); Lampe de remplacement (NP17LP); Module WLAN (NP02LM2 (Europe), NP02LM3 (Russia))

¹ En conformité avec la norme ISO21118:2005