

NEC MultiSync® X461UNV

ORDREKODE: 60003055

NEC LCD 46" Public Display

MultiSync X461UNV kompletterer NECs produktserie til videovægge og tilbyder fremragende videoegenskaber til en rimelig pris. Produktet er kompatibelt med alt tilbehør, der er udviklet til den mere professionelle X462UN, og tillader imponerende videovæginstallationer.

Begyndermodel til videovægge med en kun 6,7 mm bred ramme og 7,3 mm billede-i-billede for imponerende videovægge.

MultiSync X461UNV egner sig til installationer med begrænset lysstyrke og driftstid, som er typisk for skiltning i omgivelser inden for detailhandel, installationer til lobby og reception, udstillingslokaler og underholdning i klubber og barer.



BYDER PÅ ÆGTE FORDELE

Programmerbar omgivelseslyssensor - for et reduceret energiforbrug og lysstyrkeniveauer, der er behagelige for øjnene.

Et stort sortiment af tilbehør - forskellige vægbeslag og et dekorativt yderrammesæt fra en og samme udbyder sørger for et enkelt og nemt indkøb.

Option Slot STv1 for DVI daisy chain board, built-in PCs, media player and other slot in boards

DICOM - opbakning til medicinsk brug.

FREMRAGENDE PRÆSTATION

- **Prækalibrerede** skærme fra fabrikken kan også kalibreres med brugerens hardware takket være den integrerede 10 bit LUT (søgetabel) med det valgfri kalibreringssæt fra NEC.
- **Enestående varmestyring fra NEC** gør brugeren i stand til at overvåge og styre varmen inde i skærmen med brugerstyrede ventilatorer. Very important for larger or recessed walls to avoid overheating.
- **Op til 100 skærme** kan styres og forvaltes ved hjælp af en fælles sensor ved at koble dem sammen med et 3,5 mm kabel.
- **TileMatrix Memory** til automatisk justering af den integrerede splitter, når der arbejdes med flere indgange. Dette sparer omkostninger for eksternt koblingsudstyr.
- **Sjælefred** takket være fuld styring af skærmen via LAN med gratis NEC-software og alarmmails i tilfælde af at der skulle opstå et problem som f.eks. overhedning, fejl i baggrundsbelysningen osv.



SPECIELLE EGENSKABER

Avanceret ventilatorstyring; Pauseskærmsfunktioner; Programmerbar omgivelseslyssensor; Hardwarebaseret farvekalibrering er mulig; DICOM-understøttelse; Et stort antal billede i billede-funktioner; PIN som tyverisikring; Matrixhukommelse; Kopiering af skærmindstillinger via RS232; OSD-Rotation til portrætmodus; Hurtig input-ændring; TileMatrix (10 x 10); Brugerdefineret input - prioritet; Tilpasning af indgangsbetegnelse; Scheduler



Energieffektivitet: Omgivelseslyssensor

Økologiske materialer: Manualer, der kan downloades; Valgfri ståfod

Økologiske standarder: Energy Star 5.0

Technical Specification NEC MultiSync® X461UNV	
SKÆRM	
Skærmt teknologi	S-PVA med CCFL-baggrundsbelysning
Aktivt skærmområde (b x h) [mm]	1018 x 573
Skærmstørrelse [tommer/cm]	46 / 117
Billedformat	16:9
Lysstyrke (levering) [cd/m²]	390, (450 max.)
Kontrastforhold (typ.)	3000:1
Visningsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (typ. ved kontrastforhold 10:1)
Responstid (typ.) [msek.]	8 (grå-til-grå)
Billedgentagelsesfrekvens [Hz]	60
SYNCHRONISATION RATE	
Horisontal frekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog og digital)
Vertikal frekvens [Hz]	50 - 85
OPLØSNING	
Native opløsning	1366 x 768 ved 60 Hz
Understøttet på digitale og analoge indgange (pc)	1024 x 768; 1140 x 900; 640 x 480; 800 x 600; 720 x 400; 1360 x 768; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 720 x 576; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 720 x 480
Supported on digital inputs (Video)	1280 x 720p (50)16:9; 1920 x 720p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1920 x 1080i (59.94/60)16:9
KONNEKTIVITET	
Analog videoindgang	1 x D-sub 15; 1 x S-Video; Komposit (BNC + RCA); Komponent (RCA); RGBHV til pc
Digital analogindgang	1 x DVI-D (med HDCP); 1 x HDMI 1.3; 1 x display tilslutning
Analog audioindgang	2 x Cinch (RCA); 1 x jack-stik 3,5 mm
Digital audioindgang	1x HDMI
Indgangsstyring	LAN 100Mbit; RS232; Fjernbetjeningskabel (3,5 mm jack)
Analog videoudgang	Komposit (BNC); RGBHV
Analog audioudgang	1 x RCA
Udgangsstyring	Fjernbetjeningskabel (3,5 mm jack); RS232
Option Slot-teknologi	STv1
Fjernbetjening	RS-232C-indgang og -udgang (9-bens D-Sub); LAN med SNMP; Infrarød fjernbetjening (valgrn) intern/ekstern sensor)
ELEKTRISK SYSTEM	
Strømkrav i tændt tilstand [W]	125 levering; 260 (maks.)
Stand-by modus [W]	< 1; < 0,5 (ECO-standby)
Strømstyring	VESA DPMS
MILJØFORHOLD	
Omgivende temperatur (i drift) [°C]	+5 til +40
Omgivende relativ fugtighed (i drift) [%]	20 til 80
Opbevaringsfugtighed [%]	10 til 90
Opbevaringstemperatur [°C]	-20 til +60
MEKANIK	
Bezel-bredde [mm]	4,6 oppe/venstre; 2,7 nede/højre; (Indhold til indhold: 7,3 bund/højre; 7,3 top/venstre)
Mål (B x H x D) [mm]	Uden fod: 1025,7 x 579,8 x 128,1
Vægt [kg]	26,8
VESA-montering [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 huller; M6
TILGÆNGELIGE MULIGHEDER	
Ekstra slot	CAT 5 receiver; HD-SDI board; DVI daisy chain board; Indbygget pc; DVBT-tuner; Media Player
Tilbehør	Fjernbetjenings sæt (KT-RC); Kalibrerings sæt (KT-X46UN-CC); Yderrammesæt (KT-46UN-OF); Fodder (ST-4620); Vægbeslag (WM-46UN-L;WM-46UN-P)
ANDRE EGENSKABER	
Farveversioner	Bezel i sort på front, sort bagkabinet
Pakkens indhold	Signalkabel 3,5 mm jack; Display; Strømkabel; VGA-kabe; Interfaceafdækning; Cd-rom (brugervejledninger/manualer)
Garanti	3 års garanti, også på bagbelysning