

NEC NP2200



- Fysikalisk upplösning: 1024 x 768 (XGA)
- Ljusstyrka: 4200 ANSI-lumen
- Función Lens-Shift (vertical y horizontal)
- Linsalternativ

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Återgivningsteknik	3 x 2,03 cm (0,8") p-Si LCD-panel med MLA (aspektförhållande 4:3)
Lampa	300 W (264 W Eco Mode)
Lampans livslängd [timmar]	2000 (3000 Eco Mode)
Ljusstyrka ¹	4200 ANSI-lumen (ungefär 88% ecoläge)
Kontrastomfång ¹	600:1
Objektiv	F= 1,7–2,2, f= 24,4–32,5 mm
Diagonal: min. / max. [cm]	76 (30") / 1270 (500")
Projektionsavstånd [m]	0,89 – 21,9
Projektionsfaktor	1,5 – 2,0 : 1
Frekvens	Horisontellt: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz eller mer); Vertikalt: 50 – 120 Hz
Fast upplösning	1024 x 768 (XGA)
Understödda upplösningar	1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 (WXGA) med Advanced AccuBlend™ teknologi; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15,6 kHz); 720 x 576 (SDTV 557p); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz)
Dator analog	Ingång: 1 x 5BNC, gemensamt med komponentsignal (YPbPr); Ingång: 1 x mini D-sub 15-stifts, kompatibelt med komponent (YPbPr); Utgång: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Dator digital	Ingång: 1 x DVI-D (med HDCP)
Video	Ingång: 1 x RCA
S-video	Ingång: 1 x Mini DIN 4-pin
Ljud	Ingång: 1 x RCA stereo för video och S-video; Ingång: 2 x 3.5 mm stereo mini-uttag för dator analogt och digitalt; Utgång: 1 x 3,5 mm stereo mini-uttag (variabelt) för dator 1, 2, 3 (DVI-D), video eller S-video
PC-kontroll	Ingång: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (hane)
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Ljutfunktioner [W]	2 x 5 (stereo)
Strömfokus	Manuell / Manuell
Särskilda egenskaper	3-dubbelt säkerhetssystem; Auto Color-korrigerig; Carbon Savings Meter; Funktion för automatisk Power-ON; Hjälpfunktion; IR-fjärrkontroll; Keystone-korrigerig (V=+/- 30°); LAN; Linsbytesfunktion (max. H± 0,1, V= 0,5); On-/Off-Timer; Plug&Play; Quick-Start-/Direct-Power-Off-funktion; Som tillval 5 utbytesobjektiv med snabbbläsning; Virtual Remote för direkt PC-styrning
Fjärrkontroll	Typ RJ-45; Automatisk bildjustering; Bildformatfunktion; Energisparknapp; Frysfunktion; Hjälpfunktion; Sidstyrning; Släck ned bild; Steglös, digital förstoring av bildutsnitt; Styrning av ingångskällor
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	399 x 150 x 358 (utan fötter och optik)
Vikt [kg]	7,4
Strömförsörjning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strömförbrukning	381 normalläge / 334 Ecoläge / 0,5 Standby-läge
Brännvärde	max. 1351 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Fläktljud [dB (A)]	34; < 30 Ecoläge
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS
Garanti	Projector: 3 years pan-European Service; Lampa: 6 månader, max. 1000 timmar
Innehåll i leverans	Projektor; IR-fjärrkontroll; Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nätkabel (1,8 m); Bruksanvisning; CD-ROM med NEC-projektor användar-supportvara; Objektivskydd
Tillbehör (tillval)	Koffert (NP01TC); Reservlampa (NP06LP); Takfäste (NP30UCM); Utbytesobjektiv: NP04ZL (3,0-4,8:1); Utbytesobjektiv: NP05ZL (4,7-7,2:1); Utbytesobjektiv: NP03ZL (1,9-3,1:1); Utbytesobjektiv: NP02ZL (1,2-1,5:1); Utbytesobjektiv: NP01FL (0,8:1)



www.nec-display-solutions.se

NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Sweden, Kronborgsgränd 11, S-16487 Kista
Phone: +46 (0) 8 635 92 00, Fax: +46 (0) 8 635 93 50