

NEC NC1100L

Objednací kód: 60003700

NEC Laserový projektor



NC1100L jako první kompaktní projektor Digital Cinema na světě využívající laserový světelný zdroj je ideálním řešením digitálního kina pro menší obrazovky nebo pro malé projekční kabiny v nejvyšší kvalitě a za přijatelnou cenu. 2K DCI kvalita jako v kině znamená vynikající obraz, který je dostatečně jasný pro zobrazení na obrazovkách 11m* v DCI barvě (*za předpokladu součinitele jasu obrazovky 1.8:1).

VÝHOD

Mimořádně flexibilní - protože se nevyžaduje žádný systém odsávání, je zařízení NC1100L vhodné pro instalaci na podlahu nebo strop a přehrávání univerzálního obsahu.

Užijte si nulovou údržbu - žádné náklady na výměnu žárovek, žádná údržbářská práce a žádné zásoby žárovek díky inovativnímu laserovému světelnému systému.

Kompaktní a s nízkou hmotností - jednoduchá instalace v malých promítacích místnostech a snadná přeprava pro mobilní kina.

Užijte si nižší TCO - nejvyšší spolehlivost, bezúdržbová obsluha, nízká spotřeba energie a až do 20000 hodin životnosti laserového světelného zdroje má za následek mnohem nižší celkové náklady na vlastnictví.

Stabilní a spolehlivý provoz bez rizika černé obrazovky - mnohem větší stabilita jasu během životnosti světelného zdroje.

Hostitel integrovaných funkcí - včetně zabudovaného 2TB obrazovkového serveru, 2 x 3G SDI rozhraní, HDMI rozhraní pro alternativní obsah, pokročilé sítě a zabudované funkce GPIO.





OPTICAL	Projection Method	3-chip DMD reflection method
	Screen Size [m]	až 11 v barvě DCI (1,8 zesílení obrazovky)
	Contrast Ratio	1750:1
	Lampa	Laser Light Source, Expected Life: 20000 h
	Lens	Zoom / Ostření / Posun objektivu: motorický Other: Range of shift is dependent on lens Primární objektivy: NP-9LS12ZM1: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM1: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM1: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM1: 2.09-3.9:1
	DMD Specifications	2048 x 1080 Chip: 0.69" DLP
	Způsob chlazení	Vzduchové chlazení s protiprachovým elektrostatickým filtrem
PŘIPOJITELNÉ IMS	External Controls	2 x RJ45 (4 GPI a 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabitová síť Ethernet
	Input Terminals	2 x 3GSDI bidirectional (input and output); 3 x USB typ A; eSATA; HDMI
	Výstupní koncovky	2 x RJ45 (16-kanálové AES3-EBU digitální audio)
PŘIPOJITELNÝ PROJEKTOR	External Controls	1 x GPIO (3D) (D-sub 15 kolíková zásuvka); 1 x GPIO (D-sub 37 kolíková zásuvka); 1 x RJ45 Gigabit Ethernet
	Vstupní koncovky (volitelné panely) alternativně pro IMS	NC-80DS01-B: 2 x duálně HDSDI, 2 x DVI (HDCP); NC-80LB01-B: 2 x duálně HDSDI, 2 x DVI (HDCP) + Enigma (pro server kina)
ELECTRICAL	Power Supply	Zabudovaný zdroj napájení Projector Power Supply Unit: 200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase
	Spotřeba energie [W]	1608 max.
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	Operating Temperature [°C]	10 to 35
	Operating Humidity [%]	10 až 85 - non-condensing
	Storage Temperature [°C]	-10 to 50
	Storage Humidity [%]	5 až 95 - non-condensing
MECHANICAL	External Dimensions (W x H x D) [mm]	Projector Head: 700 x 314 x 1,042
	IMS	Integrované SMS; Integrovaný paměťový server: 2 TB RAID5; Podpora Full HFR 3D (48 Hz/oko, 60 Hz/oko)
	Hmotnost [kg]	63 (bez objektivu)
	Fan Noise [dB (A)]	< 54
	Regulations Europe	CE; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN60950-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3; TÜV-GS
	Regulations Russia	EAC; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN61000-3-2; EN61000-3-3; IEC60950-1
DALŠÍ FUNKCE	Speciální Charakteristika	Dodatečné zabezpečení; Integrované SMS; Integrovaný paměťový server: 2 TB čistá kapacita; Laserový světelný systém; Nejnovější digitální technologie; Nepřekonatelná kvalita; Podpora Full HFR 3D; Skvělý a různorodý obsah; Snížené náklady; Zabudované IMS; Žádná údržba
WARRANTY	Záruka	2 roky, záruka na součástky
	Zdroj světla	2 roky/roků nebo 7500h (podle toho, co nastane dříve)
GREEN FEATURES	Ecological Materials	Eliminate waste and landfill implications associated with 35mm media

