

NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)

Codice Prodotto: 60003557

NEC 6mm indoor LED Module

Questo modulo LED 6 mm per uso interno fornisce una qualità d'immagine meravigliosa con un contrasto leggermente ridotto paragonato a NEC LED-06AF1. I LED Nichia in un corpo bianco dispongono della qualità che Vi aspettate, ma ad un prezzo pagabile.

Ideale per sistemi interni in centri commerciali, zone di ricevimento e altre applicazioni con un budget minore.

VANTAGGI REALI

Eccellente qualità d'immagine - attraverso l'uso di LED Nichia.

Alta luminosità fino a 3.000 cd/m² - per una buona leggibilità nella luce diretta del sole.

Sensore illuminazione ambiente - per raggiungere livelli di luminosità ottimali, minimalizzando il consumo d'energia.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **AUTO VIDEO WALL SETUP** Aiuta il sistema a muoversi in modo più veloce e facile, senza il problema di stabilire in anticipo il matrixing che normalmente è presente separando il segnale nei suoi rispettivi quadranti.
- Grazie al **MINORE CONSUMO D'ENERGIA** The LED Solutions riduce il costo totale di proprietà per applicazioni signage nel dettaglio.
- **THE LED SOLUTIONS** Mette in grado il cliente di ridurre i costi d'acquisto, visto che tutte le tecnologie signage display sono disponibili da NEC Display Solutions.
- **TILE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE DAVANTI E DIETRO** Garantiscono una riparazione veloce e facile sul luogo.



VIDEO-COMMUTATORE

Per la Parete a LED Vi serve sempre almeno un Video-commutatore, se le dimensioni della Parete a LED sono inferiori a 25 moduli orizzontali ed 8 Moduli verticali. Se la Vostra Parete a LED è più grande, bisogna aggiungere un secondo Video-commutatore.

PROCESSORE VIDEO

Se volete utilizzare varie Sorgenti Video, come sistema Camera, DVD Player, Decoder, etc., Vi servirà un Video processore addizionale per gestire le Sorgenti Video.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI



SPECIFICHE TECNICHE NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)	
DISPLAY	
Configurazione pixel	3-in-1 SMD
Numero di pixel per tile [dot]	80 x 80
Numero di pixel per m²	160 x 160
Dimensioni pixel [mm]	6,25
Luminosità (tip.) [cd/m²]	3000
Rapporto di contrasto (tip.)	2000:1
Angolo di visualizzazione [°]	80/80 orizzontale / 70/70 verticale
Capacità d'oscuramento	64 livello
Elaborazione colore	bit 14
Frequenza di rinfresco led [kHz]	19.2
Temperatura colore [K]	3200; 5000; 6500 (default); 7500; 9300
Correzione gamma	1.8; 2; 2.2 (default); 2.4
ENTRATE	
Digital Video in / out	Connettore DVI; DVI con RS-422
Power in / out	Connettore circolare
CONSUMO DI ENERGIA	
Tipico [W]	60
Massimo [W]	130 (completamente bianco e livello d'oscuramento 64)
Potenza necessaria	100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; 0.6 A/1.5 A; alimentazione corrente interna
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura di funzionamento [°C]	0 a 40
Umidità d'esercizio [%]	10 a 90
Temperatura di stoccaggio [°C]	-20 a 60
Umidità di stoccaggio [%]	10 a 90
MECCANICO	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	499.7 x 499.7 x 170.3
Peso [kg]	12.7
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Certificazioni	C-tick; CE; FCC Class A; GOST; ROHS; SASO; TÜV GS; UL; VCCI
Garanzia	2 anni