

NEC LED-15BF1 (15 mm Outdoor)

Om code: 60003001

NEC 15mm outdoor LED Module

De **NEC 15mm-LED-module** voor buiten met zijn lichtgewicht is ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de verhuurmarkt aan de ene kant en vaste installatie, vanwege het lage stroomverbruik.

Het NEC LED Solutions-product voor verhuur/optredens alsmede voor het signage-marktsegment voor binnen voor toepassing met kijken op afstand/evenementen en sterke verlichte omgevingen.

ECHTE VOORDELEN CREËREN

LED-displays - zijn de perfecte oplossing voor directe berichten aan het publiek dat op afstand kijkt.

Zelfs in lichte omgevingen van moderne architectuur - is LED met zijn optimale helderheid nog steeds in staat om indruk te maken op het publiek.

Verlaging totale kosten van eigendom - met LED-lamp met lange levensduur geproduceerd door Nichia, die de langst mogelijke LED-duur beschikbaar voor een videowall creëert.

Verminderd reflections - met behulp van een toonaangevende contrast zwarte LED.

Moderne, simpele en gemakkelijke manier om tiles te plaatsen - voor een onbeperkte hoeveelheid configuraties om te voldoen aan de behoeften van toepassingen vereist voor zowel binnen- als buitenlocaties.

IP65 - classificatie waarmee bescherming van de elementen in buitentoepassingen gegarandeerd wordt.

DISPLAY-OPLOSSINGEN UIT ÉÉN BRON - de leidende positie van NEC en het grote Displayportfolio stelt de klant in staat om de aankoopkosten te verlagen, aangezien alle signage display-technologieën voor de detailhandel beschikbaar zijn bij NEC Display Solutions.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **AUTO VIDEO WALL SETUP.** Helpt het systeem om sneller en makkelijker te bewegen, zonder de rompslomp van het vooraf bepalen van de matrixering waar normaal gesproken sprake van is bij het splitsen van het signaal in de bijbehorende kwadranten.
- Dankzij **HET LAGERE STROOMVERBRUIK** verlaagt The LED Solutions de totale kosten van eigendom voor signage-toepassingen in de detailhandel.
- **THE LED SOLUTIONS.** Stelt de klant in staat om de aankoopkosten te verlagen, aangezien alle signage display-technologieën voor de detailhandel beschikbaar zijn bij NEC Display Solutions.
- **VENSTERS DIE AAN VOOR- EN ACHTERZIJDE GEBRUIKT KUNNEN WORDEN.** Garanderen een snelle en eenvoudige reparatie ter plekke.



VIDEO-DISTRIBUTIEVERSTERKER

Voor de LED-wand heeft u altijd minstens één Video-distributieversterker nodig, als de afmetingen van de LED-wand kleiner zijn dan 25 horizontale Modules en 8 verticale Modules. Als uw LED-wand groter is, dient u een tweede Video-distributieversterker toe te voegen.

VIDEOPROCESSOR

Als u gebruik wilt maken van verschillende Videobronnen, zoals Camerasysteem, DVD-speler, Decoder, etc., heeft u een extra Videoprocessor nodig om de Videobronnen te beheren.

SPECIALE KENMERKEN



Technical Specification NEC LED-15BF1 (15 mm Outdoor)

DISPLAY	
Pixelconfiguratie	1R / 1G / 1B Discrete LED
Aantal pixels per tile [dot]	32 x 32
Aantal pixels per m ²	64 x 64
Pixelgrootte [mm]	15,625
Helderheid (typ.) [cd/m ²]	7500
Contrastverhouding (typ.)	4500:1
Kijkhoek [°]	70/70 horizontaal / 15/30 verticaal
Dimmingsvermogen	64 niveau
Kleurbewerking	16 bit
Led-vernieuwingsfrequentie [kHz]	19.2
Kleurtemperatuur [K]	3200; 5000; 6500 (default); 7500; 9300
Gammacorrectie	1.8; 2; 2.2 (default); 2.4
INGANGEN	
Digital Video in / out	DVI connector; DVI met RS-422
Power in / out	Circulaire connector
STROOMVERBRUIK	
Typisch [W]	135W (volledig wit); 46W (50% grijsniveau)
Stroomvoorziening	100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; 1.5 A/0.6 A; interne voeding
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Gebruikstemperatuur [°C]	-20 tot 50
Luchtvochtigheid tijdens gebruik [%]	10 tot 99
Opslagtemperatuur [°C]	-30 tot 60
Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	10 tot 99
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	499.4 x 499.4 x 188
Gewicht [kg]	14
EXTRA KENMERKEN	
IP-niveau	IP65
Certificaties	C-tick; CE; FCC Class A; GOST; ROHS; SASO; TÜV GS; UL; VCCI
Garantie	2 jaar