

NEC PA600X

BESTÄLLNINGSKOD: 60003084

NEC PA600X Professional Installation Projector

En högpresterande produkt för ett flertal affärstillämpningar, med högsta ljusstyrka i kombination med bästa installationsflexibilitet och utmärkta anslutningsmöjligheter. PA600X har särskilda oorganiska paneler som ger längre livslängd och minskade servicekostnader.



LEVERERAR VERKLIGA FÖRDELAR

Hög ljusstyrka för bästa prestanda i ljus omgivning

Professionella installationsfunktioner såsom brett linsbyte eller bajonettlinser för mycket enkel installation med bästa optiska prestanda

Minimerade ägandekostnader tack vare extremt lång livslängd på lampan, och nya oorganiska LCD-paneler och filter

Många anslutningsmöjligheter tack vare den innovativa DisplayPort-terminalen och många analoga och digitala anslutningsterminaler

Kostnadseffektiv presentation via LAN utan dator eller spelare

Enkel installation - tack vare 360° vertikal installation med fri lutning, komplett geometrikontroll, hörnvisning och stackningsfunktion



UTMÄRKTA PRESTANDA

- Mycket god bildkvalitet även i ljusa omgivningar tack vare hög ljusstyrka i projektorn och utmärkt bearbetning av HQV-signalerna.
- Låga installationskostnader med bibehållen hög installationsflexibilitet tack vare 2x bred zoomlins, linsbyte, 360° lutningsinstallation och linscentrerad design. Byt ut gamla installationsprojektorer till mycket låga ominstallationskostnader.
- Snabb, enkel nätverksanslutning, med ett stort antal funktioner för bildöverföring och kontroll över kostnaderna i hela nätverket med hjälp av senaste teknologi, en teknologi som också är perfekt för PC-lösa presentationer direkt från nätverket eller från en USB-sticka.
- Låga ägandekostnader med modern teknik, oorganiska paneler och upp till 4000 h livslängd på lampan, vilket sparar miljön och kostnaderna genom minimerad strömförbrukning, minskad åtgång på förbrukningsmaterial och längre serviceintervall.
- Bästa ljusstyrkeflexibilitet tack vare modellens innovativa, inbyggda stacknings- eller skarvelimineringsfunktioner, vid användning i kombination med andra PA-projektorer. Ljusstyrka på upp till 20 000 ANSI lumen eller extremt stora bilder på bara några minuter med NEC:s automatiska stackningsprogram, vilket ingår utan kostnad.



SPECIALFUNKTIONER

3D-stacking; AMX Beacon; Anslutningsfunktion för Windows-media; Användar-logo (tillval); Crestron RoomView; DICOM-simulering; Digital 3D-Reform™; Direct Power-Off-funktion; Fjärrskrivbord; fri lutning; Funktion för kantöverlappning ("edge blending") (08.2011); Geometrisk korrigering; High Video Image Quality Circuit (HQP™); Hjälpfunktion; Kompensationsläge för flera skärmar; LAN; Linsbytesfunktion (V +0.5 max/-0.1 max, H ± 0.3 max.); Manuell väggfärgskorrigering; Off-Timer; OnScreen-meny på 27 språk; PJ LINK; Plug&Play W-LAN tillval; RS-232 styrning; Signalton vid byte av källa; Stacking Function; Säkerhetssystem med lösenord; Trapetskorrigering (H=±40°, V=±30°); USB-viewer; Virtual Remote för direkt PC-styrning; Windows 7 nätverksprojektor; Windows nätverksenhet



- Energieffektivitet:** Intelligent Power Management
- Ekologiska material:** 100% återvinningsbart emballage;
Nedladdningsbara bruksanvisningar;
Som tillval: unikt NEC Necycle kabelhölje av bioplast
- Ekologiska standarder:** Uppfyller ErP

Technical Specification NEC PA600X

OPTISKT	
Återgivningsteknik	3 x 2 cm (0,79") p-Si oorganisk LCD-panel med MLA
Fast upplösning	1024 x 768 (XGA)
Ljusstyrka ¹	6000 ANSI lumen (ca 80% i Eco-läge), med std. tillvalslins
Kontrastomfång ¹	2000:1
Lampa	330 W UHP AC (264 W UHP AC Eco Mode)
Lampans livslängd [timmar]	3000 (4000 Eco Mode)
Objektiv	5 optional bayonet lenses
Projektionsfaktor	beroende på valet av lins (standardtillval NP13ZL, 1,5:3,02:1)
Projektionsavstånd [m]	0,50 (NP11FL) - 76,4 (NP15ZL)
Skärmstorlek (diagonal) [cm]	Min.: 76 / 30"; Max.: 1270 / 500"
Zoom	Manuellt (x2 med extra lins NP13ZL)
Fokus	Manuell
Understödda upplösningar	480p/60; 576p/50; 720p/60; 720p/50; 1080p/60; 1080p/50; 480i/50; 576i/50; 1080i/60; 1080i/50; 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA)
Frekvens	Horisontellt: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz– 108 kHz); Vertikalt: 48 – 120 Hz
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	
Dator analog	Ingång: 2 x mini D-sub 15-stifts, kompatibelt med komponent (YPbPr); Ingång: 1 x 5BNC, gemensamt med komponentsignal (YPbPr); Utgång: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Digital	Ingång: 1 x DisplayPort; Ingång: 1x HDMI™ (V.1.3) med stöd för HDCP
Video	Ingång: 1 x RCA
S-video	Ingång: 1 x Mini DIN 4-pin
Ljud	Ingång: 3 x 3,5 mm stereo mini-uttag för dator analogt; Ingång: 1 x HDMI audio-stöd; Ingång: 1 x DisplayPort audio-stöd; Ingång: 1 x RCA stereo för video och S-video; Utgång: 1 x 3,5 mm stereo mini uttag (variabelt)
PC-kontroll	Ingång: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), nätverk
USB	2 x typ A (USB 2.0 hög fart)
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJÄRRKONTROLL	
Fjärrkontroll	Styrning av ingångsskällor; Frysfunktion; Auto-justering; Bildformatfunktion; Steglös, digital förstoring av bildutsnitt; Hjälpfunktion; Bildjustering; Inställning av ljudstyrkan; Sida (upp, ned); Släck ned bild; Ström (On-OFF); Välj (upp, ned, vänster, höger); HDMI; Eco Mode-styrning; DisplayPort
EL	
Strömförsörjning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strömförbrukning [W]	443 normalläge; 6 standby-läge nätverk; 0,2 Standby-läge
MEKANISKT	
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	499 x 144 x 359 (utan fötter och optik)
Vikt [kg]	7,7
Fläktljud [dB (A)]	31 / 38 (Eco / Normal)
EXTRATILLBEHÖR	
Tillbehör (tillval)	Reservlampa (NP21LP); Kabelhölje (NP02CV); Trådlös LAN-modul NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Ryssland)
Utbytesobjektiv	NP11FL (0,8:1); NP15ZL (4,7-7,2:1); NP14ZL (2,97-4,79:1); NP13ZL (1,5-3,02:1); NP12ZL (1,19-1,56:1)
ERGONOMI	
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; ErP; RoHS
Högtalare [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampa	6 månader, max. 1000 timmar
LEVERANSOMFATTNING	
Innehåll i leverans	Projektor; IR-fjärrkontroll (RD - 455E); Mini D-SUB signalkabel; Nätkabel; Manual (CD-ROM); Snabbguide; Manual för nätverksinstallation

¹Enligt ISO 21118-2005