

NEC U300X

BESTILLINGSKODE: 60003138

NEC U300X Professional Ultra-Short-Throw Solution

Nyt store bilder, selv i møtelokaler med liten plass. Mindre skygge og blinding gir fremviseren mer mulighet til å komme i kontakt med sitt publikum og fremmer erfaringen med interaktive whiteboardtavler. Frie installasjonsvinkler gir deg ytterligere frihet for iøynefallende anbringelse av digital skilting. DLP-teknologi sikrer at farger ikke blekner under den lange, daglige driftstiden. Mulighet til 3D gjør deg beredt til den neste generasjonen av digitalt innhold.

En ideell løsning for møtelokaler og applikasjoner for digital skilting, så vel som for klasserom.



GIR EKE FORDELER

Nesten ingen skygge og blinding – takket være ultrakort projeksjonsavstand.

Veggmonteringssett inkludert – for rask og lett installasjon, kompatibel med høydejusterbare systemer.

Forberedt for 3D - fremtidssikker DLP®-Link™ teknologi med 120Hz.

Fri vipping – for stasjonær bruk, så vel som for projeksjon på tak og gulv.

Fremragende konektivitet – takket være tallrike analoge og digitale stikkforbindelser, så vel som nettverksmulighet.



ENESTÅENDE YTELSE

- **Høy lysstyrke** - 3000 ANSI lumens
- **Ultrakort projeksjonsforhold** - 0.377:1
- **Lampe med lang levetid** - opptil 3000 t
- **Virtuell Remote** for full kontroll via VGA
- **Høytaler med 10W**
- **Filter med lang levetid** for lengre rengjøringsintervaller



SPESIELLE EGENSKAPER

3D ready; 6-segment-fargehjul; Auto PÅ/AV; BrilliantColor™ og VIDI teknologi; Full bevegelighet til alle sider; Kensington sikkerhetslås; Lampe med lang levetid; Manuell veggfargekorrektur; Manuell vertikal trapeskorrektur ($V = \pm 15^\circ$); Off-Timer; Plug&Play; Quick-Start-/Quick-Power-off- funksjon; Tyverisikring



ECO-innovasjon: Grønn ØKO og AV-mute-tast med ett tastetrykk

Energieffektivitet: Intelligent energistyring; Redusert strømforbruk Kun 0,5W i beredskapsmodus; Programvare scheduling

Økologiske materialer: 100% gjenvinnbar forpakning; Manualene lastes ned

Økologiske standarder: RoHS samsvar; WEEE; ErP samsvar

Technical Specification NEC U300X

OPTISK	
Teknologi	1 x 1,65 cm (0,55") 2x LVDS DMD (høyde/bredde-forhold 4:3)
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Lysstyrke ¹	3000 ANSI Lumens
Kontrast ¹	2000:1
Lampe	280 W AC
Levetid lampe [t]	2500 (3000 Eco Mode)
Linse	F= 2,71, f= 4,42 mm
Projeksjonsfaktor	0,377 : 1
Projeksjonsvinkel [°]	55,3
Projeksjonsavstand [m]	0,132 – 0,319
Skjermstørrelse (diagonal) [cm]	Minimum: 160 / 63"; Maksimum: 216 / 85"
Zoom	Manuell; Digital zoom
Oppløsning støttet	VGA; SVGA; XGA; WXGA; SXGA; SXGA+; UXGA
Frekvens	Horisontal: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); Vertikal: 50 – 85 Hz (120 Hz: Bare for 3D signal)
KONNEKTIVITET	
Computer Analog	Inngang: 1 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr); Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Inngang: 1 x RCA
HDMI®	Inngang: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync) med HDCP
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 2 x cinch 3,5 mm; Inngang: 1 x RCA stereo for video og S-video; Utgang: 1 x cinch 3,5 mm
PC-styring	Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
LAN	1 x RJ45
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJERNKONTROLL	
Fjernkontroll	Styring av inngangskilder; Keystone justering; Autojustering; Bildeformat; Bildejustering; Volumregulering; Meny; Bildemodus; Eco Button energispareknapp; Frys; Hjelp øko modus; Digital zoom; Presentasjon og mus-kontroll; AV mute; ID sett
ELEKTRISK	
Strømtilførsel	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk [W]	360 (Normal) / 315 (Eco) / 2 (Network Stand-by) / 0,5 (Stand-by)
MEKANISK	
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	427 x 200 x 406 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	6,5
Støy [dB (A)]	32 / 36 (Eco / Normal)
MILJØFORHOLD	
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	5 to 35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 to 80
Lagringstemperatur [°C]	-10 to 50
Lagringsfuktighet [%]	20 to 80
VALGFRITT UTSTYR	
Tilbehør	Reservelampe (NP20LP); Motorisert høydejusterbar veggmontert enhet NP01HW; Mobil motorisert veggmontert enhet NP01HM; Manuell høydejusterbar veggmontert enhet NP01HWM
ERGONOMI	
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; ErP; RoHS
Høytalere [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 t.
INNHALDET I PAKKEN	
Innhold	Projektor; Nettkabel (3,0 m); VGA kabel (3,0 m); Veggmonteringssett NP01WK; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning

¹ I tråd med ISO 21118-2005