

NEC AccuSync®AS231WM

CODICE PRODOTTO: 60002931

NEC LCD 23" Desktop Display

23" 16:9 Monitor LCD largo con display TN TFT è un prodotto ecosostenibile utilizzando la tecnologia più recente di doppia retroilluminazione ad un prezzo accessibile. Il display dal design accattivante viene fornito anche con entrata DVI-D ed altoparlanti integrati.

Il monitor ideale sia per consumatori entry-level sia per aziende esigenti.



VANTAGGI REALI

Verde Pagabile - basso consumo d'energie con la tecnologia più recente 2-retroilluminazione, funzione EcoMode e carbon savings meter.

Technologie - TN display formato 16:9 full HD con tecnologia Rapid Response.

Altoparlanti Integrati ed Ingresso DVI Progettazione Prodotto

Eccellente Ecologia ed Ergonomia - corrispondono agli ultimi standard incl. TCO 5.0 e ISO 9241-307.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **23 pollici 16:9 formato Full HD con tecnologia TN.**
- **Migliorata produttività** con alta risoluzione 1920x1080 formato 16:9.
- **Input.** Display può essere usato con due entrate, DVI-D (digitale) e D-Sub (analogo).
- **Altoparlanti integrati (1+1W) ed uscita per auricolari** sono altamente adatti ad applicazioni di studio ed applicazioni multimediali sulla scrivania.
- **VESA Mount** permette l'installazione del monitor con varie soluzioni di montaggio.
- **Spazio per touch panel** rende possibile l'integrazione delle applicazioni single touch.
- **NEC energia verde**



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Carbon Savings Meter; Compatibile con Windows 7; Contrasto automatico; Tecnologia di risposta rapida



Efficienza energetica:	Tecnologia di retro-illuminazione 2 CCFL; Carbon savings meter; Modo ECO
Materiali ecologici:	Design efficiente per un minore imballaggio; Minimo uso di materiali nocivi
Standard ecologici:	Energy Star 5.0; EPEAT Silver; ErP compatibile; TCO 5.0

SPECIFICHE TECNICHE NEC AccuSync®AS231WM

DISPLAY	
Tecnologia degli schermi	TN TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	23,0 / 58,42
Rapporto di formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,265
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Angolo di visualizzazione [°]	170 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1); 176 orizzontale / 170 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5
Colori [milioni]	16,7
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 82,3
Frequenza verticale [Hz]	56,0 - 75,0
RISOLUZIONE	
Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
Sostenuto	1280 x 1024; 1920 x 1080; 1360 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 640 x 480; 720 x 400
CONNETTIVITÀ	
Connettori Digitali:	1 x DVI-D
Analogico:	1 x mini D-sub 15 pin
ELETTRICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	25 (tip.); 22 (Modalità eco)
Modo di Risparmio Energetico [W]	< 0,42
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,60 A/0,35 A; alimentazione integrata
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Umidità di stoccaggio [%]	10 a 85
Temperatura di stoccaggio [°C]	10 a 60
ERGONOMIA	
Supporto regolabile in altezza [mm]	no
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +20
Schermo Oscillare [°]	no
Schermo Rotare [°]	no
MECCANICO	
Larghezza cornice [mm]	17,0
Dimensioni (l x a x p) [mm]	546,0 x 378,6 x 221,8
Peso [kg]	5,4
Montaggio VESA [mm]	100 x 100 (4 punti)
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC2B; Standard EDID
Audio	Optional Speakers (1 W + 1 W); Altoparlanti integrati (1 W + 1 W)
Funzioni di regolazione	Regolazione automatica; Luminosità; Contrasto; Informazioni sul monitor; Modalità di espansione; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Selezione lingua; Volume; EcoMode; Colour Control System; Spegnimento OSD; Indicatore di risoluzione; Valori di fabbrica
Contenuto dell'imballo	Cavo segnale VGA-VGA; Monitor; Cavo elettrico; Cavo audio; manuale per l'operatore
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT Silver™; CE; TCO 5.0; ErP; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/ etichetta energetica; Energy Star 5.0; FCC classe B; PCT/Gost; UL/ C-UL o CSA; CCC; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione