

NEC MultiSync® PA271W

CODE DE COMMANDE : 60002925

NEC LCD 27" Professional Desktop Display

Le moniteur reference 10-bit P-IPS professionnel offre une qualité d'image sans compromis tout en ayant un impact minimal sur l'environnement. Alliant une reproduction des couleurs exceptionnelle, une ergonomie primée, un compteur d'empreinte carbone intégré, un capteur de luminosité ambiante et une dalle P-IPS, ce moniteur répondra aux attentes des professionnels les plus exigeants.

Le moniteur idéal pour tout les créatifs, designers, photographes, ou toute personne intransigeante sur la qualité du rendu visuel.



AVANTAGES PRODUIT

Connectivité à l'épreuve du temps - ainsi qu'un soutien plus facile de la haute résolution, le signal de couleur 10-bit P-IPS est assuré par le connecteur DisplayPort.

Amélioration de la productivité et réduction de l'encombrement du bureau - au travers d'un support multiplateformes facile et entrée suivant le hub USB. La fonction Image par image permet de visualiser simultanément deux plateformes différentes. Une seule souris et un seul clavier peuvent être reliés au système de fonctionnement actif.

Visualisation instantanée en temps réel - avec l'émulation de la couleur 3D LUT et la fonction picture-in-picture, vous pouvez simuler avec exactitude différentes conditions d'éclairage avec des couleurs de papier variables.

Approche responsable de l'impact écologique - elle est maintenue sans faire de compromis au niveau de la performance : capteur de lumière ambiante, l'empreinte carbone / Carbon Savings Meter et design efficace de l'emballage de la structure.

Gain de temps et augmentation de la productivité personnelle - pour voir la réalité sur votre écran et voir vos chefs d'œuvre créatifs précisément, comme vous les avez imaginés.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display - NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **Ergonomie.** Adaptée pour de longues et intenses séances de travail avec un pied ajustable en hauteur sur 150 mm, le NTAA "advanced", et de larges angles de vision
- **Connectique.** Chaque entrée peut adresser une table LUT 3D indépendante (9 x 9 x 9) pour définir un espace colorimétrique unique (ex. sRGB, Adobe RGB).
- **Port USB intégré** (2 entrées, 3 sorties) qui permet de connecter des périphériques USB comme la souris et le clavier. Les deux entrées USB peuvent être assignées à des entrées vidéos différentes, simplifiant ainsi l'utilisation du mode PIP (Picture-in-Picture).
- **Désign de la plasturgie** permet de réduire au minimum la taille du carton d'emballage. Le compteur d'empreinte carbone et le mode Eco intégrés permettent une utilisation mesurée et responsable. Le capteur de luminosité ambiante ajuste la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage de la pièce, et permet donc de diminuer la fatigue visuelle, tout en réduisant la consommation électrique.



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

3D LUT programmable, Ajustement automatique de la luminosité, Ajustement automatique du contraste, Ajustement automatique du niveau noir, Ajustement de DEL de puissance (couleur et luminosité), AmbiBright, ambix³™, Auto-Luminosité, CableComp avec continuité de la détection de la syncho., ColorComp, Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator, Compatible Windows 7, DDC-CI, Fonction d'auto-diagnostic, GammaComp (14-bit LUT avec 16-bit traitement), Hub USB intégré (2 up; 3 down), Luminosité et contraste, Mode incrustation d'image (PIP), Modes Eco, NaViSet Administrator 2, OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes, Overdrive, PiP/PbP, Poignée et pied "quick-release", Productivité remarquable avec Picture in Picture, hub USB, connectivité DisplayPort et émulation couleur en temps réel via 3D LUT, RapidMotion, Stabilité de l'angle d'observation, Technologie Rapid Response, TileComp, TileMatrix, ToroDesign, Écran avec vaste gamut de couleurs P-IPS TFT 16:9 avec couleur 10-bit (1 milliard de couleurs)



Efficacité énergétique Compteur emprunte Carbone / Compteur d'économie de carbone; Mode Éco

Matériaux écologiques Groupe module sans arsenic; Design conçu pour une réduction du carton d'emballage; Utilisation minimale de matériaux nocifs; L'utilisation de boîtiers en plastique bio

Normes écologiques ErP compliant; TCO 03

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC MultiSync® PA271W	
AFFICHAGE	
Technologie de matrice	P-IPS
Taille [pouces/cm]	27 / 68,5
Pitch [mm]	0,233
Luminosité (typ.) [cd/m ²]	300
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Temps de réponse [ms]	7 (GTG); 12 (Typ.) (7 descendant; 5 montant)
Couleurs [milliards]	1.074 (10-bit par couleur)
Taille / couverture du gamut de couleurs	98% / 107% Adobe RGB
FRÉQUENCE DE SYNCHRONISATION	
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 93,9
Fréquence verticale [Hz]	50 - 87
RÉSOLUTION	
Résolution optimale	2560 x 1440 à 60 Hz
Pris en charge	2560 x 1440; 1920 x 1080p; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1200 x 1920; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 480p
CONNECTIVITÉ	
Connecteur Numérique	2 x DVI-D; 1 x DisplayPort
ELECTRIQUE	
Consommation électrique en mode [W]	75 (typ.); 117 (max.)
Mode économie d'énergie [W]	< 1,4
Alimentation	100 à 240 V; 1,38 A/0,56 A; Alimentation électrique intégrée
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
ERGONOMIQUE	
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	150; 150 (paysage)
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +30; -45 à +45
Rotation de l'écran [°]	0 à 90 (mode portrait)
MÉCANIQUE	
Largeur du cadre [mm]	20,3 (gauche et droit); 20 (haut et bas)
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions mode paysage 643,6 x 397,6 - 0 x 250; Dimensions sans pied: 640,4 x 378,6 x 85
Poids [kg]	Poids 13,6; Poids Sans pied: 9,6
Fixation VESA [mm]	100 x 100 (4 points); 200 x 100 (5 points)
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	
Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Plug & Play	VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B
Audio	Option: MultiSync® Soundbar 90
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu Utilisateur avancé; Menu à l'écran (On-Screen-Display) verrouillé; Mode d'expansion; Niveau de noir; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; PiP; Précision; Réglage fin de l'image (analogique); Touches d'accès rapides; USB
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Câble de signal DisplayPort; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur Cordon: Câble DVI-D - DVI-D
Sécurité et ergonomie	CE; ErP; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage