

NEC NP216

Kod produktu 60003116

NEC NP216 Professional Mobile Projector

Niezwyczajne doznania w 3D dzięki projektorowi 3D

Ready DLP® firmy NEC. Technologia DLP®-Link™ pozwala na projekcję obrazów 3D z użyciem pojedynczego projektora i aktywnych okularów bez żadnych specjalnych ekranów, filtrów czy emiterów. Wrażenie trzech wymiarów powstaje wskutek interakcji z aktywnymi okularami migawkowymi LCD. Jest to łatwa w konfiguracji alternatywa dla tradycyjnej projekcji stereo 3D.

Projektory te idealnie sprawdzają się w klasach, (małych) salach konferencyjnych, w zastosowaniach mieszanych (prywatnych/profesjonalnych) oraz w aplikacjach mobilnych/współdzielonych.



GLÓWNE ZALETY

3D ready - wybiegająca w przyszłość technologia DLP®-Link™ o częstotliwości 120 Hz.

Certyfikat spełnienia norm TCO - przyjazne dla środowiska i o wysokich parametrach. Rozmiary obrazu wg TCO do użytku biurowego (L = 170 cd/m², E = 100 lx) od 30" do 300".

Wyższa wydajność, mniejsze zużycie energii - pełna zgodność z przepisami ochrony środowiska.

Licznik carbon savings - zachęcający do korzystania z trybu EcoMode.

Trwała żarówka - do 5000 godz.

Zielony przycisk EcoMode - na pilocie.

Sterowanie i nadzór - przez łącze RS-232.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

- Technologia **3D Ready DLP®-link™** przy częstotliwości 120 Hz
- **Doskonałe, olśniewające barwy** - dzięki technologii VID1
- **Kontrast 2000:1**
- **Szybki start** - 3-4 sekundy, **Szybkie wyłączenie** - 0 sekund (bez chłodzenia po wyłączeniu)
- **Sterowanie przez sieć** (RJ45) lub RS232
- **Głośnik 7 W**
- **CERTYFIKAT NVIDIA** - gwarantuje doskonałe doznania w grach 3D
- **Miernik emisji dwutlenku węgla (Carbon Meter)** - wskazujący zmniejszenie emisji CO₂ wskutek stosowania trybu EKO



CECHY SPECJALNE

3D ready; 6 segmentowe koło kolorów; Automatyczny Start; Carbon Footprint Meter; Długi czas życia lampy; NVIDIA certified; Off-Timer; Plug&Play; Ręczna, pionowa korekcja efektu trapezowego ($V = \pm 40^\circ$); Szybki start i szybkie wyłączanie; Technologie BrilliantColor™ i VIDI; Windows Embedded Partner



Wydajność energetyczna: Inteligentne system zarządzania energią

Materiały ekologiczne: Opakowania w 100% recyklowalne; Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Eliminacja odpadów i powiązanych z nimi skutków dla środowiska związanych z filmami 35 mm

Normy ekologiczne: Zgodność z ErP

Dane techniczne NEC NP216

PARAMETRY OPTYCZNE	
Wyświetlacz	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD Chip (Proporcje obrazu 4:3)
Rozdzielczość natywna	1024 x 768 (XGA)
Jasność ¹	2500 ANSI Lumenów
Kontrast ¹	2000:1
Moc lampy	180 W DC
Żywotność lampy [godz]	3500 (5000 Tryb Eco)
Współczynnik projekcji	1,95 – 2,15 : 1
Odległość projekcji [m]	1,2 – 13
Przekątna ekranu [cm]	Minimum: 76; Maximum: 762
Zoom	Ręczny
Ustawienie ostrości	Ręczne
Obsługiwane rozdzielczości	1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 1280 x 960; 1280 x 1024; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 640 x 480
Częstotliwość	Pozioma: 15 – 100 kHz; Pionowa: 50 – 120 Hz
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	
Komputer (analogowe)	Wejście: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr); Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin
Sygnal video	Wejście: 1 x RCA
S-Video	Wejście: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Wejście: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
PC Control	Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)
LAN	1 x RJ45
Video	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
PILOT	
Funkcje pilota	Wybór źródła sygnału; funkcja stop klatki; Korekcja efektu trapezowego; Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Proporcje obrazu; Automatyczne dostosowanie obrazu; funkcja lupy; Help-function; Lamp Mode Control; Dostosowanie obrazu; Sterowanie dźwiękiem; Picture Mute; Tryb obrazu
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Zasilanie	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Pobór mocy [W]	233 max.; 210 Tryb Eco; 0,7 Tryb Network Stand-by
PARAMETRY MECHANICZNE	
Wymiary [mm]	310 x 95 x 247 (bez nóżek i obiektywu)
Waga [kg]	2,5
Poziom szum [dB (A)]	31 / 34 (Eco / Normal)
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	
Dostępne akcesoria	Lampa (NP13LP); uchwyt sufitowy (NP11CM); Uniwersalne uchwyty sufitowe (NP01/02/03/04/05UCM); Okulary 3D DLP -Link (NP01GL); Zestaw startowy 3D (NP01SK)
ERGONOMIA	
Bezpieczeństwo i ergonomia	CE; TÜV GS; ErP; RoHS; TCO
Głośniki [W]	1 x 7 (mono)
GWARANCJA	
Na projektor	3 lata (gwarancja europejska)
Na lampę	6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Zawartość opakowania	Projektor; Pilot (RD-443E); Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m); Kabel zasilający; Podręcznik użytkownika na płycie CD; Krótka instrukcja obsługi; Zaślepka obiektywu

¹Zgodność z ISO21118-2005