

NEC MultiSync® LCD8205



Ammiraglio 82" Public Display per Digital Signage ed applicazioni esigenti in formato portrait o landscape.

- display pubblico da pollici 82 con pannello LCD professionale
- Alti valori di luminosità e contrasto: 600 cd/m² / 2000:1
- Adatto a formato paesaggio e ritratto
- Sensore luce ambientale per livelli di luminosità ottimizzati
- Protezione di surriscaldamento

[illegible]

Tecnologia degli schermi	LCD S-PVA
Area schermo attivo (l x a) [mm]	1805,8 x 1015,7
Dimensioni schermo [inch/cm]	82 / 207
Dimensioni pixel [mm]	0,941 x 0,941
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di formato schermo	16:9
Rapporto di contrasto (tip.)	2000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	600
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio), 16 (6 bianco / nero; 10 nero / bianco), 8 (tr - tf)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	20 - 82 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	55 - 85
Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 600 x 480
Ingresso video	Analogico: 1 x DVI-I; Analogico: Composito (BNC + RCA); Analogico: Componente (BNC); Analogico: 1 x S-Video; Ingresso Video Digitale: 1 x HDMI; Ingresso Video Digitale: 1 x DVI-I
Ingresso audio	1x HDMI; 3 x Cinch (RCA); 1 x Presa 3,5 mm
Uscita audio	1x SPDIF (a HDMI)
Plug & Play	VESA DDC2B
Sicurezza ed ergonomia	CE; C-tick; FCC classe A; UL/C-UL o CSA; PSB; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	680 (tip.); 900 (max.)
Gestione energetica	VESA DPMS
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 9,5 A/4,25 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Montaggio VESA [mm]	1200 x 800; M8; 400 mm, 200 mm spaziatura; 14 fori
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 1926 x 1137 x 150
Larghezza cornice [mm]	59 sinistra/destra; 59 (alto e basso)
Peso [kg]	Senza supporto: 132
Funzioni aggiuntive	protezione antisurriscaldamento innovativa; Sensore luce ambientale per livelli di luminosità ottimizzati; TileMatrix (4 x 4)
standards TV supportati (niente tuner)	SECAM; PAL; NTSC
modi video Modes (niente tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)
Funzioni audio	2x 7 Watt
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Montaggio a Muro	Opzionale: NEC W82
Contenuto dell'imballo	display; Cavo elettrico; Telecomando (IR); CD-ROM (guide per l'operatore/manuali)
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409