

Technische Daten



Modell		LXA 550W	LXA 565W
Bildröhre	Größe	15" (38 cm)	
	Bildschirmgröße	304,1 X 228,1 mm	
	Auflösung	1024 X 768 Horz. X Vert.	
	Punktabstand	0,297 X 0,297 Horz. X Vert.	
	Farben	16,2 Millionen Farben	16,7 Millionen Farben
Scanbereich	Horizontalfrequenz	31 ~ 60,5 kHz	
	Vertikalfrequenz	30 ~ 85 Hz	
Signaleingänge	Video R.G.B.	Analog	
	Synchronisation	Separate, Composit Synchronisation TTL Level	
	Abschluß- impedanz	Video	75 Ohm
		Synchronisat.	D-Sub: 1 K Ohm
Videoverstärker	Bandbreite	80 MHz	
Bildschirm- leistung	Helligkeit	250 cd/m2 (typ.)	200 cd/m2 (typ.)
	Kontrast	400:1 (min)	350:1 (min)
	Betrachtungs- winkel	Horizontal	. +/- 70 Grad
		Vertikal	. - 70 Grad; + 50 Grad . - 65 Grad; + 55 Grad
Einstellungen	Vorderseite	Ein/Aus Schalter, Wahl ab/rechts, oder horizontal/vertikal, OSD aus Reset, Mode, Kontrast (Drehregler)	
	OSD	Helligkeit, Kontrast, Schwarzpegel, H/V-Lage, Clock Farben, Power Save, OSD Position, Clockfase, H-Position, V-Position, H-Auflösung, V-Auflösung Autoeinstellung, Autokorrektur, Anzeigemode, Erweitern, Sprache	
Anschlüsse	Signaleingang	mini D-Sub 15pin Buchse	
Umgebungs- bedingungen	Umgebungstemperatur	5 ~ 35 ° C	
	relative Luftfeuchtigkeit	10 ~ 90 % (nicht kondensierend)	
Netzspannung		AC100~120V/220~240V50/60 Hz externes Netzteil	
Stromverbrauch (max.)		35 W	22 W
Gehäuse		mit Schwenkfuß	
Gewicht		ca. 5,6 kg	ca. 5,0 kg

Zulassungen	Sicherheit	UL / C-UL, TÜV GS
	Elektromagnetische Störung	FCC-B, DOC-B, EN55022-B, EN50081-1, VCCI-B
	Anderes	CE, NUTEC, 903299/94, ZH1/618 (TÜV GS), MPR-II, TCO95, TCO91, ISO 9241-3 TÜ (V-ERGO), Energy Star
USB		1 up stream / 3 down stream self-powered (option)