

# Einschubcomputer von NEC mit Intel® Atom-Prozessor

BESTELLNUMMER: 100012899

Einschub-Computer von NEC mit STv2

Einschubcomputer – eine vollwertige PC-Lösung, kompatibel mit den Public Displays von NEC mit STv2 oder Dualslot sowie den Installationsprojektoren der PX-Serie und der PH-Serie von NEC.

## KLARE VORTEILE

- 1,6-GHz-Prozessor mit integrierter Grafikeinheit von Intel
- Alle Anschlüsse, unter anderem für Strom, Video- und Audiosignale und RS-232, befinden sich im Innern des Bildschirms. Keine zusätzlichen Kabel!
- Der Einschubcomputer kann bei ausgeschaltetem Bildschirm betrieben werden, z. B. für nächtliche Aktualisierungen.
- Dank langer Produktlebenszyklen sind auch bei langfristigen Rollouts einheitliche Installationen möglich.
- Kompatibel mit dem OPS-Standard von NEC/Intel für Einschubgeräte

| Technische Daten                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prozessor                                                                                                                                                                               | Intel Atom 1,6 GHz                                                                                                          |
| RAM                                                                                                                                                                                     | 1 GB (DDR3 ECC)                                                                                                             |
| Festplatte                                                                                                                                                                              | SSD (MLC) mit 40 GB                                                                                                         |
| Grafik (Board)                                                                                                                                                                          | Intel GMA 950                                                                                                               |
| Frontseitige Schnittstellen                                                                                                                                                             | 3 x USB 2.0, SD-Kartensteckplatz, RJ45 10 / 100 / 1000 Mbit/s,                                                              |
| Betriebssystem                                                                                                                                                                          | Windows XPe (vorinstalliert)                                                                                                |
| Betriebstemperatur [°C]                                                                                                                                                                 | 5–35                                                                                                                        |
| Optimale Auflösung                                                                                                                                                                      | 1.920 x 1.080 bei 60 Hz                                                                                                     |
| Sonstige Auflösungen                                                                                                                                                                    | auf Anfrage                                                                                                                 |
| Leistungsaufnahme (Prozessor 100 %) [W]                                                                                                                                                 | max. 17,6<br>14,3 im Leerlauf                                                                                               |
| Audio                                                                                                                                                                                   | analoger Stereo-Ausgang über 3,5-mm-Klinkenbuchse des Public Display und Ausgabe durch den internen Verstärker des Displays |
| RS-232                                                                                                                                                                                  | via Internetanschluss an das Public Display                                                                                 |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                            | 0,8                                                                                                                         |
| Kompatibel mit                                                                                                                                                                          | allen Public Displays von NEC mit Option-Slot (STv2 oder Dualslot) sowie den Projektoren der PX- und PH-Serie von NEC       |
| GARANTIE                                                                                                                                                                                | 3 Jahre Garantie                                                                                                            |
| Weitere Bilder, einen Überblick über alle Lösungen und ausführlichere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.nec-display-solutions.com">www.nec-display-solutions.com</a> . |                                                                                                                             |



Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt durch © Copyright 2011 NEC Display Solutions Europe GmbH. Alle Rechte bleiben ihren jeweiligen Inhabern vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von NEC Display Solutions Europe GmbH weder ganz noch in Auszügen kopiert, bearbeitet, weiterverbreitet oder anderweitig verwendet werden. Dieses Dokument wird in der vorliegenden Form ohne jedwede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Fehler und Auslassungen sind nicht ausgeschlossen.

NEC Display Solutions Europe GmbH kann Produkte, die in diesem Dokument beschrieben werden oder auf die darin Bezug genommen wird, jederzeit ohne Ankündigung verändern, überarbeiten, verbessern oder ihre Lieferung einstellen. August 2011

Informationen von NEC  
Telefon: +49 (0)89/99 699-0  
E-Mail: [infomail@nec-displays.com](mailto:infomail@nec-displays.com)

[www.nec-display-solutions.com](http://www.nec-display-solutions.com)