

NEC MultiSync® X461UNV

Codice Prodotto: 60003055

NEC LCD 46" Public Display

Con il nuovo MultiSync X461UNV si completa la linea NEC di prodotti video wall. Il nuovo aggiunto rappresenta una soluzione estremamente efficiente con un rapporto qualità prezzo imbattibile per installazioni video di grande impatto. Compatibile con tutti gli accessori del X462UN, con la stessa cornice di soli 3,4 mm e 7,3 mm tra i contenuti e particolarmente adatto per applicazioni video wall nei settori retail, hospitality ed eventing dove non sono richiesti una operatività continua né livelli di luminosità elevatissimi.



VANTAGGI REALI

Compatibilità DICOM - sono settabili con curva DICOM per applicazioni medicali e vantano una riproduzione fedele dei colori.

Disponibili vari accessori opzionali - come staffe di installazione e kit cornice decorativa per una soluzione completa da un unico fornitore.

Option Slot STv1 incorporato - per integrare perfettamente DVI daisy chain board, PC, mediaplayer ed altre schede opzionali e semplificare l'installazione.

Sensore di Luce Ambientale Programmabile - per un minor consumo di energia e livelli di luminosità ottimali.

Comodità di installazione e funzionamento - software LAN gratuito per controllo da remoto, e-mail di avviso automatico notificano l'utente in caso di problemi.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Calibrazione hardware** - Precalibrati dalla fabbrica rendono possibile anche la calibrazione hardware dal utente grazie alla look up table, LUT a 10 bit integrata con kit di calibrazione NEC.
- **Controllo temperatura** - permette di monitorare e verificare il calore all'interno del display con ventole controllabili dall'utente. La gestione di calore è essenziale per garantire massima affidabilità e durata.
- **Controllo LAN** - è possibile controllare e gestire fino a 100 display
- **Memoria TileMatrix** - per costi di installazione contenuti.
- **Funzioni all'avanguardia** grazie al controllo totale del display via LAN con software NEC incluso, avviso via e-mail in caso di problemi es. nessun segnale di ingresso, surriscaldamento, guasto retroilluminazione



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

colore calibrabile hardware, controllo ventole, Cornice estremamente sottile, spessore di soli 7.3 mm tra contenuto e 6.7 mm di larghezza complessiva della, funzione "copia & incolla" impostazioni display via RS232, funzioni screensaver, impostazione PIN antifurto, memoria matrix, modalità rapida cambio input, multiple funzioni PiP, nome input modificabile, priorità input definita, rotazione OSD per modalità funzionamento verticale, scheduler, sensore illuminazione ambiente programmabile, standard DICOM, Tabella 10 integrata (LUT), TileMatrix (10 x 10)



Efficienza energetica Sensore di luce ambientale

Materiali ecologici Manuali scaricabili; Stand opzionale

Standard ecologici Energy Star 5.0

SPECIFICHE TECNICHE NEC MultiSync® X461UNV	
DISPLAY	
Tecnologia schermo	S-PVA con retroilluminazione CCFL
Area schermo attivo (l x a) [mm]	1.018 x 573
Dimensioni schermo [inch/cm]	46 / 117
Rapporto di formato schermo	16:9
Luminosità (spedizione) [cd/m²]	390, (450 max.)
Rapporto di contrasto (tip.)	3000:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio)
Frequenza d'Aggiornamento [Hz]	60
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50 - 85
RISOLUZIONE	
Risoluzione nativa	1366 x 768 a 60 Hz
Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)	1024 x 768; 1140 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1280 x 960; 1360 x 786; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 720 x 576; 800 x 600
Supported on digital inputs (Video)	1280 x 720p (50)16:9; 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24) 16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1920 x 1080p (50) 16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 720p (59.94/60)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9; 720 x 576p (50)16:9
CONNETTIVITÀ	
Input Video Analogo	1 x Dsub 15; 1 x S-Video; Componente (RCA); Composito (BNC + RCA); RGBHV per PC
Input Video Digitale	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI 1.3; 1 x Porta Display
Input Audio Analogo	2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack
Input Audio Digitale	1x HDMI
Controllo Input	filo comando a distanza (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232
Output Video Analogo	Composito (BNC); RGBHV
Output Audio Analogo	1 x RCA
Controllo Output	filo comando a distanza (3,5mm jack); RS232
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; LAN con SNMP; Telecomando IR (sensore interno/esterno (opzionale))
OPTION SLOT	
Tecnologia Slot	STv1
ELETTRICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	125 (tip.); 260 (max.)
Modo Stand-by [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
Gestione energetica	VESA DPMS
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Umidità di stoccaggio [%]	10 a 90
Temperatura di stoccaggio [°C]	-20 a +60
MECCANICO	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 1.025,7 x 579,8 x 128,1
Peso [kg]	Senza supporto: 26,8
Larghezza cornice [mm]	2,7 sotto/destra; 4,6 sopra/sinistra; (Content-to-content: 7,3 sopra/destra; 7,3 sopra/sinistra)
Montaggio VESA [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 fori; M6
OPZIONI DISPONIBILI	
Option Slot	CAT 5 receiver; DVBT-tuner; DVI daisy chain board; HD-SDI board; Media Player; pc integrato
Accessori	Kit comando a distanza (KT-RC); Kit di calibrazione (KT-X46UN-CC); Kit telaio decorativo (KT-46UN-OF); Piedi (ST-4620); Supporto a muro (PDVWXUN 46 L ; PDVWXUN 46 P)
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	display; Cavo elettrico; Cavo VGA; copertura interfaccia; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali) Cavo segnale: jack 3,5 mm
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione