

NEC MultiSync® X462HB

Номер заказа: 60003174

NEC LCD 46" Large Format Display

Модель X462HB - это продукт, разработанный для эксплуатации в условиях с ярким освещением. Данная модель со значением яркости 1 500 кд/м. обеспечивает хорошую воспроизводимость даже в зданиях, переполненных солнечным светом. Дисплей оснащен специальным фильтром, который позволяет при наличии поляризованного солнцезащитного стекла демонстрировать изображение на экране, даже если дисплей закреплен на стене в портретной ориентации.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Простота при установке и эксплуатации - бесплатное программное обеспечение для удобного и выгодного контроля эксплуатации и управления через локальную сеть. Автоматические предупредительные электронные сообщения уведомляют пользователя о возникновении проблем.

Повышенная устойчивость - к затемнению экрана при высоких температурах.

Оptionальный слот STv1 - для гирляндового подключения DVI, встроенных ПК, медиа-плееров и других приборов.

Программируемый датчик рассеянного света - для снижения энергопотребления и приятного для глаз уровня яркости.

Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкранным режимом - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.

Фильтр 1/4 части волны - для портретного просмотра благодаря поляризованному солнцезащитному стеклу.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Многоступенчатая защита от перегрева** - для обеспечения стабильного исполнения и надежности.
- **Абсолютное спокойствие** благодаря полному контролю дисплея через ЛВС с помощью бесплатного ПО от NEC и предупредительных мейлов в случае возникновения таких неполадок, как отсутствие сигнала, перегрев, неисправность подсветки и т. п.
- Интерфейсы **DisplayPort, DVI и HDMI** для любого цифрового источника.
- **Технология Tile Matrix** и другие возможности видеостен от NEC - для установки видеостен с высоким уровнем яркости.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carbon Footprint Meter, NaViSet Administrator 2, TileMatrix, Датчик рассеянного света для оптимального уровня яркости, Датчик рассеянного света для оптимального уровня яркости, Детектор входного сигнала, Определяемая пользователем приоритетная установка входного сигнала, Определяемое пользователем изменение входных данных, Профессиональная 46" панель с высоким уровнем яркости 1500 кд/м2, Современная защита от перегрева, функция PIP с 2 входами для компьютера



Эффективность использования энергии Датчик рассеянного света; Измеритель "углеродного следа"; ECO-режим

Экономия материалов Опциональные ножки; Руководства на компакт-диске

Technical Specification NEC MultiSync® X462HB	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	Панель S-PVA TFT с фильтром 1/4 части волны
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1 018,4 x 572,5
Размер экрана [дюймы/см]	46 / 117
Соотношение сторон	16:9
Яркость (транспортровка) [кд/м]	1500 макс. при < 26°, 1150 при 35°
Контрастность (тип. значение)	3500:1
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Цвета [Млн.]	16.77
Время отклика (тип. значение) [мс]	8 (от серого к серому)
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 91,1 (аналоговый и цифровой)
Частота кадровой развертки [Гц]	50 - 85
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Родное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Видеовход аналоговый	1 x Dsub 15-контактный; 1 x S-видео; 5 x BNC, Компонентный, Композитный (через BNC и "тюльпан")
Видеовход цифровой	1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Аудиовход аналоговый	2 x "тюльпан" (RCA); 1 x 3.5 мм
Аудиовход цифровой	DisplayPort; 1 x HDMI
Контрольный вход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack); ЛБС 100 Мбит
Видеовыход аналоговый	1 x выход BNC для композитного сигнала; 5 x вход BNC для RGBHV, компонентного и композитного сигналов
Аудиовыход аналоговый	1 x RCA
Контрольный выход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack)
Дистанционное управление	RS-232C (9 pin D-Sub) Вход + Выход; сеть Ethernet; Dsub 15 и DVI-D (DDC/CI); Remote Control IR
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	
Технология опционального слота	STv1
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	320 (тип.); 490 Вт макс. (100 % рабочая нагрузка при включенных динамиках и встроенном компьютере)
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5; < 1 (ожидающий режим ECO)
Управление питанием	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 В/220-240 В; 5,6 А/2,5 А; Внутренний источник питания
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	От +5 до +35 с постоянно работающими вентиляторами
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 1 055,4 x 608,6 x 140
Вес [кг]	без подставки 31
Ширина рамки [мм]	17 левый/правый; 16,5 (верх и низ)
Крепление VESA [мм]	300 x 300; 4 отверстие; M6
ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ	
Аксессуары	Настенное крепление (PDW 32-70 L+P); Настенное крепление (PDW S 32-55 L and P); Ножки (ST-4620); спикер (SP-RM1)
Разъем для подключения дополнительных устройств	Встроенная ПЭВМ; Медиаплеер; Плата DVI последовательного подключения; Плата HD-SDI; Ресивер CAT 5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Безопасность и эргономика	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Класс B; UL/C-UL or CSA; PSB; VCCI
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Аудио	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Комплект поставки	Дисплей; Кабель питания; Инфракрасный пульт дистанционного управления (IR); CD-ROM (руководства пользователя/инструкции по эксплуатации); Крышка клеммной коробки Сигнальный кабель: VGA - VGA
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки