

NEC MultiSync® E231W



23" brede LCD-monitor met TN TFT-display en LED-achterverlichting voor kantoorgebruik

- Uiterst efficiënte LED-paneeltechnologie zorgt voor besparing van meer dan 50% energie
- Omgevingssensor voor geoptimaliseerde helderheidsniveaus
- ErgoDesign®: hoogte-instelbare stander (110 mm), draaiing (20°), en portrait (90°)
- Ecologie en Ergonomie voldoen aan de standaarden EPEAT Gold en TCO 5.0
- Informatie over Carbon Footprint met unieke gentegreerde Carbon Meter

Panel Technologie	W-LED TN TFT
Schermgrootte [inch/cm]	23,0 / 58,42
Pixelgrootte [mm]	0,265
Kijkhoek [°]	170 horizontaal / 160 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1) 176 horizontaal / 170 verticaal (typ. bij contrastverhouding 5:1)
Breedte-hoogteverhouding beeld	16:9
Contrastverhouding (typ.)	1000:1 (25000:1 (typ.) dynamisch contrast)
Helderheid (typ.) [cd/m²]	250
Reactietijd (typ.) [ms]	5 (grijs-naar-grijs)
Kleuren [Mln.]	16,7
Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 83
Verticale frequentie [Hz]	56,0 - 75,0
Optimale resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connectors	Digitaal: 1 x Display-poort; Digitaal: 1 x DVI-D; Analooq: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Instelfuncties	Auto helderheid; Automatische instelling; Contrast; DV-modus; EcoMode; Expansiemodus; fabrieksinstelling; Helderheid; IPM-instelling; kleursturing; Kostenmeter; LED Brightness; Positie; Taalkeuze; Timer voor uitschakelen
Veiligheid en ergonomie	EPEAT™ Gold; CE; TCO 5.0; ERP; technische keuringsdienst ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL of+F101 CSA; CCC; ISO 9241-307 (pixelfout klasse I); MPR II/ MPR III
Vereiste voeding bij modus [W]	28 (typ.); 23 (Eco modus)
Stand-by Modus [W]	< 0,34
Voeding	100-120 V/220-240 V; 0,60 A/0,35 A; geïntegreerde stroomvoorziening
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+5 tot +35
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
VESA-montage [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: in hoogte instelbare voet [mm]	110
scherm neigen/draaien/roteren [°]	-5 tot +20 / -45 tot +45; 0 naar 90 (landscape-modus naar portrait-modus)
Afmetingen (B x H x D) [mm]	550,1 x 381,1 x 213,9 Zonder voet: 550,1 x 329,0 x 71,0
Breedte kast [mm]	19,2 links/rechts; 19,2 (boven- en onderkant)
Gewicht [kg]	6,2
Kabelbeheer	ja
Kensington-veiligheidsslot	ja
Voordelen	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Kostenmeter; Omgevingssensor voor geoptimaliseerde helderheidsniveaus
Kleurenversies	zilveren voorkant; witte achterbehuizing Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
Inhoud verzendpakket	Monitor; Voedingssnoer; Signal Cable DVI-D - DVI-D; Signal Cable VGA-VGA; gebruikershandboek
Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting



NEC Display Solutions Europe GmbH Netherlands, Cacaoweg 20 (Building) 84, NL-1047 BM Amsterdam
Phone: +31 (0) 20 40 78-931, Fax: +31 (0) 20 40 78-932