

NEC NP115

BESTILLINGSKODE: 60003007

NEC NP115 Mobile Projectors

Få den endelige 3D-opplevelsen med en DLP®-projektor som er klar for 3D fra NEC. Med DLP®-Link™-teknologi kan 3D-bilder projiseres med bare én projektor og aktive linser, uten spesielle skjermer, filtre eller sendere. 3D-inntrykket skapes i interaksjon med den aktive LCD-linselukkeren.

Et alternativ til vanlig 3D-stereoprojeksjon som er lett å sette opp.

En perfekt løsning for klasserom, (mindre) møterom, blandingsbruk (privat/profesj.), mobil-/tverrfaglig.



GIR EKTE FORDELER

Forberedt for 3D - fremtidssikker DLP®-Link™ teknologi med 120Hz.

TCO sertifisert – miljøvennlig og høyeffektiv. TCO bildestørrelser for kontorbruk (L = 170 cd/m², E = 100 lx) fra 30" til 300".

Høyere effektivitet, lavere energiforbruk – helt ErP kompatibel

Carbon Savings Meter – for å oppmuntre til bruk av EcoMode.

Langt lampeliv – opp til 5000 timer

Grønn EcoMode knapp – på fjernkontrollen.



ENESTÅENDE YTELSE

- **3D Ready** DLP®-link™ teknologi med 120Hz
- **Eksepsjonelt klare farger** - med VIDi teknologi
- **Kontrast** 2000:1
- **Kvikk start** - start 3-4 sek., **kvikk stans** - 0 sek. (ingen kjøling etter stans)
- **RS232 kontroll**
- **7W høyttaler**



SPESIELLE EGENSKAPER

3D ready; 6-segment-fargehjul; Automatisk power start; BrilliantColor™ og VIDI teknologi; Carbon Footprint Meter; Lampe med lang levetid; Manuell, vertikal trapeskorrektur ($V = \pm 40^\circ$); Off-Timer; Plug&Play; Quick-Start-/Quick-Power-off- funksjon; Windows Embedded Partner



Energieffektivitet: Intelligent energistyring; Lavt energiforbruk

Økologiske materialer: 100% gjenvinnbar forpakning; Manualene lastes ned

Økologiske standarder: EuP samsvar

Technical Specification NEC NP115

OPTISK	
Teknologi	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD chip
Naturlig oppløsning	800 x 600 (SVGA)
Bildesideforhold	4:3
Lysstyrke ¹	2500 ANSI Lumens
Kontrast ¹	2000:1
Lampe	180 W DC
Levetid lampe [t]	3500 (5000 Eco Mode)
Projeksjonsfaktor	1,95 – 2,15 : 1
Projeksjonsforhold	1,95 - 2,15:1
Projeksjonsvinkel [°]	12,8 - 14
Projeksjonsavstand [m]	1,2 – 13
Skjermstørrelse (diagonal) [cm]	Minimum: 76 / 30"; Maksimum: 762 / 300"
Zoom	Manuell
Focus	Manuell
Oppløsning støttet	800 x 600; 832 x 624; 1024 x 768; 640 x 480; 1280 x 720; 1280 x 960; 1280 x 1024; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1920 x 1080
Frekvens	Horisontal: 15 – 100 Hz; vertikal: 50 – 120 Hz
KONNEKTIVITET	
Computer Analog	Inngang: 1 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr); Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 1 x cinch 3,5 mm
PC-styring	Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJERNKONTROLL	
Fjernkontroll	Styring av inngangskilder; Freeze funksjon; Keystone justering; Autojustering; Bildeformat; Automatisk bildejustering; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Hjelpfunksjon; Lampemodus-kontroll; Bildejustering; Volumregulering; Utblending av bilde; Bildemodus
ELEKTRISK	
Strømtilførsel	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk [W]	233 maks.; 210 Eco mode; 0,7 Nettverk stand-by modus
MEKANISK	
Monteringsretning	Gulv/front; Gulv/bakside; Tak/front; Tak/bakside
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	310 x 95 x 247 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	2,5
Støy [dB (A)]	31 / 34 (Eco / Normal)
MILJØFORHOLD	
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	5 to 60
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80 ikke-kondenserende
Lagringstemperatur [°C]	10 to 50
VALGFRITT UTSTYR	
Tilbehør	Reservelampe (NP13LP); Holdeinnretning for tak (NP11CM); Universalbraketter for takfeste (NP01/02/03/04/05UCM); DLP-Link 3D Glasses (NP01GL); 3D Starter Kit (NP01SK)
ERGONOMI	
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; EuP; RoHS
Høytalere [W]	1 x 7 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 t.
INNHALDET I PAKKEN	
Innhold	Projektor; IR-fjernkontroll (RD-443E); Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nettkabel; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning; Objektiv vernehette

¹ I tråd med ISO 21118-2005