

NEC U300X

Номер заказа: 60002971

NEC U300X 3D ready DLP Projector

Большие изображения даже в малых конференц-залах. Меньше темных тонов и бликов обеспечивает возможность увлечения аудитории информацией, появляющейся на интерактивной "белой доске". Произвольный выбор угла установки дает Вам дополнительную свободу при инсталляции Digital Signage. С помощью технологии DLP цвета изображения не блекнут даже при длительной ежедневной эксплуатации. 3D-функция позволяет Вам идти в ногу с новым поколением цифровых видеоизображений.

Идеальное решение для конференц-залов, классных комнат и Digital Signage.



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

3D Ready - перспективная технология DLP®-Link™ с частотой регенерации 120 Гц.

Почти никаких теней и бликов - благодаря короткофокусному объективу.

Свободный выбор угла наклона - для всех видов установки: на столе, на потолке или на полу.

Отличные возможности подключения - благодаря множеству аналоговых и цифровых входов, а также возможности подключения к компьютерной сети.

Настенное крепление - для быстрого и простого монтажа, совместимого с регулируемыми по высоте системами.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Высокая яркость изображения** - 3000 ANSI-лм
- **Малое проекционное соотношение** - 0.377:1
- **Долгий срок службы лампы** - до 3000 часов
- **Дистанционное управление** для полного контроля с помощью VGA
- **Динамики** с10Вт
- **Долгий срок службы фильтра** для продолжительных интервалов между сменами фильтров.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3D-Ready, 6-сегментное цветовое колесо, BrilliantColor™ и технология VID1, Security Bar, Автоматическое включение / выключение, Долговечная лампа, изменяемый угол поворота/ наклона, Корректировка цвета стен вручную, Разъем Kensington security slot, Разъем и воспроизведение, Ручная вертикальная коррекция трапецеидального искажения (V= ±15°), таймера выключения, Функция включения Quick-Start/ функция выключения Quick-Power-Off



- Инновация ECO

Включение режима ECO одним нажатием кнопки и кнопка временного отключения изображения и звука (AV Mute)
- Эффективность использования энергии

Интеллектуальное управление режимом электропитания; Сокращенное энергопотребление. Всего 0,5Вт в режиме ожидания.; Управление программным обеспечением
- Экономия материалов

100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка; Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации
- Экологические стандарты

Совместим с RoHS; TCO-сертификат; WEEE; Совместим с ErP

Technical Specification NEC U300X	
ОПТИЧЕСКИЙ	
Техника для воспроизведения	1 x 1,4 см (0,55 дюймов) 2x LVDS DMD (Aspect Ratio (выбор разных вариантов соотношения сторон изображения) 4:3)
Родное разрешение	1024 x 768 (XGA)
Яркость	3000 ANSI люмен
Диапазон контрастности	2000:1
Лампа	280 W AC
Срок службы лампы [станд]	2500 (3000 экономичный режим)
Объектив	F= 2.71, f= 4.42 mm
Проекционный коэффициент	0.377 : 1
Угол проекции [°]	55,3
Проекционное удаление [m]	0,132 – 0,319
Размер экрана (по диагонали) [см]	Минимально: 160 / 63"; Максимально: 216 / 85"
Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения	Вручную; Цифровая настройка масштаба
Поддерживаемое разрешение	SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; WXGA; XGA
Частотная характеристика	Горизонтально: 15–91,1 кГц (палитра: 31,35 кГц– 91,1 кГц); Вертикальная: 50 – 85 Гц (120 Гц; Только для 3D-сигнала)
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
компьютер аналоговый	вход: 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr) выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный
HDMI™	вход: 1 x интерфейс HDMI™ (Deep Color, Lip sync) с HDCP
Видео	вход: 1 x RCA
S-Видео	вход: 1 x mini DIN 4-штырьковый
Аудио	вход: 2 x 3.5 мм; 1 x вход RCA Stereo для Video и S-Video выход: 1 x 3.5 мм
Компьютерное управление	вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male)
локальная сеть	1 x RJ45
Видеосигналы	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	
Дистанционное управление	ID набор; Выключение проекции и звука (AV Mute); Кнопка для включения режима Eco; коррекции трапецеидального искажения; Меню; Настройка изображения; Настройка изображения; Помощь при режиме Eco; Регулировка уровня громкости; Режим стоп-кадра; Управление источником ввода; Управление ходом презентации и курсором мыши; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция формата изображения; Цифровое приближение
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Блок питания	100-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность [W]	360 (Normal) / 315 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	427 x 200 x 406 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	6,5
Рабочий шум [Дб (А)]	32 / 36 (Eco-режим / Нормальный режим)
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	5 to 35
Влажность (рабочая) [%]	20 to 80
Температура хранения [°C]	-10 to 50
Уровень влажности при хранении [%]	20 to 80
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	
Вспомогательное оборудование (опция)	Запасная лампа (NP20LP); Мобильное настенное крепление с моторизованным механизмом регулирования по высоте NP01HM; Настенное крепление с моторизованным механизмом регулирования по высоте NP01HW; Настенное крепление с ручным механизмом регулирования по высоте NP01HWM
ЭРГНОМИКА	
Безопасность и эргономика	CE; ErP; TUEV GS; RoHS; TCO
Динамики [W]	1 x 10 (mono)
ГАРАНТИЯ	
Проекторы	3 years pan-European service
Лампа	6 месяцев, макс. 1000 часов
СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА	
Комплект поставки	Проектор; Сетевой кабель (3 м); VGA кабель (3 м); Комплект для установки на стену NP01WK; Инструкция (CD-ROM); Quick Setup Guide

в соответствии с нормами ISO21118-2005